

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

<https://pnoz.nt-rt.ru/> || pzh@nt-rt.ru

Контроль движения PMCprotego DS

PMCprotego D и PMCprotego D: Безопасное отключение приводных электродвигателей (БВВЭ / STO), Безопасный останов 1 (БО1 / SS1), Безопасный останов 2 (БО2) / SS2), Проверка безопасности торможения (ПБТ / SBT), Безопасное управление торможением (БУТ / SBC), Безопасное ограничение скорости (БОС / SLS), Безопасное направление (БН / SDI), Безопасный останов работ (БОР / SOS), Безопасное ограничение минимального шага (БОМШ / SLI), Безопасное ограничение положения (БОП / SLP), Безопасный диапазон скорости / частоты вращения (БДСЧВ / SSR).

PMCprotego D.01/00B/0/0/2/208-480VAC



Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 1.5 A; I_{max} (2 s) = 4.5 A; I_{max} (5 s) = 3.0 A; Power consumption in S1 mode: 1.1 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PMCprotego S2.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian), TÜV
Опция 1 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В:	1.5 A
Опция 2 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Опция 3 аппаратного обеспечения:	B = PMCprotego S2
Версия прошивки:	2 = EtherCat
Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В:	2.5 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В:	1.5 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В:	2.0 A
Тактовая частота на выходном каскаде:	8 kHz
Пиковый ток:	4.50 A

Пиковый выходной ток макс. 5 с:	3.00 A
Питающее напряжение 2 (V):	24
Питающее напряжение, тип 2:	DC
Число безопасных выключений момента:	2
Число цифровых входов:	4
Число интерфейсов CANopen:	1
Программная опция:	2 = Без
Размер по ширине:	70.0 mm
Размер по высоте:	345.0 mm
Размер по глубине:	243.0 mm
Вес брутто:	5650 g
Вес нетто:	4550 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprotego D.01/00A/0/0/2/208-480VAC

Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 1.5 A; I_{max} (2 s) = 4.5 A; I_{max} (5 s) = 3.0 A; Power consumption in S1 mode: 1.1 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PMCprotego S1.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian), TÜV
Опция 1 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В:	1.5 A
Опция 2 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Опция 3 аппаратного обеспечения:	A = PMCprotego S1
Версия прошивки:	2 = EtherCat
Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В:	2.5 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В:	1.5 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В:	2.0 A
Тактовая частота на выходном каскаде:	8 kHz
Пиковый ток:	4.50 A
Пиковый выходной ток макс. 5 с:	3.00 A
Питающее напряжение 2 (V):	24

Питающее напряжение, тип 2:	DC
Число безопасных выключений момента:	2
Число цифровых входов:	4
Число интерфейсов CANopen:	1
Программная опция:	2 = Без
Размер по ширине:	70.0 mm
Размер по высоте:	345.0 mm
Размер по глубине:	243.0 mm
Вес брутто:	5650 g
Вес нетто:	4550 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprotego D.06/00B/0/0/2/208-480VAC

Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A; I_{max} (2 s) = 18 A; I_{max} (5 s) = 12 A; Power consumption in S1 mode: 4.5 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PMCprotego S2.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian), TÜV
Опция 1 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В:	6.0 A
Опция 2 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Опция 3 аппаратного обеспечения:	B = PMCprotego S2
Версия прошивки:	2 = EtherCat
Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В:	6.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В:	6.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В:	6.0 A
Тактовая частота на выходном каскаде:	8 kHz
Пиковый ток:	18.00 A
Пиковый выходной ток макс. 5 с:	12.00 A
Питающее напряжение 2 (V):	24
Питающее напряжение, тип 2:	DC
Число безопасных выключений момента:	2

Число цифровых входов:	4
Число интерфейсов CANopen:	1
Программная опция:	2 = Без
Размер по ширине:	70.0 mm
Размер по высоте:	345.0 mm
Размер по глубине:	243.0 mm
Вес брутто:	5650 g
Вес нетто:	4550 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprotego D.03/00A/0/0/2/208-480VAC

Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 3 A; I_{max} (2 s) = 9 A; I_{max} (5 s) = 6 A; Power consumption in S1 mode: 2.2 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PMCprotego S1.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian), TÜV
Опция 1 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В:	3.0 A
Опция 2 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Опция 3 аппаратного обеспечения:	A = PMCprotego S1
Версия прошивки:	2 = EtherCat
Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В:	5.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В:	3.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В:	4.0 A
Тактовая частота на выходном каскаде:	8 kHz
Пиковый ток:	9.00 A
Пиковый выходной ток макс. 5 с:	6.00 A
Питающее напряжение 2 (V):	24
Питающее напряжение, тип 2:	DC
Число безопасных выключений момента:	2
Число цифровых входов:	4
Число интерфейсов CANopen:	1

Программная опция:	2 = Без
Размер по ширине:	70.0 mm
Размер по высоте:	345.0 mm
Размер по глубине:	243.0 mm
Вес брутто:	5500 g
Вес нетто:	4400 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprotego D.03/00B/0/0/2/208-480VAC

Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 3 A; I_{max} (2 s) = 9 A; I_{max} (5 s) = 6 A; Power consumption in S1 mode: 2.2 kVA Integral brake resistor additional hardware option: Expansion Card PMCprotego S2.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian), TÜV
Опция 1 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В:	3.0 A
Опция 2 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Опция 3 аппаратного обеспечения:	B = PMCprotego S2
Версия прошивки:	2 = EtherCat
Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В:	5.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В:	3.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В:	4.0 A
Тактовая частота на выходном каскаде:	8 kHz
Пиковый ток:	9.00 A
Пиковый выходной ток макс. 5 с:	6.00 A
Питающее напряжение 2 (V):	24
Питающее напряжение, тип 2:	DC
Число безопасных выключений момента:	2
Число цифровых входов:	4
Число интерфейсов CANopen:	1
Программная опция:	2 = Без
Размер по ширине:	70.0 mm

Размер по высоте:	345.0 mm
Размер по глубине:	243.0 mm
Вес брутто:	5650 g
Вес нетто:	4550 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprotego D.06/00A/0/0/2/208-480VAC

Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A; I_{max} (2 s) = 18 A; I_{max} (5 s) = 12 A; Power consumption in S1 mode: 4.5 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PMCprotego S1.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian), TÜV
Опция 1 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В:	6.0 A
Опция 2 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Опция 3 аппаратного обеспечения:	A = PMCprotego S1
Версия прошивки:	2 = EtherCat
Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В:	6.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В:	6.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В:	6.0 A
Тактовая частота на выходном каскаде:	8 kHz
Пиковый ток:	18.00 A
Пиковый выходной ток макс. 5 с:	12.00 A
Питающее напряжение 2 (V):	24
Питающее напряжение, тип 2:	DC
Число безопасных выключений момента:	2
Число цифровых входов:	4
Число интерфейсов CANopen:	1
Программная опция:	2 = Без
Размер по ширине:	70.0 mm
Размер по высоте:	345.0 mm
Размер по глубине:	243.0 mm

Вес брутто:	5650 g
Вес нетто:	4550 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprotego D.12/00B/0/0/2/208-480VAC

Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 12 A; I_{max} (5 s) = 24 A; Power consumption in S1 mode: 9 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PMCprotego S2.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian), TÜV
Опция 1 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В:	12.0 A
Опция 2 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Опция 3 аппаратного обеспечения:	B = PMCprotego S2
Версия прошивки:	2 = EtherCat
Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В:	12.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В:	12.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В:	12.0 A
Тактовая частота на выходном каскаде:	8 kHz
Пиковый ток:	24.00 A
Пиковый выходной ток макс. 5 с:	24.00 A
Питающее напряжение 2 (V):	24
Питающее напряжение, тип 2:	DC
Число безопасных выключений момента:	2
Число цифровых входов:	4
Число интерфейсов CANopen:	1
Программная опция:	2 = Без
Размер по ширине:	70.0 mm
Размер по высоте:	345.0 mm
Размер по глубине:	243.0 mm
Вес брутто:	5650 g
Вес нетто:	4550 g

Окружающая температура:	0 - 40 °C
-------------------------	-----------

PMCprotego D.12/00B/0/P/2/208-480VAC

Base device with increased peak output current Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 12 A; I_{max} (2 s) = 30 A; I_{max} (5 s) = 24 A; Power consumption in S1 mode: 9 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PMCprotego S2.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian), TÜV
Опция 1 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В:	12.0 A
Опция 2 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Опция 3 аппаратного обеспечения:	B = PMCprotego S2
Версия прошивки:	2 = EtherCat
Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В:	12.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В:	12.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В:	12.0 A
Тактовая частота на выходном каскаде:	8 kHz
Пиковый ток:	30.00 A
Пиковый выходной ток макс. 5 с:	24.00 A
Питающее напряжение 2 (V):	24
Питающее напряжение, тип 2:	DC
Число безопасных выключений момента:	2
Число цифровых входов:	4
Число интерфейсов CANopen:	1
Программная опция:	2 = Без
Размер по ширине:	70.0 mm
Размер по высоте:	345.0 mm
Размер по глубине:	243.0 mm
Вес брутто:	5650 g
Вес нетто:	4550 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprotego D.12/00A/0/0/2/208-480VAC

Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 12 A; I_{max} (5 s) = 24 A; Power consumption in S1 mode: 9 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PMCprotego S1.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian), TÜV
Опция 1 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В:	12.0 A
Опция 2 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Опция 3 аппаратного обеспечения:	A = PMCprotego S1
Версия прошивки:	2 = EtherCat
Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В:	12.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В:	12.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В:	12.0 A
Тактовая частота на выходном каскаде:	8 kHz
Пиковый ток:	24.00 A
Пиковый выходной ток макс. 5 с:	24.00 A
Питающее напряжение 2 (V):	24
Питающее напряжение, тип 2:	DC
Число безопасных выключений момента:	2
Число цифровых входов:	4
Число интерфейсов CANopen:	1
Программная опция:	2 = Без
Размер по ширине:	70.0 mm
Размер по высоте:	345.0 mm
Размер по глубине:	243.0 mm
Вес брутто:	5650 g
Вес нетто:	4550 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprotego D.12/10A/0/0/2/208-480VAC



Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 12 A; I_{max} (5 s) = 24 A; Power consumption in S1 mode: 9 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PMCprotego S1 Expansion card I/O.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian), TÜV
Опция 1 аппаратного обеспечения:	1 = расширение ввода/вывода
Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В:	12.0 A
Опция 2 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Опция 3 аппаратного обеспечения:	A = PMCprotego S1
Версия прошивки:	2 = EtherCat
Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В:	12.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В:	12.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В:	12.0 A
Тактовая частота на выходном каскаде:	8 kHz
Пиковый ток:	24.00 A
Пиковый выходной ток макс. 5 с:	24.00 A
Питающее напряжение 2 (V):	24
Питающее напряжение, тип 2:	DC
Число безопасных выключений момента:	2
Число цифровых входов:	4
Число интерфейсов CANopen:	1
Программная опция:	2 = Без
Размер по ширине:	70.0 mm
Размер по высоте:	345.0 mm
Размер по глубине:	243.0 mm

Вес брутто:	5650 g
Вес нетто:	4550 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprotego D.12/00A/0/P/2/208-480VAC

Base device with increased peak output current Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 12 A; I_{max} (2 s) = 30 A; I_{max} (5 s) = 24 A; Power consumption in S1 mode: 9 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PMCprotego S1.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian), TÜV
Опция 1 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В:	12.0 A
Опция 2 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Опция 3 аппаратного обеспечения:	A = PMCprotego S1
Версия прошивки:	2 = EtherCat
Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В:	12.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В:	12.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В:	12.0 A
Тактовая частота на выходном каскаде:	8 kHz
Пиковый ток:	30.00 A
Пиковый выходной ток макс. 5 с:	24.00 A
Питающее напряжение 2 (V):	24
Питающее напряжение, тип 2:	DC
Число безопасных выключений момента:	2
Число цифровых входов:	4
Число интерфейсов CANopen:	1
Программная опция:	2 = Без
Размер по ширине:	70.0 mm
Размер по высоте:	345.0 mm
Размер по глубине:	243.0 mm
Вес брутто:	5650 g
Вес нетто:	4550 g

Окружающая температура:	0 - 40 °C
-------------------------	-----------

PMCprotego D.24/00A/0/0/2/208-480VAC

Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 24 A; I_{max} (5 s) = 48 A; Power consumption in S1 mode: 18 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PMCprotego S1.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian), TÜV
Опция 1 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В:	24.0 A
Опция 2 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Опция 3 аппаратного обеспечения:	A = PMCprotego S1
Версия прошивки:	2 = EtherCat
Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В:	24.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В:	24.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В:	24.0 A
Тактовая частота на выходном каскаде:	8 kHz
Пиковый ток:	48.00 A
Пиковый выходной ток макс. 5 с:	48.00 A
Питающее напряжение 2 (V):	24
Питающее напряжение, тип 2:	DC
Число безопасных выключений момента:	2
Число цифровых входов:	4
Число интерфейсов CANopen:	1
Программная опция:	2 = Без
Размер по ширине:	100.0 mm
Размер по высоте:	348.0 mm
Размер по глубине:	243.0 mm
Вес брутто:	6950 g
Вес нетто:	5650 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprotego D.24/00B/0/0/2/208-480VAC

Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 24 A; I_{max} (5 s) = 48 A; Power consumption in S1 mode: 18 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PMCprotego S2.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian), TÜV
Опция 1 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В:	24.0 A
Опция 2 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Опция 3 аппаратного обеспечения:	B = PMCprotego S2
Версия прошивки:	2 = EtherCat
Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В:	24.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В:	24.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В:	24.0 A
Тактовая частота на выходном каскаде:	8 kHz
Пиковый ток:	48.00 A
Пиковый выходной ток макс. 5 с:	48.00 A
Питающее напряжение 2 (V):	24
Питающее напряжение, тип 2:	DC
Число безопасных выключений момента:	2
Число цифровых входов:	4
Число интерфейсов CANopen:	1
Программная опция:	2 = Без
Размер по ширине:	100.0 mm
Размер по высоте:	348.0 mm
Размер по глубине:	243.0 mm
Вес брутто:	6950 g
Вес нетто:	5650 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprotego D.24/00A/0/P/2/208-480VAC

Base device with increased peak output current Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 24 A; I_{max} (2 s) = 72 A; I_{max} (5 s) = 48 A; Power consumption in S1 mode: 18 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PMCprotego S1.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian), TÜV
Опция 1 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В:	24.0 A
Опция 2 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Опция 3 аппаратного обеспечения:	A = PMCprotego S1
Версия прошивки:	2 = EtherCat
Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В:	24.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В:	24.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В:	24.0 A
Тактовая частота на выходном каскаде:	8 kHz
Пиковый ток:	72.00 A
Пиковый выходной ток макс. 5 с:	48.00 A
Питающее напряжение 2 (V):	24
Питающее напряжение, тип 2:	DC
Число безопасных выключений момента:	2
Число цифровых входов:	4
Число интерфейсов CANopen:	1
Программная опция:	2 = Без
Размер по ширине:	100.0 mm
Размер по высоте:	348.0 mm
Размер по глубине:	243.0 mm
Вес брутто:	6950 g
Вес нетто:	5650 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprotego D.24/00B/0/P/2/208-480VAC

Base device with increased peak output current Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 24 A; I_{max} (2 s) = 72 A; I_{max} (5 s) = 48 A; Power consumption in S1 mode: 18 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PMCprotego S2.

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian), TÜV
Опция 1 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В:	24.0 A
Опция 2 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Опция 3 аппаратного обеспечения:	B = PMCprotego S2
Версия прошивки:	2 = EtherCat
Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В:	24.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В:	24.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В:	24.0 A
Тактовая частота на выходном каскаде:	8 kHz
Пиковый ток:	72.00 A
Пиковый выходной ток макс. 5 с:	48.00 A
Питающее напряжение 2 (V):	24
Питающее напряжение, тип 2:	DC
Число безопасных выключений момента:	2
Число цифровых входов:	4
Число интерфейсов CANopen:	1
Программная опция:	2 = Без
Размер по ширине:	100.0 mm
Размер по высоте:	348.0 mm
Размер по глубине:	243.0 mm
Вес брутто:	6950 g
Вес нетто:	5650 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprotego D.01/01A/0/0/2/208-480VAC



Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 1.5 A; I_{max} (2 s) = 4.5 A; I_{max} (5 s) = 3.0 A; Power consumption in S1 mode: 1.1 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PosI/O Expansion card PMCprotego S1.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian), TÜV
Опция 1 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В:	1.5 A
Опция 2 аппаратного обеспечения:	1 = PosI/O
Опция 3 аппаратного обеспечения:	A = PMCprotego S1
Версия прошивки:	2 = EtherCat
Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В:	2.5 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В:	1.5 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В:	2.0 A
Тактовая частота на выходном каскаде:	8 kHz
Пиковый ток:	4.50 A
Пиковый выходной ток макс. 5 с:	3.00 A
Питающее напряжение 2 (V):	24
Питающее напряжение, тип 2:	DC
Число безопасных выключений момента:	2
Число цифровых входов:	4
Число интерфейсов CANopen:	1
Программная опция:	2 = Без
Размер по ширине:	70.0 mm
Размер по высоте:	345.0 mm

Размер по глубине:	243.0 mm
Вес брутто:	5750 g
Вес нетто:	4650 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprotego D.03/20B/0/0/2/208-480VAC



Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 3 A; I_{max} (2 s) = 9 A; I_{max} (5 s) = 6 A; Power consumption in S1 mode: 2.2 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PMCprotego S2 Expansion card PROFIBUS-DP slave.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian), TÜV
Опция 1 аппаратного обеспечения:	2 = Profibus
Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В:	3.0 A
Опция 2 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Опция 3 аппаратного обеспечения:	B = PMCprotego S2
Версия прошивки:	2 = EtherCat
Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В:	5.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В:	3.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В:	4.0 A
Тактовая частота на выходном каскаде:	8 kHz
Пиковый ток:	9.00 A
Пиковый выходной ток макс. 5 с:	6.00 A
Питающее напряжение 2 (V):	24
Питающее напряжение, тип 2:	DC
Число безопасных выключений момента:	2
Число цифровых входов:	4

Число интерфейсов CANopen:	1
Программная опция:	2 = Без
Размер по ширине:	70.0 mm
Размер по высоте:	345.0 mm
Размер по глубине:	243.0 mm
Вес брутто:	5650 g
Вес нетто:	4550 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprotego D.72/00A/0/0/2/208-480VAC

Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 72 A; I_{max} (5 s) = 140 A; Power consumption in S1 mode: 50 kVA required accessories: Brake resistor 10 Ohm. Further hardware options: Expansion card PMCprotego S1.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian), TÜV
Опция 1 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В:	72.0 A
Опция 2 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Опция 3 аппаратного обеспечения:	A = PMCprotego S1
Версия прошивки:	2 = EtherCat
Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В:	72.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В:	72.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В:	72.0 A
Тактовая частота на выходном каскаде:	8 kHz
Пиковый ток:	140.00 A
Пиковый выходной ток макс. 5 с:	140.00 A
Питающее напряжение 2 (V):	24
Питающее напряжение, тип 2:	DC
Число безопасных выключений момента:	2
Число цифровых входов:	4
Число интерфейсов CANopen:	1
Программная опция:	2 = Без

Размер по ширине:	190.0 mm
Размер по высоте:	386.0 mm
Размер по глубине:	244.0 mm
Вес брутто:	15650 g
Вес нетто:	13150 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprotego D.72/00B/0/0/2/208-480VAC

Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 72 A; I_{max} (5 s) = 140 A; Power consumption in S1 mode: 50 kVA required accessories: Brake resistor 10 Ohm. Further hardware options: Expansion card PMCprotego S2.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian), TÜV
Опция 1 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Непрерывный выходной ток при 3 x 480 V:	72.0 A
Опция 2 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Опция 3 аппаратного обеспечения:	B = PMCprotego S2
Версия прошивки:	2 = EtherCat
Непрерывный выходной ток при 3 x 208 V:	72.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 400 V:	72.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 230 V:	72.0 A
Тактовая частота на выходном каскаде:	8 kHz
Пиковый ток:	140.00 A
Пиковый выходной ток макс. 5 с:	140.00 A
Питающее напряжение 2 (V):	24
Питающее напряжение, тип 2:	DC
Число безопасных выключений момента:	2
Число цифровых входов:	4
Число интерфейсов CANopen:	1
Программная опция:	2 = Без
Размер по ширине:	190.0 mm
Размер по высоте:	386.0 mm

Размер по глубине:	244.0 mm
Вес брутто:	15650 g
Вес нетто:	13150 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprotego D.48/00A/0/0/2/208-480VAC

Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 48 A; I_{max} (5 s) = 96 A; Power consumption in S1 mode: 35 kVA required accessories: Brake resistor 15 Ohm.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian), TÜV
Опция 1 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В:	48.0 A
Опция 2 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Опция 3 аппаратного обеспечения:	A = PMCprotego S1
Версия прошивки:	2 = EtherCat
Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В:	48.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В:	48.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В:	48.0 A
Тактовая частота на выходном каскаде:	8 kHz
Пиковый ток:	96.00 A
Пиковый выходной ток макс. 5 с:	96.00 A
Питающее напряжение 2 (V):	24
Питающее напряжение, тип 2:	DC
Число безопасных выключений момента:	2
Число цифровых входов:	4
Число интерфейсов CANopen:	1
Программная опция:	2 = Без
Размер по ширине:	190.0 mm
Размер по высоте:	386.0 mm
Размер по глубине:	244.0 mm
Вес брутто:	15650 g

Вес нетто:	13150 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprotego D.48/00B/0/0/2/208-480VAC

Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 48 A; I_{max} (5 s) = 96 A; Power consumption in S1 mode: 35 kVA required accessories: Brake resistor 15 Ohm.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian), TÜV
Опция 1 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В:	48.0 A
Опция 2 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Опция 3 аппаратного обеспечения:	B = PMCprotego S2
Версия прошивки:	2 = EtherCat
Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В:	48.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В:	48.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В:	48.0 A
Тактовая частота на выходном каскаде:	8 kHz
Пиковый ток:	96.00 A
Пиковый выходной ток макс. 5 с:	96.00 A
Питающее напряжение 2 (V):	24
Питающее напряжение, тип 2:	DC
Число безопасных выключений момента:	2
Число цифровых входов:	4
Число интерфейсов CANopen:	1
Программная опция:	2 = Без
Размер по ширине:	190.0 mm
Размер по высоте:	386.0 mm
Размер по глубине:	244.0 mm
Вес брутто:	15650 g
Вес нетто:	13150 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprotego D.06/20A/0/0/2/208-480VAC



Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A; I_{max} (2 s) = 18 A; I_{max} (5 s) = 12 A; Power consumption in S1 mode: 4.5 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PROFIBUS-DP slave and PMCprotego S1.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian), TÜV
Опция 1 аппаратного обеспечения:	2 = Profibus
Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В:	6.0 A
Опция 2 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Опция 3 аппаратного обеспечения:	A = PMCprotego S1
Версия прошивки:	2 = EtherCat
Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В:	6.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В:	6.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В:	6.0 A
Тактовая частота на выходном каскаде:	8 kHz
Пиковый ток:	18.00 A
Пиковый выходной ток макс. 5 с:	12.00 A
Питающее напряжение 2 (V):	24
Питающее напряжение, тип 2:	DC
Число безопасных выключений момента:	2
Число цифровых входов:	4
Число интерфейсов CANopen:	1
Программная опция:	2 = Без
Размер по ширине:	70.0 mm
Размер по высоте:	345.0 mm

Размер по глубине:	243.0 mm
Вес брутто:	5750 g
Вес нетто:	4650 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprotego D.03/20A/0/0/2/208-480VAC



Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 3 A; I_{max} (2 s) = 9 A; I_{max} (5 s) = 6 A; Power consumption in S1 mode: 2.2 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PMCprotego S1 Expansion card PROFIBUS-DP slave.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian), TÜV
Опция 1 аппаратного обеспечения:	2 = Profibus
Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В:	3.0 A
Опция 2 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Опция 3 аппаратного обеспечения:	A = PMCprotego S1
Версия прошивки:	2 = EtherCat
Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В:	5.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В:	3.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В:	4.0 A
Тактовая частота на выходном каскаде:	8 kHz
Пиковый ток:	9.00 A
Пиковый выходной ток макс. 5 с:	6.00 A
Питающее напряжение 2 (V):	24
Питающее напряжение, тип 2:	DC
Число безопасных выключений момента:	2
Число цифровых входов:	4

Число интерфейсов CANopen:	1
Программная опция:	2 = Без
Размер по ширине:	70.0 mm
Размер по высоте:	345.0 mm
Размер по глубине:	243.0 mm
Вес брутто:	5650 g
Вес нетто:	4550 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprotego D.12/10B/0/0/2/208-480VAC



Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 12 A; I_{max} (5 s) = 24 A; Power consumption in S1 mode: 9 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PMCprotego S2 Expansion card I/O.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian), TÜV
Опция 1 аппаратного обеспечения:	1 = расширение ввода/вывода
Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В:	12.0 A
Опция 2 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Опция 3 аппаратного обеспечения:	B = PMCprotego S2
Версия прошивки:	2 = EtherCat
Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В:	12.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В:	12.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В:	12.0 A
Тактовая частота на выходном каскаде:	8 kHz
Пиковый ток:	24.00 A
Пиковый выходной ток макс. 5 с:	24.00 A

Питающее напряжение 2 (V):	24
Питающее напряжение, тип 2:	DC
Число безопасных выключений момента:	2
Число цифровых входов:	4
Число интерфейсов CANopen:	1
Программная опция:	2 = Без
Размер по ширине:	70.0 mm
Размер по высоте:	345.0 mm
Размер по глубине:	243.0 mm
Вес брутто:	5650 g
Вес нетто:	4550 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprotego D.06/00D/0/0/2/208-480VAC

Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A; I_{max} (2 s) = 18 A; I_{max} (5 s) = 12 A; Power consumption in S1 mode: 4.5 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PMCprotego S2-2.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian), TÜV
Опция 1 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Непрерывный выходной ток при 3 x 480 V:	6.0 A
Опция 2 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Опция 3 аппаратного обеспечения:	D = PMCprotego S2-2
Версия прошивки:	2 = EtherCat
Непрерывный выходной ток при 3 x 208 V:	6.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 400 V:	6.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 230 V:	6.0 A
Тактовая частота на выходном каскаде:	8 kHz
Пиковый ток:	18.00 A
Пиковый выходной ток макс. 5 с:	12.00 A
Питающее напряжение 2 (V):	24
Питающее напряжение, тип 2:	DC

Число безопасных выключений момента:	2
Число цифровых входов:	4
Число интерфейсов CANopen:	1
Программная опция:	2 = Без
Размер по ширине:	70.0 mm
Размер по высоте:	345.0 mm
Размер по глубине:	243.0 mm
Вес брутто:	5650 g
Вес нетто:	4550 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprotego D.06/20B/0/0/2/208-480VAC



Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A; I_{max} (2 s) = 18 A; I_{max} (5 s) = 12 A; Power consumption in S1 mode: 4.5 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PROFIBUS-DP slave and PMCprotego S2.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian), TÜV
Опция 1 аппаратного обеспечения:	2 = Profibus
Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В:	6.0 A
Опция 2 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Опция 3 аппаратного обеспечения:	B = PMCprotego S2
Версия прошивки:	2 = EtherCat
Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В:	6.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В:	6.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В:	6.0 A
Тактовая частота на выходном каскаде:	8 kHz

Пиковый ток:	18.00 A
Пиковый выходной ток макс. 5 с:	12.00 A
Питающее напряжение 2 (V):	24
Питающее напряжение, тип 2:	DC
Число безопасных выключений момента:	2
Число цифровых входов:	4
Число интерфейсов CANopen:	1
Программная опция:	2 = Без
Размер по ширине:	70.0 mm
Размер по высоте:	345.0 mm
Размер по глубине:	243.0 mm
Вес брутто:	5750 g
Вес нетто:	4650 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprotego D.06/02C/0/0/2/208-480VAC



Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A; I_{max} (2 s) = 18 A; I_{max} (5 s) = 12 A; Power consumption in S1 mode: 4.5 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PosI/O-AIO & PMCprotego S1-2.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian), TÜV
Опция 1 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В:	6.0 A
Опция 2 аппаратного обеспечения:	2 = PosI/O AIO
Опция 3 аппаратного обеспечения:	C = PMCprotego S1-2
Версия прошивки:	2 = EtherCat

Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В:	6.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В:	6.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В:	6.0 A
Тактовая частота на выходном каскаде:	8 kHz
Пиковый ток:	18.00 A
Пиковый выходной ток макс. 5 с:	12.00 A
Питающее напряжение 2 (V):	24
Питающее напряжение, тип 2:	DC
Число безопасных выключений момента:	2
Число цифровых входов:	4
Число интерфейсов CANopen:	1
Программная опция:	2 = Без
Размер по ширине:	70.0 mm
Размер по высоте:	345.0 mm
Размер по глубине:	243.0 mm
Вес брутто:	5750 g
Вес нетто:	4650 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprotego D.03/20C/0/0/2/208-480VAC



Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 3 A; I_{max} (2 s) = 9 A; I_{max} (5 s) = 6 A; Power consumption in S1 mode: 2.2 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PMCprotego S1-2 Expansion card PROFIBUS-DP slave.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian), TÜV
Опция 1 аппаратного обеспечения:	2 = Profibus

Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В:	3.0 А
Опция 2 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Опция 3 аппаратного обеспечения:	C = PMCprotego S1-2
Версия прошивки:	2 = EtherCat
Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В:	5.0 А
Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В:	3.0 А
Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В:	4.0 А
Тактовая частота на выходном каскаде:	8 kHz
Пиковый ток:	9.00 А
Пиковый выходной ток макс. 5 с:	6.00 А
Питающее напряжение 2 (V):	24
Питающее напряжение, тип 2:	DC
Число безопасных выключений момента:	2
Число цифровых входов:	4
Число интерфейсов CANopen:	1
Программная опция:	2 = Без
Размер по ширине:	70.0 mm
Размер по высоте:	345.0 mm
Размер по глубине:	243.0 mm
Вес брутто:	5700 g
Вес нетто:	4600 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprotego D.24/02C/0/0/2/208-480VAC



Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 24 A; I_{max} (5 s) = 48 A; Power consumption in S1 mode: 18 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PosI/O-AIO & PMCprotego S1-2.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian), TÜV
Опция 1 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В:	24.0 A
Опция 2 аппаратного обеспечения:	2 = PosI/O AIO
Опция 3 аппаратного обеспечения:	C = PMCprotego S1-2
Версия прошивки:	2 = EtherCat
Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В:	24.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В:	24.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В:	24.0 A
Тактовая частота на выходном каскаде:	8 kHz
Пиковый ток:	48.00 A
Пиковый выходной ток макс. 5 с:	48.00 A
Питающее напряжение 2 (V):	24
Питающее напряжение, тип 2:	DC
Число безопасных выключений момента:	2
Число цифровых входов:	4
Число интерфейсов CANopen:	1
Программная опция:	2 = Без
Размер по ширине:	100.0 mm
Размер по высоте:	348.0 mm
Размер по глубине:	243.0 mm
Вес брутто:	7050 g
Вес нетто:	5750 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprotego D.01/20C/0/0/2/208-480VAC



Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 1.5 A; I_{max} (2 s) = 4.5 A; I_{max} (5 s) = 3.0 A; Power consumption in S1 mode: 1.1 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PMCprotego S1-2 Expansion card PROFIBUS-DP slave.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian), TÜV
Опция 1 аппаратного обеспечения:	2 = Profibus
Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В:	1.5 A
Опция 2 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Опция 3 аппаратного обеспечения:	C = PMCprotego S1-2
Версия прошивки:	2 = EtherCat
Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В:	2.5 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В:	1.5 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В:	2.0 A
Тактовая частота на выходном каскаде:	8 kHz
Пиковый ток:	4.50 A
Пиковый выходной ток макс. 5 с:	3.00 A
Питающее напряжение 2 (V):	24
Питающее напряжение, тип 2:	DC
Число безопасных выключений момента:	2
Число цифровых входов:	4
Число интерфейсов CANopen:	1
Программная опция:	2 = Без
Размер по ширине:	70.0 mm
Размер по высоте:	345.0 mm

Размер по глубине:	243.0 mm
Вес брутто:	5700 g
Вес нетто:	4600 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMСprotego D.12/02C/0/0/2/208-480VAC



Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 12 A; I_{max} (5 s) = 24 A; Power consumption in S1 mode: 9 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PosI/O-AIO & PMСprotego S1-2.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian), TÜV
Опция 1 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В:	12.0 A
Опция 2 аппаратного обеспечения:	2 = PosI/O AIO
Опция 3 аппаратного обеспечения:	C = PMСprotego S1-2
Версия прошивки:	2 = EtherCat
Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В:	12.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В:	12.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В:	12.0 A
Тактовая частота на выходном каскаде:	8 kHz
Пиковый ток:	24.00 A
Пиковый выходной ток макс. 5 с:	24.00 A
Питающее напряжение 2 (V):	24
Питающее напряжение, тип 2:	DC
Число безопасных выключений момента:	2
Число цифровых входов:	4
Число интерфейсов CANopen:	1

Программная опция:	2 = Без
Размер по ширине:	70.0 mm
Размер по высоте:	345.0 mm
Размер по глубине:	243.0 mm
Вес брутто:	5750 g
Вес нетто:	4650 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprotego D.03/00C/0/0/2/208-480VAC



Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 3 A; I_{max} (2 s) = 9 A; I_{max} (5 s) = 6 A; Power consumption in S1 mode: 2.2 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PMCprotego S1-2.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian), TÜV
Опция 1 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В:	3.0 A
Опция 2 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Опция 3 аппаратного обеспечения:	C = PMCprotego S1-2
Версия прошивки:	2 = EtherCat
Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В:	5.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В:	3.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В:	4.0 A
Тактовая частота на выходном каскаде:	8 kHz
Пиковый ток:	9.00 A
Пиковый выходной ток макс. 5 с:	6.00 A
Питающее напряжение 2 (V):	24
Питающее напряжение, тип 2:	DC

Число безопасных выключений момента:	2
Число цифровых входов:	4
Число интерфейсов CANopen:	1
Программная опция:	2 = Без
Размер по ширине:	70.0 mm
Размер по высоте:	345.0 mm
Размер по глубине:	243.0 mm
Вес брутто:	5500 g
Вес нетто:	4400 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprotego D.12/00C/0/0/2/208-480VAC



Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 12 A; I_{max} (5 s) = 24 A; Power consumption in S1 mode: 9 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PMCprotego S1-2.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian), TÜV
Опция 1 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В:	12.0 A
Опция 2 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Опция 3 аппаратного обеспечения:	C = PMCprotego S1-2
Версия прошивки:	2 = EtherCat
Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В:	12.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В:	12.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В:	12.0 A
Тактовая частота на выходном каскаде:	8 kHz

Пиковый ток:	24.00 A
Пиковый выходной ток макс. 5 с:	24.00 A
Питающее напряжение 2 (V):	24
Питающее напряжение, тип 2:	DC
Число безопасных выключений момента:	2
Число цифровых входов:	4
Число интерфейсов CANopen:	1
Программная опция:	2 = Без
Размер по ширине:	70.0 mm
Размер по высоте:	345.0 mm
Размер по глубине:	243.0 mm
Вес брутто:	5650 g
Вес нетто:	4550 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprotego D.12/00D/0/0/2/208-480VAC



Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 12 A; I_{max} (5 s) = 24 A; Power consumption in S1 mode: 9 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PMCprotego S2-2.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian), TÜV
Опция 1 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В:	12.0 A
Опция 2 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Опция 3 аппаратного обеспечения:	D = PMCprotego S2-2
Версия прошивки:	2 = EtherCat

Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В:	12.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В:	12.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В:	12.0 A
Тактовая частота на выходном каскаде:	8 kHz
Пиковый ток:	24.00 A
Пиковый выходной ток макс. 5 с:	24.00 A
Питающее напряжение 2 (V):	24
Питающее напряжение, тип 2:	DC
Число безопасных выключений момента:	2
Число цифровых входов:	4
Число интерфейсов CANopen:	1
Программная опция:	2 = Без
Размер по ширине:	70.0 mm
Размер по высоте:	345.0 mm
Размер по глубине:	243.0 mm
Вес брутто:	5650 g
Вес нетто:	4550 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprotego D.72/03E/0/C/2/208-480VAC

Technical Details at 3 x 400 V AC supply voltage: Permanent output current: 72 A; I_{max} (5 sec.) = 140 A; Power consumption in S1 operation: 50 kVA necessary accessories: brake resistor 10 OHM Additional options: -Fan controller, card in Slot 2 -Expansion Card PMCprotego S1-2-C, card in Slot 3

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian), TÜV
Опция 1 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В:	72.0 A
Версия прошивки:	2 = EtherCat
Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В:	72.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В:	72.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В:	72.0 A

Тактовая частота на выходном каскаде:	8 kHz
Пиковый ток:	140.00 A
Пиковый выходной ток макс. 5 с:	140.00 A
Питающее напряжение 2 (V):	24
Питающее напряжение, тип 2:	DC
Число безопасных выключений момента:	2
Число цифровых входов:	4
Число интерфейсов CANopen:	1
Программная опция:	2 = Без
Размер по ширине:	190.0 mm
Размер по высоте:	386.0 mm
Размер по глубине:	244.0 mm
Вес брутто:	15650 g
Вес нетто:	13150 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprotego D.24/00D/0/P/2/208-480VAC



Basis unit with increased peak output current Technical Details at 3 x 400 V AC supply voltage: Permanent output current: 24 A; I_{max} (2 sec.) = 72 A; I_{max} (5 sec.) = 48 A; Power consumption in S1 operation: 18 kVA Internal brake resistor and mains filter additional hardware option: Expansion Card PMCprotego S2-2

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian), TÜV
Опция 1 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В:	24.0 A
Опция 2 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Опция 3 аппаратного обеспечения:	D = PMCprotego S2-2

Версия прошивки:	2 = EtherCat
Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В:	24.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В:	24.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В:	24.0 A
Тактовая частота на выходном каскаде:	8 kHz
Пиковый ток:	72.00 A
Пиковый выходной ток макс. 5 с:	48.00 A
Питающее напряжение 2 (V):	24
Питающее напряжение, тип 2:	DC
Число безопасных выключений момента:	2
Число цифровых входов:	4
Число интерфейсов CANopen:	1
Программная опция:	2 = Без
Размер по ширине:	100.0 mm
Размер по высоте:	348.0 mm
Размер по глубине:	243.0 mm
Вес брутто:	6950 g
Вес нетто:	5650 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprotego D.01/00D/0/0/2/208-480VAC

Technical Details at 3 x 400 V AC supply voltage: Permanent output current: 1,5 A; I_{max} (2 sec.) = 4,5 A; I_{max} (5 sec.) = 3,0 A; Power consumption in S1 operation: 1,1 kVA Internal brake resistor and mains filter additional hardware option: Expansion Card PMCprotego S2-2

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian), TÜV
Опция 1 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В:	1.5 A
Опция 2 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Опция 3 аппаратного обеспечения:	D = PMCprotego S2-2
Версия прошивки:	2 = EtherCat

Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В:	2.5 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В:	1.5 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В:	2.0 A
Тактовая частота на выходном каскаде:	8 kHz
Пиковый ток:	4.50 A
Пиковый выходной ток макс. 5 с:	3.00 A
Питающее напряжение 2 (V):	24
Питающее напряжение, тип 2:	DC
Число безопасных выключений момента:	2
Число цифровых входов:	4
Число интерфейсов CANopen:	1
Программная опция:	2 = Без
Размер по ширине:	70.0 mm
Размер по высоте:	345.0 mm
Размер по глубине:	243.0 mm
Вес брутто:	5650 g
Вес нетто:	4550 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMСprotego D.06/03E/0/C/2/208-480VAC

Technical Details at 3 x 400 V AC supply voltage: Permanent output current: 6 A; I_{max} (2 sec.) = 18 A; I_{max} (5 sec.) = 12 A; Power consumption in S1 operation: 4,5 kVA Internal brake resistor and mains filter Additional options: -Fan controller, card in Slot 2 -Expansion Card PMСprotego S1-2-C, card in Slot 3

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian), TÜV
Опция 1 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В:	6.0 A
Версия прошивки:	2 = EtherCat
Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В:	6.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В:	6.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В:	6.0 A

Тактовая частота на выходном каскаде:	8 kHz
Пиковый выходной ток макс. 5 с:	12.00 A
Питающее напряжение 2 (V):	24
Питающее напряжение, тип 2:	DC
Число безопасных выключений момента:	2
Число цифровых входов:	4
Число интерфейсов CANopen:	1
Программная опция:	2 = Без
Размер по ширине:	70.0 mm
Размер по высоте:	345.0 mm
Размер по глубине:	243.0 mm
Вес брутто:	5650 g
Вес нетто:	4550 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprotego D.24/20C/0/0/2/208-480VAC



Technical Details at 3 x 400 V AC supply voltage: Permanent output current: 24 A; I_{max} (5 sec.) = 48 A; Power consumption in S1 operation: 18 kVA Internal brake resistor and mains filter additional hardware option: Expansion Card PMCprotego S1-2 Expansion Card Profibus DP Slave

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian), TÜV
Опция 1 аппаратного обеспечения:	2 = Profibus
Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В:	24.0 A
Опция 2 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Опция 3 аппаратного обеспечения:	C = PMCprotego S1-2
Версия прошивки:	2 = EtherCat

Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В:	24.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В:	24.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В:	24.0 A
Тактовая частота на выходном каскаде:	8 kHz
Пиковый ток:	48.00 A
Пиковый выходной ток макс. 5 с:	48.00 A
Питающее напряжение 2 (V):	24
Питающее напряжение, тип 2:	DC
Число безопасных выключений момента:	2
Число цифровых входов:	4
Число интерфейсов CANopen:	1
Программная опция:	2 = Без
Размер по ширине:	100.0 mm
Размер по высоте:	348.0 mm
Размер по глубине:	243.0 mm
Вес брутто:	7050 g
Вес нетто:	5750 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprotego D.06/20C/0/0/2/208-480VAC



Technical Details at 3 x 400 V AC supply voltage: Permanent output current: 6 A; I_{max} (2 sec.) = 18 A; I_{max} (5 sec.) = 12 A; Power consumption in S1 operation: 4,5 kVA Internal brake resistor and mains filter additional hardware option: Expansion Card Profibus DP Slave and PMCprotego S1-2

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian), TÜV
Опция 1 аппаратного обеспечения:	2 = Profibus

Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В:	6.0 A
Опция 2 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Опция 3 аппаратного обеспечения:	C = PMCprotego S1-2
Версия прошивки:	2 = EtherCat
Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В:	6.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В:	6.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В:	6.0 A
Тактовая частота на выходном каскаде:	8 kHz
Пиковый ток:	18.00 A
Пиковый выходной ток макс. 5 с:	12.00 A
Питающее напряжение 2 (V):	24
Питающее напряжение, тип 2:	DC
Число безопасных выключений момента:	2
Число цифровых входов:	4
Число интерфейсов CANopen:	1
Программная опция:	2 = Без
Размер по ширине:	70.0 mm
Размер по высоте:	345.0 mm
Размер по глубине:	243.0 mm
Вес брутто:	5750 g
Вес нетто:	4650 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprotego D.24/03E/0/C/2/208-480VAC

Technical Details at 3 x 400 V AC supply voltage: Permanent output current: 24 A; I_{max} (5 sec.) = 48 A; Power consumption in S1 operation: 18 kVA Internal brake resistor and mains filter Additional options: -Fan controller, card in Slot 2 -Expansion Card PMCprotego S1-2-C, card in Slot 3

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian), TÜV
Опция 1 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В:	24.0 A
Версия прошивки:	2 = EtherCat

Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В:	24.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В:	24.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В:	24.0 A
Тактовая частота на выходном каскаде:	8 kHz
Пиковый ток:	48.00 A
Пиковый выходной ток макс. 5 с:	48.00 A
Питающее напряжение 2 (V):	24
Питающее напряжение, тип 2:	DC
Число безопасных выключений момента:	2
Число цифровых входов:	4
Число интерфейсов CANopen:	1
Программная опция:	2 = Без
Размер по ширине:	100.0 mm
Размер по высоте:	348.0 mm
Размер по глубине:	243.0 mm
Вес брутто:	6800 g
Вес нетто:	5500 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprotego D.06/10D/0/0/2/208-480VAC



Technical Details at 3 x 400 V AC supply voltage: Permanent output current: 6 A; I_{max} (2 sec.) = 18 A; I_{max} (5 sec.) = 12 A; Power consumption in S1 operation: 4,5 kVA Internal brake resistor and mains filter additional hardware option: Expansion Card I/O Expansion Card PMCprotego S2-2

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian), TÜV
Опция 1 аппаратного обеспечения:	1 = расширение ввода/вывода

Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В:	6.0 A
Опция 2 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Опция 3 аппаратного обеспечения:	D = PMCprotego S2-2
Версия прошивки:	2 = EtherCat
Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В:	6.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В:	6.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В:	6.0 A
Тактовая частота на выходном каскаде:	8 kHz
Пиковый ток:	18.00 A
Пиковый выходной ток макс. 5 с:	12.00 A
Питающее напряжение 2 (V):	24
Питающее напряжение, тип 2:	DC
Число безопасных выключений момента:	2
Число цифровых входов:	4
Число интерфейсов CANopen:	1
Программная опция:	2 = Без
Размер по ширине:	70.0 mm
Размер по высоте:	345.0 mm
Размер по глубине:	243.0 mm
Вес брутто:	5770 g
Вес нетто:	4650 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprotego D.48/A0C/0/0/2/208-480VAC

Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 48 A; I_{max} (5 s) = 96 A; Power consumption in S1 mode: 35 kVA required accessories: Brake resistor 15 Ohm. Further hardware options: Expansion cards PMCprotego S1-2 and PROFINET.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian), TÜV
Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В:	48.0 A
Опция 2 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Опция 3 аппаратного обеспечения:	C = PMCprotego S1-2

Версия прошивки:	2 = EtherCat
Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В:	48.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В:	48.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В:	48.0 A
Тактовая частота на выходном каскаде:	8 kHz
Пиковый ток:	96.00 A
Пиковый выходной ток макс. 5 с:	96.00 A
Питающее напряжение 2 (V):	24
Питающее напряжение, тип 2:	DC
Число безопасных выключений момента:	2
Число цифровых входов:	4
Число интерфейсов CANopen:	1
Программная опция:	2 = Без
Размер по ширине:	190.0 mm
Размер по высоте:	386.0 mm
Размер по глубине:	244.0 mm
Вес брутто:	15750 g
Вес нетто:	13250 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprotego D.03/A0C/0/0/2/208-480VAC

Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 3 A; I_{max} (2 s) = 9 A; I_{max} (5 s) = 6 A; Power consumption in S1 mode: 2.2 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PMCprotego S1-2 Expansion card PROFINET

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian), TÜV
Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В:	3.0 A
Опция 2 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Опция 3 аппаратного обеспечения:	C = PMCprotego S1-2
Версия прошивки:	2 = EtherCat
Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В:	5.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В:	3.0 A

Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В:	4.0 A
Тактовая частота на выходном каскаде:	8 kHz
Пиковый ток:	9.00 A
Пиковый выходной ток макс. 5 с:	6.00 A
Питающее напряжение 2 (V):	24
Питающее напряжение, тип 2:	DC
Число безопасных выключений момента:	2
Число цифровых входов:	4
Число интерфейсов CANopen:	1
Программная опция:	2 = Без
Размер по ширине:	70.0 mm
Размер по высоте:	345.0 mm
Размер по глубине:	243.0 mm
Вес брутто:	5700 g
Вес нетто:	4600 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprotego D.24/00C/0/0/2/208-480VAC

Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 24 A; I_{max} (5 s) = 48 A; Power consumption in S1 mode: 18 kVA Integral brake resistor. Further hardware options: Expansion card PMCprotego S1-2.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian), TÜV
Опция 1 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В:	24.0 A
Опция 2 аппаратного обеспечения:	0 = Без
Опция 3 аппаратного обеспечения:	C = PMCprotego S1-2
Версия прошивки:	2 = EtherCat
Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В:	24.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В:	24.0 A
Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В:	24.0 A
Тактовая частота на выходном каскаде:	8 kHz

Пиковый ток:	24.00 A
Пиковый выходной ток макс. 5 с:	48.00 A
Питающее напряжение 2 (V):	24
Питающее напряжение, тип 2:	DC
Число безопасных выключений момента:	2
Число цифровых входов:	4
Число интерфейсов CANopen:	1
Программная опция:	2 = Без
Размер по ширине:	100.0 mm
Размер по высоте:	348.0 mm
Размер по глубине:	243.0 mm
Вес брутто:	7050 g
Вес нетто:	5750 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://pnoz.nt-rt.ru/> || pzh@nt-rt.ru