

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://pnoz.nt-rt.ru/> || pzh@nt-rt.ru

Стандартные модули ввода-вывода PSSuniversal

Стандартные модули ввода-вывода PSSuniversal могут обрабатывать цифровые или аналоговые сигналы. Допускается установка до 64 модулей ввода-вывода в любом порядке.

PSSu E S PD-D



Junction module for voltage distribution, passive distribution terminal block (24 V) diagnostic capability.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed
Диапазон применения:	Стандартный
Тип защиты, корпус:	IP20
Разрешенные базовые модули:	PSSu BP 1/12C, PSSu BP 1/12S, PSSu BP 1/8C, PSSu BP 1/8S, PSSu BP-C 1/8C, PSSu BP-C 1/8S, PSSu BP-C1 1/12C, PSSu BP-C1 1/12S
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	41 g
Вес нетто:	32 g
Окружающая температура:	0 - 60 °C

PSSu E S 4DI



Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 4 inputs.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, BG, TÜV
Диапазон применения:	Стандартный
Число цифровых входов:	4
Тип защиты, корпус:	IP20
Разрешенные базовые модули:	PSSu BP 1/12C, PSSu BP 1/12S, PSSu BP 1/8C, PSSu BP 1/8S, PSSu BP-C 1/8C, PSSu BP-C 1/8S, PSSu BP-C1 1/12C, PSSu BP-C1 1/12S
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	40 g
Вес нетто:	31 g
Окружающая температура:	0 - 60 °C

PSSu E S 4DO 0.5



Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 4 outputs (0.5 A).

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, BG, TÜV
Диапазон применения:	Стандартный
Полож.-переключа. выход однопол.полупров:	4
Тип защиты, корпус:	IP20
Разрешенные базовые модули:	PSSu BP 1/12C, PSSu BP 1/12S, PSSu BP 1/8C, PSSu BP 1/8S, PSSu BP-C 1/8C, PSSu BP-C 1/8S, PSSu BP-C1 1/12C, PSSu BP-C1 1/12S
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	41 g
Вес нетто:	33 g
Окружающая температура:	0 - 60 °C

PSSu E S 4DO 0.5-D



Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 4 outputs (0.5 A), diagnostic capability.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed
Диапазон применения:	Стандартный
Полож.-переключа. выход однопол.полупров:	4
Тип защиты, корпус:	IP20
Разрешенные базовые модули:	PSSu BP 1/12C, PSSu BP 1/12S, PSSu BP 1/8C, PSSu BP 1/8S, PSSu BP-C 1/8C, PSSu BP-C 1/8S, PSSu BP-C1 1/12C, PSSu BP-C1 1/12S

Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	41 g
Вес нетто:	33 g
Окружающая температура:	0 - 60 °C

PSSu E S 2DO 2



Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 4 outputs (2 A).

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, BG, TÜV
Диапазон применения:	Стандартный
Полож.-переключа. выход однопол.полупров:	2
Тип защиты, корпус:	IP20
Разрешенные базовые модули:	PSSu BP 1/12C, PSSu BP 1/12S, PSSu BP 1/8C, PSSu BP 1/8S, PSSu BP-C 1/8C, PSSu BP-C 1/8S, PSSu BP-C1 1/12C, PSSu BP-C1 1/12S
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	41 g
Вес нетто:	33 g
Окружающая температура:	0 - 60 °C

PSSu E S 2DO 2-D



Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 4 outputs (2 A), diagnostic capability.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed
Диапазон применения:	Стандартный
Полож.-переключа. выход однопол.полупров:	2
Тип защиты, корпус:	IP20
Разрешенные базовые модули:	PSSu BP 1/12C, PSSu BP 1/12S, PSSu BP 1/8C, PSSu BP 1/8S, PSSu BP-C 1/8C, PSSu BP-C 1/8S, PSSu BP-C1 1/12C, PSSu BP-C1 1/12S
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	41 g
Вес нетто:	33 g
Окружающая температура:	0 - 60 °C

PSSu K S 16DI



Compact module, with standard function, 16 digital inputs.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, BG, TÜV
Диапазон применения:	Стандартный
Число цифровых входов:	16
Тип защиты, корпус:	IP20
Размер по ширине:	30.0 mm
Размер по высоте:	128.9 mm
Размер по глубине:	56.0 mm
Вес брутто:	100 g
Вес нетто:	87 g
Окружающая температура:	0 - 60 °C

PSSu K S 8DI 8DO 0.5



Compact module, with standard function, 8 digital inputs 8 outputs (0.5 A).

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, BG, TÜV
Диапазон применения:	Стандартный
Число цифровых входов:	8
Полож.-переключа. выход однопол.полупров:	8
Тип защиты, корпус:	IP20
Размер по ширине:	30.0 mm
Размер по высоте:	128.9 mm
Размер по глубине:	56.0 mm
Вес брутто:	105 g

Вес нетто:	89 g
Окружающая температура:	0 - 60 °C

PSSu K S 16DO 0.5



Compact module, with standard function, 16 digital outputs (0.5 A).

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, BG, TÜV
Диапазон применения:	Стандартный
Полож.-переключа. выход однопол.полупров:	16
Тип защиты, корпус:	IP20
Размер по ширине:	30.0 mm
Размер по высоте:	128.9 mm
Размер по глубине:	56.0 mm
Вес брутто:	105 g
Вес нетто:	92 g
Окружающая температура:	0 - 60 °C

PSSu E S 2AI U



Electronic module analogue inputs and outputs, with standard function, 2 inputs: 0 ... 10 V (se), 0 ... 10 V (dif), -10 & 10 V (dif).

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV
Диапазон применения:	Стандартный
Число аналоговых входов:	2
Тип защиты, корпус:	IP20
Разрешенные базовые модули:	PSSu BP 1/8C, PSSu BP 1/8S, PSSu BP-C 1/8C, PSSu BP-C 1/8S
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	44 g
Вес нетто:	35 g
Окружающая температура:	0 - 60 °C

PSSu E S 4AI U



Electronic module analogue inputs and outputs, with standard function, 4 inputs, 0 ... 10 V (se).

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed
Диапазон применения:	Стандартный
Число аналоговых входов:	4
Тип защиты, корпус:	IP20
Разрешенные базовые модули:	PSSu BP 1/12C, PSSu BP 1/12S, PSSu BP 1/8C, PSSu BP 1/8S, PSSu BP-C 1/12C, PSSu BP-C 1/12S, PSSu BP-C 1/8C, PSSu BP-C 1/8S
Размер по ширине:	12.6 mm

Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	45 g
Вес нетто:	37 g
Окружающая температура:	0 - 60 °C

PSSu E S 2AI I se



Electronic module analogue inputs and outputs, with standard function, 2 inputs: 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV
Диапазон применения:	Стандартный
Число аналоговых входов:	2
Тип защиты, корпус:	IP20
Разрешенные базовые модули:	PSSu BP 1/8C, PSSu BP 1/8S, PSSu BP-C 1/8C, PSSu BP-C 1/8S
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	44 g
Вес нетто:	36 g
Окружающая температура:	0 - 60 °C

PSSu E S 2AO U



Electronic module analogue inputs and outputs, with standard function, 2 inputs: 0 & 10 V, -10 & 10 V.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV
Диапазон применения:	Стандартный
Тип защиты, корпус:	IP20
Разрешенные базовые модули:	PSSu BP 1/8C, PSSu BP 1/8S, PSSu BP-C 1/8C, PSSu BP-C 1/8S
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	42 g
Вес нетто:	34 g
Окружающая температура:	0 - 60 °C

PSSu E S 4AO U



Electronic module analogue inputs and outputs, with standard function, 4 outputs: 0 ... 10 V.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed
Диапазон применения:	Стандартный

Тип защиты, корпус:	IP20
Разрешенные базовые модули:	PSSu BP 1/12C, PSSu BP 1/12S, PSSu BP 1/8C, PSSu BP 1/8S, PSSu BP-C 1/12C, PSSu BP-C 1/12S, PSSu BP-C 1/8C, PSSu BP-C 1/8S
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	43 g
Вес нетто:	35 g
Окружающая температура:	0 - 60 °C

PSSu E S 2AO I



Electronic module analogue inputs and outputs, with standard function, 2 outputs: 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed
Диапазон применения:	Стандартный
Тип защиты, корпус:	IP20
Разрешенные базовые модули:	PSSu BP 1/8C, PSSu BP 1/8S, PSSu BP-C 1/8C, PSSu BP-C 1/8S
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	44 g
Вес нетто:	36 g
Окружающая температура:	0 - 60 °C

PSSu E S ABS SSI



Electronic module analogue inputs and outputs, with standard function, 1 absolute encoder SSI.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed
Диапазон применения:	Стандартный
Тип защиты, корпус:	IP20
Разрешенные базовые модули:	PSSu BP 1/8C, PSSu BP 1/8S, PSSu BP-C 1/8C, PSSu BP-C 1/8S
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	44 g
Вес нетто:	35 g
Окружающая температура:	0 - 60 °C

PSSu E S INC



Electronic module analogue inputs and outputs, with standard function, 1 incremental encoder.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed
Диапазон применения:	Стандартный

Тип защиты, корпус:	IP20
Разрешенные базовые модули:	PSSu BP 2/16C, PSSu BP 2/16S, PSSu BP-C 2/16C, PSSu BP-C 2/16S
Размер по ширине:	25.2 mm
Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	58 g
Вес нетто:	49 g
Окружающая температура:	0 - 60 °C

PSSu E S 2AI RTD



Electronic module analogue inputs and outputs, with standard function, 2 inputs, RTD -resistant temperature detector, PT100.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV
Диапазон применения:	Стандартный
Число аналоговых входов:	2
Тип защиты, корпус:	IP20
Разрешенные базовые модули:	PSSu BP 1/12C, PSSu BP 1/12S, PSSu BP-C 1/12C, PSSu BP-C 1/12S
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	44 g
Вес нетто:	35 g

Окружающая температура:

0 - 60 °C

PSSu E S 2AI TC



Electronic module, standard function, 2 analogue inputs, thermocouple.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV
Диапазон применения:	Стандартный
Число аналоговых входов:	2
Тип защиты, корпус:	IP20
Разрешенные базовые модули:	PSSu BP 1/8C-J, PSSu BP 1/8S-J, PSSu BP-C 1/8C-J, PSSu BP-C 1/8S-J
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	44 g
Вес нетто:	35 g
Окружающая температура:	0 - 60 °C

PSSu E S 2DOR 10



Electronic module , standard function, 2 relay outputs potential-free (10 A).

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, BG, TÜV
Диапазон применения:	Стандартный
Число выходов реле:	2
Тип защиты, корпус:	IP20
Разрешенные базовые модули:	PSSu BP 2/16C, PSSu BP 2/16S, PSSu BP-C 2/16C, PSSu BP-C 2/16S
Размер по ширине:	25.2 mm
Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	71 g
Вес нетто:	62 g
Окружающая температура:	0 - 60 °C

PSSu E S 2DOR 2



Electronic module , standard function, 2 relay outputs potential-free (2 A).

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed
Диапазон применения:	Стандартный
Число выходов реле:	2
Тип защиты, корпус:	IP20
Разрешенные базовые модули:	PSSu BP 1/12C, PSSu BP 1/12S, PSSu BP 1/8C, PSSu BP 1/8S, PSSu BP-C 1/8C, PSSu BP-C 1/8S, PSSu BP-C1 1/12C, PSSu BP-C1 1/12S
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	76.0 mm

Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	50 g
Вес нетто:	42 g
Окружающая температура:	0 - 60 °C

PSSu E S 4DI-T



Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 4 inputs, ext. temperature.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed
Диапазон применения:	Стандартный
Число цифровых входов:	4
Тип защиты, корпус:	IP20
Разрешенные базовые модули:	PSSu BP 1/12C-T, PSSu BP 1/12S-T, PSSu BP 1/8C-T, PSSu BP 1/8S-T, PSSu BP-C 1/8C-T, PSSu BP-C 1/8S-T, PSSu BP-C1 1/12C-T, PSSu BP-C1 1/12S-T
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	40 g
Вес нетто:	31 g
Окружающая температура:	-40 - 70 °C

PSSu E S 4DO 0.5-T



Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 4 outputs (0.5 A), ext. temperature.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed
Диапазон применения:	Стандартный
Полож.-переключа. выход однопол.полупров:	4
Тип защиты, корпус:	IP20
Разрешенные базовые модули:	PSSu BP 1/12C-T, PSSu BP 1/12S-T, PSSu BP 1/8C-T, PSSu BP 1/8S-T, PSSu BP-C 1/8C-T, PSSu BP-C 1/8S-T, PSSu BP-C1 1/12C-T, PSSu BP-C1 1/12S-T
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	40 g
Вес нетто:	33 g
Окружающая температура:	-40 - 70 °C

PSSu E S 4DO 0.5-TD



Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 4 outputs (0.5 A), diagnostic capabilities, ext. temperature.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed
Диапазон применения:	Стандартный
Полож.-переключа. выход однопол.полупров:	4
Тип защиты, корпус:	IP20
Разрешенные базовые модули:	PSSu BP 1/12C-T, PSSu BP 1/12S-T, PSSu BP 1/8C-T, PSSu BP 1/8S-T, PSSu BP-C 1/8C-T, PSSu BP-C 1/8S-T, PSSu BP-C1 1/12C-T, PSSu BP-C1 1/12S-T
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	48 g
Вес нетто:	34 g
Окружающая температура:	-40 - 70 °C

PSSu E S 2DO 2-T



Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 2 outputs (2 A), ext. temperature.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed
Диапазон применения:	Стандартный
Полож.-переключа. выход однопол.полупров:	2
Тип защиты, корпус:	IP20
Разрешенные базовые модули:	PSSu BP 1/12C-T, PSSu BP 1/12S-T, PSSu BP 1/8C-T, PSSu BP 1/8S-T, PSSu BP-C 1/8C-T, PSSu BP-C 1/8S-T, PSSu BP-C1 1/12C-T, PSSu BP-C1 1/12S-T

Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	41 g
Вес нетто:	32 g
Окружающая температура:	-40 - 70 °C

PSSu E S 2DO 2-TD



Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 2 outputs (2 A), diagnostic capabilities, ext. temperature.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed
Диапазон применения:	Стандартный
Полож.-переключа. выход однопол.полупров:	2
Тип защиты, корпус:	IP20
Разрешенные базовые модули:	PSSu BP 1/12C-T, PSSu BP 1/12S-T, PSSu BP 1/8C-T, PSSu BP 1/8S-T, PSSu BP-C 1/8C-T, PSSu BP-C 1/8S-T, PSSu BP-C1 1/12C-T, PSSu BP-C1 1/12S-T
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	47 g
Вес нетто:	33 g
Окружающая температура:	-40 - 70 °C

PSSu E S 2AI U-T



Electronic module analogue inputs and outputs, with standard function, 2 inputs 0 & 10 V (se), 0 & 10 V (dif), -10 & 10 V (dif), ext. temperature.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV
Диапазон применения:	Стандартный
Число аналоговых входов:	2
Тип защиты, корпус:	IP20
Разрешенные базовые модули:	PSSu BP 1/8C-T, PSSu BP 1/8S-T, PSSu BP-C 1/8C-T, PSSu BP-C 1/8S-T
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	46 g
Вес нетто:	37 g
Окружающая температура:	-40 - 70 °C

PSSu E S 4AI U-T



Electronic module analogue inputs and outputs, with standard function, 4 inputs (0 &10 V se), ext. temperature.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed
Диапазон применения:	Стандартный
Число аналоговых входов:	4
Тип защиты, корпус:	IP20
Разрешенные базовые модули:	PSSu BP 1/12C-T, PSSu BP 1/12S-T, PSSu BP 1/8C-T, PSSu BP 1/8S-T, PSSu BP-C 1/12C-T, PSSu BP-C 1/12S-T, PSSu BP-C 1/8C-T, PSSu BP-C 1/8S-T
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	43 g
Вес нетто:	37 g
Окружающая температура:	-40 - 70 °C

PSSu E S 2AI I se-T



Electronic module analogue inputs and outputs, with standard function, 2 inputs 0 & 20 mA, 4 & 20 mA, ext. temperature.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV
Диапазон применения:	Стандартный
Число аналоговых входов:	2
Тип защиты, корпус:	IP20
Разрешенные базовые модули:	PSSu BP 1/8C-T, PSSu BP 1/8S-T, PSSu BP-C 1/8C-T, PSSu BP-C 1/8S-T
Размер по ширине:	12.6 mm

Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	44 g
Вес нетто:	36 g
Окружающая температура:	-40 - 70 °C

PSSu E S 2AO U-T



Electronic module analogue inputs and outputs, with standard function, 2 outputs: 0 & 10 V, -10 ... 10 V, ext. temperature.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV
Диапазон применения:	Стандартный
Тип защиты, корпус:	IP20
Разрешенные базовые модули:	PSSu BP 1/8C-T, PSSu BP 1/8S-T, PSSu BP-C 1/8C-T, PSSu BP-C 1/8S-T
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	45 g
Вес нетто:	36 g
Окружающая температура:	-40 - 70 °C

PSSu E S 4AO U-T



Electronic module analogue inputs and outputs, with standard function, 4 outputs, 0 & 10 V, ext. temperature.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed
Диапазон применения:	Стандартный
Тип защиты, корпус:	IP20
Разрешенные базовые модули:	PSSu BP 1/12C-T, PSSu BP 1/12S-T, PSSu BP 1/8C-T, PSSu BP 1/8S-T, PSSu BP-C 1/12C-T, PSSu BP-C 1/12S-T, PSSu BP-C 1/8C-T, PSSu BP-C 1/8S-T
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	43 g
Вес нетто:	37 g
Окружающая температура:	-40 - 70 °C

PSSu E S 2AO I-T



Electronic module analogue inputs and outputs, with standard function, 2 outputs: 0 & 20 mA, 4 & 20 mA, ext. temperature.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed
Диапазон применения:	Стандартный
Тип защиты, корпус:	IP20
Разрешенные базовые модули:	PSSu BP 1/8C-T, PSSu BP 1/8S-T, PSSu BP-C 1/8C-T, PSSu BP-C 1/8S-T
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	44 g
Вес нетто:	38 g
Окружающая температура:	-40 - 70 °C

PSSu E S ABS SSI-T



Electronic module analogue inputs and outputs, with standard function, 1 absolute encoder SSI, ext. temperature.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed
Диапазон применения:	Стандартный
Тип защиты, корпус:	IP20
Разрешенные базовые модули:	PSSu BP 1/8C-T, PSSu BP 1/8S-T, PSSu BP-C 1/8C-T, PSSu BP-C 1/8S-T
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	43 g

Вес нетто:	37 g
Окружающая температура:	-40 - 70 °C

PSSu E S INC-T



Electronic module analogue inputs and outputs, with standard function, 1 incremental encoder, ext. temperature.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed
Диапазон применения:	Стандартный
Тип защиты, корпус:	IP20
Разрешенные базовые модули:	PSSu BP 2/16C-T, PSSu BP 2/16S-T, PSSu BP-C 2/16C-T, PSSu BP-C 2/16S-T
Размер по ширине:	25.2 mm
Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	66 g
Вес нетто:	52 g
Окружающая температура:	-40 - 70 °C

PSSu E S 2AI RTD-T



Electronic module analogue inputs and outputs, with standard function, 2 inputs, RTD -resistant temperature detector, PT100, ext. temperature.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV
Диапазон применения:	Стандартный
Число аналоговых входов:	2
Тип защиты, корпус:	IP20
Разрешенные базовые модули:	PSSu BP 1/12C-T, PSSu BP 1/12S-T, PSSu BP-C 1/12C-T, PSSu BP-C 1/12S-T
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	49 g
Вес нетто:	34 g
Окружающая температура:	-40 - 70 °C

PSSu E S 2AI TC-T



Electronic module analogue inputs and outputs, with standard function, 2 inputs, thermocouple, ext. temperature.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV
Диапазон применения:	Стандартный
Число аналоговых входов:	2
Тип защиты, корпус:	IP20
Разрешенные базовые модули:	PSSu BP 1/8C-TJ, PSSu BP 1/8S-TJ, PSSu BP-C 1/8C-TJ, PSSu BP-C 1/8S-TJ
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm

Вес брутто:	44 g
Вес нетто:	36 g
Окружающая температура:	-40 - 70 °C

PSSu E S 2DOR 10-T



Electronic module , standard function, 2 relay outputs potential-free (10 A) ext. temperature.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed
Диапазон применения:	Стандартный
Число выходов реле:	2
Тип защиты, корпус:	IP20
Разрешенные базовые модули:	PSSu BP 2/16C-T, PSSu BP 2/16S-T, PSSu BP-C 2/16C-T, PSSu BP-C 2/16S-T
Размер по ширине:	25.2 mm
Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	79 g
Вес нетто:	64 g
Окружающая температура:	-40 - 70 °C

PSSu E S 2DOR 2-T



Electronic module , standard function, 2 relay outputs potential-free (2 A) ext. temperature.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed
Диапазон применения:	Стандартный
Число выходов реле:	2
Тип защиты, корпус:	IP20
Разрешенные базовые модули:	PSSu BP 1/12C-T, PSSu BP 1/12S-T, PSSu BP 1/8C-T, PSSu BP 1/8S-T, PSSu BP-C 1/8C-T, PSSu BP-C 1/8S-T, PSSu BP-C1 1/12C-T, PSSu BP-C1 1/12S-T
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	58 g
Вес нетто:	44 g
Окружающая температура:	-40 - 70 °C

PSSu E S 4DI-D



Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 4 inputs, diagnostic capability.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed
Диапазон применения:	Стандартный
Число цифровых входов:	4
Тип защиты, корпус:	IP20
Разрешенные базовые модули:	PSSu BP 1/12C, PSSu BP 1/12S, PSSu BP 1/8C, PSSu BP 1/8S, PSSu BP-C1 1/12C, PSSu BP-C1 1/12S
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	40 g
Вес нетто:	31 g
Окружающая температура:	0 - 60 °C

PSSu E S RS232-T



Electronic module , standard function, serial interface RS232 ext. temperature.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed
Диапазон применения:	Стандартный
Тип защиты, корпус:	IP20
Разрешенные базовые модули:	PSSu BP 1/12C-T, PSSu BP 1/12S-T, PSSu BP 1/8C-T, PSSu BP 1/8S-T, PSSu BP-C 1/12C-T, PSSu BP-C 1/12S-T, PSSu BP-C 1/8C-T, PSSu BP-C 1/8S-T
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	76.0 mm

Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	52 g
Вес нетто:	37 g
Окружающая температура:	-40 - 70 °C

PSSu E S RS232



Electronic module , standard function, serial interface RS232.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed
Диапазон применения:	Стандартный
Тип защиты, корпус:	IP20
Разрешенные базовые модули:	PSSu BP 1/12C, PSSu BP 1/12S, PSSu BP 1/8C, PSSu BP 1/8S, PSSu BP-C 1/12C, PSSu BP-C 1/12S, PSSu BP-C 1/8C, PSSu BP-C 1/8S
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	51 g
Вес нетто:	36 g
Окружающая температура:	0 - 60 °C

PSSu E S RS485



Electronic module , standard function, serial interface RS485/422.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed
Диапазон применения:	Стандартный
Тип защиты, корпус:	IP20
Разрешенные базовые модули:	PSSu BP 1/12C, PSSu BP 1/12S, PSSu BP 1/8C, PSSu BP 1/8S, PSSu BP-C 1/12C, PSSu BP-C 1/12S, PSSu BP-C 1/8C, PSSu BP-C 1/8S
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	44 g
Вес нетто:	35 g
Окружающая температура:	0 - 60 °C

PSSu E S RS485-T



Electronic module , standard function, serial interface RS485/422 ext. temperature.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed
---------------	------------------

Диапазон применения:	Стандартный
Тип защиты, корпус:	IP20
Разрешенные базовые модули:	PSSu BP 1/12C-T, PSSu BP 1/12S-T, PSSu BP 1/8C-T, PSSu BP 1/8S-T, PSSu BP-C 1/12C-T, PSSu BP-C 1/12S-T, PSSu BP-C 1/8C-T, PSSu BP-C 1/8S-T
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	44 g
Вес нетто:	36 g
Окружающая температура:	-40 - 70 °C

PSSu E S INC 24V se



Electronic module analogue inputs and outputs, with standard function, 1 incremental encoder 24 V, 1-pole.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV
Диапазон применения:	Стандартный
Тип защиты, корпус:	IP20
Разрешенные базовые модули:	PSSu BP 2/16C, PSSu BP 2/16S, PSSu BP-C 2/16C, PSSu BP-C 2/16S
Размер по ширине:	25.2 mm
Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	54 g
Вес нетто:	45 g

Окружающая температура:

0 - 60 °C

Дополнительные компоненты

Загрузка

PSSu E S INC 24V se -T



Electronic module analogue inputs and outputs, with standard function, 1 incremental encoder 24 V, 1-pole, ext. temperature.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, TÜV
Диапазон применения:	Стандартный
Тип защиты, корпус:	IP20
Разрешенные базовые модули:	PSSu BP 2/16C, PSSu BP 2/16S, PSSu BP-C 2/16C, PSSu BP-C 2/16S
Размер по ширине:	25.2 mm
Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	57 g
Вес нетто:	48 g
Окружающая температура:	-40 - 70 °C

PSSu K S RS232 Modbus ASCII



Compact module, with standard function, serial interface RS232 Modbus ASCII protocol.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed
Диапазон применения:	Стандартный
Тип защиты, корпус:	IP20
Размер по ширине:	30.0 mm
Размер по высоте:	128.9 mm
Размер по глубине:	56.0 mm
Вес брутто:	99 g
Вес нетто:	83 g
Окружающая температура:	0 - 60 °C

PSSu K S RS232



Compact module, with standard function, serial interface RS232.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed
Диапазон применения:	Стандартный
Тип защиты, корпус:	IP20
Размер по ширине:	30.0 mm
Размер по высоте:	128.9 mm
Размер по глубине:	56.0 mm
Вес брутто:	86 g
Вес нетто:	81 g
Окружающая температура:	0 - 60 °C

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://pnoz.nt-rt.ru/> || pzh@nt-rt.ru