

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Сертификация:	CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
Диапазон применения:	Стандартный/отказобезопасный
Разрешенные базовые модули:	PSSu BS 1/8C, PSSu BS 1/8S
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	42 g
Вес нетто:	33 g
Окружающая температура:	0 - 60 °C

PSSu E F PS



Electronic module to supply power (periphery, 24 V, system 5 V, passive).

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
Диапазон применения:	Стандартный/отказобезопасный
потребляемая мощность DC:	9.0 W
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Цель питающего напряжения:	Module Supply
Разрешенные базовые модули:	PSSu BS 1/8C, PSSu BS 1/8S, PSSu BS-R 1/8C, PSSu BS-R 1/8S
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	47 g
Вес нетто:	39 g
Окружающая температура:	0 - 60 °C

PSSu E F PS1



Electronic module to supply power (periphery 24 V, system 5 V, buffered).

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
Диапазон применения:	Стандартный/отказобезопасный
потребляемая мощность DC:	12.0 W
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Цель питающего напряжения:	Module Supply
Разрешенные базовые модули:	PSSu BS 2/8C, PSSu BS 2/8S, PSSu BS-R 2/8C, PSSu BS-R 2/8S
Размер по ширине:	25.2 mm
Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	66 g
Вес нетто:	57 g
Окружающая температура:	0 - 60 °C

PSSu E PD



Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	37 g
Вес нетто:	29 g
Окружающая температура:	0 - 60 °C

PSSu E PD1



Junction module for voltage distribution, passive distribution terminal block (4 potentials).

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed
Диапазон применения:	Стандартный
Разрешенные базовые модули:	PSSu BP 2/16C, PSSu BP 2/16S, PSSu BP-C 2/16C, PSSu BP-C 2/16S
Размер по ширине:	25.2 mm
Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	63 g
Вес нетто:	49 g
Окружающая температура:	0 - 60 °C

PSSu E PS-P 5V



Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, BG, TÜV
Диапазон применения:	Стандартный
потребляемая мощность DC:	12.0 W
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Цель питающего напряжения:	Input
Разрешенные базовые модули:	PSSu BP 1/12C, PSSu BP 1/12S, PSSu BP 1/8C, PSSu BP 1/8S, PSSu BP-C 1/12C, PSSu BP-C 1/12S
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	42 g
Вес нетто:	34 g
Окружающая температура:	0 - 60 °C

PSSu E PS-P +/-10V



Electronic module for power supply, periphery +/- 10 V.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, BG, TÜV
Диапазон применения:	Стандартный
потребляемая мощность DC:	12.0 W
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Цель питающего напряжения:	Input

Разрешенные базовые модули:	PSSu BP 1/12C, PSSu BP 1/12S, PSSu BP 1/8C, PSSu BP 1/8S, PSSu BP-C 1/12C, PSSu BP-C 1/12S
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	46 g
Вес нетто:	37 g
Окружающая температура:	0 - 60 °C

PSSu E PS-P +/-15V



Electronic module for power supply, periphery +/- 15 V.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, BG, TÜV
Диапазон применения:	Стандартный
потребляемая мощность DC:	12.0 W
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Цель питающего напряжения:	Input
Разрешенные базовые модули:	PSSu BP 1/12C, PSSu BP 1/12S, PSSu BP 1/8C, PSSu BP 1/8S, PSSu BP-C 1/12C, PSSu BP-C 1/12S
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	55 g
Вес нетто:	40 g
Окружающая температура:	0 - 60 °C

PSSu E F PS-P-T



Electronic module to supply power (periphery 24 V), passive ext. temperature.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
Диапазон применения:	Стандартный/отказобезопасный
Разрешенные базовые модули:	PSSu BS 1/8C, PSSu BS 1/8S
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	43 g
Вес нетто:	34 g
Окружающая температура:	-40 - 70 °C

PSSu E F PS-T



Electronic module to supply power (periphery 24 V and system 5 V) passive, ext. temperature.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
Диапазон применения:	Стандартный/отказобезопасный
потребляемая мощность DC:	9.0 W

Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Цель питающего напряжения:	Module Supply
Разрешенные базовые модули:	PSSu BS 1/8C-T, PSSu BS 1/8S-T, PSSu BS-R 1/8C-T, PSSu BS-R 1/8S-T
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	49 g
Вес нетто:	40 g
Окружающая температура:	-40 - 70 °C

PSSu E F PS1-T



Electronic module to supply power (periphery 24 V and system 5 V) buffered, ext. temperature.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
Диапазон применения:	Стандартный/отказобезопасный
потребляемая мощность DC:	12.0 W
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Цель питающего напряжения:	Module Supply
Разрешенные базовые модули:	PSSu BS 2/8C-T, PSSu BS 2/8S-T, PSSu BS-R 2/8C-T, PSSu BS-R 2/8S-T
Размер по ширине:	25.2 mm
Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm

Вес брутто:	69 g
Вес нетто:	60 g
Окружающая температура:	-40 - 70 °C

PSSu E PD-T



Electronic module for voltage distribution, passive distribution terminal block (24 V) ext. temperature.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV
Диапазон применения:	Стандартный
Разрешенные базовые модули:	PSSu BP 1/12C-T, PSSu BP 1/12S-T, PSSu BP 1/8C-T, PSSu BP 1/8S-T, PSSu BP-C 1/8C-T, PSSu BP-C 1/8S-T, PSSu BP-C1 1/12C-T, PSSu BP-C1 1/12S-T
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	37 g
Вес нетто:	28 g
Окружающая температура:	-40 - 70 °C

PSSu E PD1-T

Electronic module for voltage distribution, passive distribution terminal block (4 potentials), ext. temperature.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, BG, TÜV
Диапазон применения:	Стандартный
Разрешенные базовые модули:	PSSu BP 2/16C-T, PSSu BP 2/16S-T, PSSu BP-C 2/16C-T, PSSu BP-C 2/16S-T
Размер по ширине:	25.2 mm

Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	59 g
Вес нетто:	43 g
Окружающая температура:	-40 - 70 °C

PSSu E F PS2



Electronic module to supply power (periphery 24 V, system 5 V, buffered).

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
Диапазон применения:	Стандартный/отказобезопасный
потребляемая мощность DC:	7.0 W
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Цель питающего напряжения:	Module Supply
Разрешенные базовые модули:	PSSu BS-R 2/8C, PSSu BS-R 2/8C-T, PSSu BS-R 2/8S, PSSu BS-R 2/8S-T
Размер по ширине:	25.2 mm
Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	58 g
Вес нетто:	49 g
Окружающая температура:	0 - 60 °C

PSSu E F PS2-R



Electronic module to supply power (periphery, 24 V, system 5 V), railway.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Диапазон применения:	Стандартный/отказобезопасный
потребляемая мощность DC:	7.0 W
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Цель питающего напряжения:	Module Supply
Разрешенные базовые модули:	PSSu BS-R 2/8C-T, PSSu BS-R 2/8S-T
Размер по ширине:	25.2 mm
Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	62 g
Вес нетто:	53 g
Окружающая температура:	-40 - 70 °C

PSSu E F PS-P-R



Electronic module for voltage distribution (periphery 24 V), railway.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, TÜV
Диапазон применения:	Стандартный/отказобезопасный

Разрешенные базовые модули:	PSSu BS 1/8C, PSSu BS 1/8S
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	40 g
Вес нетто:	35 g
Окружающая температура:	-40 - 70 °C

PSSu E F PS2-T



Electronic module to supply power (periphery 24 V and system 5 V) buffered, ext. temperature.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
Диапазон применения:	Стандартный/отказобезопасный
потребляемая мощность DC:	7.0 W
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Цель питающего напряжения:	Module Supply
Разрешенные базовые модули:	PSSu BS-R 2/8C-T, PSSu BS-R 2/8S-T
Размер по ширине:	25.2 mm
Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	60 g
Вес нетто:	51 g
Окружающая температура:	-40 - 70 °C

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://pnoz.nt-rt.ru/> || pzh@nt-rt.ru