

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://pnoz.nt-rt.ru/> || pzh@nt-rt.ru

Базовые модули PSSuniversal — технические характеристики

Базовые модули PSSuniversal являются несущими блоками для модулей ввода-вывода и для модулей питания. Они вставляются в базовые модули и таким образом легко заменяются при внесении изменений в систему.

PSSu BP 1/8 S



Base module for I/O electronic module periphery 8 terminals with screw connection.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, BG, TÜV
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	129.0 mm
Вес брутто:	62 g
Вес нетто:	51 g

PSSu BP 1/8 C



Base module for I/O electronic module periphery 8 spring-loaded terminals.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, BG, TÜV
Тип клеммы:	Сепараторная полюсная клемма
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	129.0 mm
Вес брутто:	49 g
Вес нетто:	37 g

PSSu BP 1/8 S-J



Base module for I/O electronic module periphery single width, 8 terminals with screw connection, cold junction compensation.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, BG, TÜV
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	129.0 mm
Вес брутто:	60 g
Вес нетто:	49 g

PSSu BP 1/8 C-J



Base module for I/O electronic module periphery single width, 8 spring-loaded terminals, cold junction compensation.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, BG, TÜV
Тип клеммы:	Сепараторная полюсная клемма
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	129.0 mm
Вес брутто:	49 g
Вес нетто:	37 g

PSSu BP-C 1/8 S



Base module for I/O electronic module periphery 8 terminals with screw connection, C-rail.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, BG, TÜV
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	129.0 mm
Вес брутто:	62 g
Вес нетто:	50 g

PSSu BP-C 1/8 C



Base module for I/O electronic module periphery 8 spring-loaded terminals, C-rail.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, BG, TÜV
Тип клеммы:	Сепараторная полюсная клемма
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	129.0 mm
Вес брутто:	48 g
Вес нетто:	37 g

PSSu BP-C 1/8 S-J



Base module for I/O electronic module periphery single width, 8 terminals with screw connection, C-rail, Cold junction compensation.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, BG, TÜV
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	129.0 mm
Вес брутто:	59 g
Вес нетто:	47 g

PSSu BP-C 1/8 C-J



Base module for I/O electronic module periphery single width, 8 spring-loaded terminals, C-rail, Cold junction compensation.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, BG, TÜV
Тип клеммы:	Сепараторная полюсная клемма
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	129.0 mm
Вес брутто:	48 g
Вес нетто:	37 g

PSSu BP 1/12 S



Base module for I/O electronic module periphery single width, 12 terminals with screw connection.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, BG, TÜV
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	155.0 mm
Вес брутто:	79 g
Вес нетто:	66 g

PSSu BP 1/12 C



Base module for I/O electronic module periphery single width, 12 spring-loaded terminals.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, BG, TÜV
Тип клеммы:	Сепараторная полюсная клемма
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	155.0 mm
Вес брутто:	59 g
Вес нетто:	46 g

PSSu BP-C 1/12 S



Base module for I/O electronic module periphery linked internally, 12 terminals with screw connection, C-rail.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, BG, TÜV
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	155.0 mm
Вес брутто:	79 g
Вес нетто:	65 g

PSSu BP-C 1/12 C



Base module for I/O electronic module periphery linked internally, 12 spring-loaded terminals, C-rail.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, BG, TÜV
Тип клеммы:	Сепараторная полюсная клемма
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	155.0 mm
Вес брутто:	58 g
Вес нетто:	45 g

PSSu BP-C1 1/12 S



Base module for I/O electronic module periphery single width, 12 terminals with screw connection, C-rail.

Технические характеристики

Вес брутто:	79 g
Вес нетто:	66 g

PSSu BP-C1 1/12 C



Base module for I/O electronic module periphery single width, 12 spring-loaded terminals, C-rail.

Технические характеристики

Вес брутто:	59 g
Вес нетто:	46 g

PSSu BP 2/16 S



Base module for I/O electronic module periphery double width, 16 terminals with screw connection.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, BG, TÜV
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Размер по ширине:	25.2 mm
Размер по высоте:	129.0 mm
Вес брутто:	111 g
Вес нетто:	97 g

PSSu BP 2/16 C



Base module for I/O electronic module periphery double width, 16 spring-loaded terminals.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, BG, TÜV
Тип клеммы:	Сепараторная полюсная клемма
Размер по ширине:	25.2 mm
Размер по высоте:	129.0 mm
Вес брутто:	85 g
Вес нетто:	70 g

PSSu BP-C 2/16 S



Base module for I/O electronic module periphery single width, 16 terminals with screw connection, C-rail.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, BG, TÜV
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Размер по ширине:	25.2 mm
Размер по высоте:	129.0 mm
Вес брутто:	109 g
Вес нетто:	94 g

PSSu BP-C 2/16 C



Base module for I/O electronic module periphery double width, 16 spring-loaded terminals, C-rail.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, BG, TÜV
Тип клеммы:	Сепараторная полюсная клемма
Размер по ширине:	25.2 mm
Размер по высоте:	129.0 mm
Вес брутто:	82 g
Вес нетто:	68 g

PSSu BS 1/8 S



Base module for I/O electronic module supply, supply with 24 V and 5 V 8 terminals with screw connection.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, BG, TÜV
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	129.0 mm
Вес брутто:	58 g
Вес нетто:	47 g

PSSu BS 1/8 C



Base module for I/O electronic module supply, supply with 24 V and 5 V 8 spring-loaded terminals.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, BG, TÜV
Тип клеммы:	Сепараторная полюсная клемма
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	129.0 mm
Вес брутто:	45 g
Вес нетто:	34 g

PSSu BS-R 1/8 S



Base module for I/O electronic module supply for refresh 24 V and 5 V 8 terminals with screw connection.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, BG, TÜV
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	129.0 mm
Вес брутто:	59 g
Вес нетто:	58 g

PSSu BS-R 1/8 C



Base module for I/O electronic module supply for refresh 24 V and 5 V 8 spring-loaded terminals.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, BG, TÜV
Тип клеммы:	Сепараторная полюсная клемма
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	129.0 mm
Вес брутто:	45 g
Вес нетто:	34 g

PSSu BS-R 2/8 S



Base module for I/O electronic module supply for refresh 24 V and 5 V double width, 8 terminals with spring-loaded terminal.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, BG, TÜV
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Размер по ширине:	25.2 mm
Размер по высоте:	129.0 mm
Вес брутто:	86 g
Вес нетто:	71 g

PSSu BS-R 2/8 C



Base module for I/O electronic module supply for refresh 24 V and 5 V double width, 8 spring-loaded terminals.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, BG, TÜV
Тип клеммы:	Сепараторная полюсная клемма
Размер по ширине:	25.2 mm
Размер по высоте:	129.0 mm
Вес брутто:	71 g
Вес нетто:	57 g

PSSu BS 2/8 S



Base module for I/O electronic module supply, supply with 24 V and 5 V double width, 8 terminals with spring-loaded terminal.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, BG, TÜV
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Размер по ширине:	25.2 mm
Размер по высоте:	129.0 mm
Вес брутто:	86 g
Вес нетто:	71 g

PSSu BS 2/8 C



Base module for I/O electronic module supply, supply with 24 V and 5 V double width, 8 spring-loaded terminals.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, BG, TÜV
Тип клеммы:	Сепараторная полюсная клемма
Размер по ширине:	25.2 mm
Размер по высоте:	129.0 mm
Вес брутто:	71 g
Вес нетто:	57 g

PSSu BP 1/8 C-T



Base module for I/O electronic module periphery single width, 8 spring-loaded terminals, ext. temperature.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Тип клеммы:	Сепараторная полюсная клемма
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	129.0 mm
Вес брутто:	49 g
Вес нетто:	38 g

PSSu BP 1/8 S-TJ



Base module for I/O electronic module periphery single width, 8 terminals with screw connection, ext. temperature Cold junction compensation.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	129.0 mm
Вес брутто:	63 g
Вес нетто:	52 g

PSSu BP 1/8 C-TJ

Base module for I/O electronic module periphery single width, 8 spring-loaded terminals, ext. temperature Cold junction compensation.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Тип клеммы:	Сепараторная полюсная клемма
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	129.0 mm
Вес брутто:	50 g
Вес нетто:	39 g

PSSu BP-C 1/8 S-T



Base module for I/O electronic module periphery single width, 8 terminals with screw connection, C-rail, ext. temp.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	129.0 mm
Вес брутто:	63 g
Вес нетто:	52 g

PSSu BP-C 1/8 C-T



Base module for I/O electronic module periphery single width, 8 spring-loaded terminals, C-rail, ext. temperature.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Тип клеммы:	Сепараторная полюсная клемма
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	129.0 mm
Вес брутто:	47 g
Вес нетто:	36 g

PSSu BP-C 1/8 S-TJ



Base module for I/O electronic module periphery single width, 8 terminals with screw connection, C-rail, ext. temp. Cold junction compensation.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	129.0 mm
Вес брутто:	63 g
Вес нетто:	52 g

PSSu BP-C 1/8 C-TJ



Base module for I/O electronic module periphery single width, 8 spring-loaded terminals, C-rail, ext. temperature Cold junction compensation.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Тип клеммы:	Сепараторная полюсная клемма
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	129.0 mm
Вес брутто:	49 g
Вес нетто:	38 g

PSSu BP 1/12 S-T



Base module for I/O electronic module periphery single width, 12 terminals with screw connection, ext. temperature.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	155.0 mm
Вес брутто:	80 g
Вес нетто:	66 g

PSSu BP 1/12 C-T

Base module for I/O electronic module periphery single width, 12 spring-loaded terminals, ext. temperature.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Тип клеммы:	Сепараторная полюсная клемма
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	155.0 mm
Вес брутто:	59 g
Вес нетто:	46 g

PSSu BP 2/16 S-T



Base module for I/O electronic module periphery double width, 16 terminals with screw connection, ext. temperature.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Размер по ширине:	25.2 mm
Размер по высоте:	129.0 mm
Вес брутто:	82 g
Вес нетто:	68 g

PSSu BP 2/16 C-T



Base module for I/O electronic module periphery double width, 16 spring-loaded terminals, ext. temperature.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Тип клеммы:	Сепараторная полюсная клемма
Размер по ширине:	25.2 mm
Размер по высоте:	129.0 mm
Вес брутто:	84 g
Вес нетто:	70 g

PSSu BP-C 2/8 S-T



Base module for I/O electronic module periphery double width, 16 terminals of screw type, C-rail, ext. temperature.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Размер по ширине:	25.2 mm
Размер по высоте:	129.0 mm
Вес брутто:	82 g
Вес нетто:	68 g

PSSu BP-C 2/8 C-T



Base module for I/O electronic module periphery double width, 16 spring-loaded terminals, C-rail, ext. temperature.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Тип клеммы:	Сепараторная полюсная клемма
Размер по ширине:	25.2 mm
Размер по высоте:	129.0 mm
Вес брутто:	82 g
Вес нетто:	68 g

PSSu BS 1/8 S-T



Base module for electronic module supply, supply with 24 V and 5 V, single width, 8 terminals with screw connection, ext. temperature.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	129.0 mm
Вес брутто:	59 g
Вес нетто:	47 g

PSSu BS 1/8 C-T



Base module for electronic module supply, supply with 24 V and 5 V, single width, 8 spring-loaded terminals, ext. temperature.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Тип клеммы:	Сепараторная полюсная клемма
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	129.0 mm
Вес брутто:	49 g
Вес нетто:	37 g

PSSu BS-R 1/8 S-T



Base module for electronic module supply for refresh 24 V and 5 V, single width, 8 terminals with screw connection, ext. temperature.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	129.0 mm
Вес брутто:	63 g
Вес нетто:	52 g

PSSu BS-R 1/8 C-T



Base module for electronic module supply for refresh 24 V and 5 V, single width, 8 spring-loaded terminals, ext. temperature.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Тип клеммы:	Сепараторная полюсная клемма
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	129.0 mm
Вес брутто:	49 g
Вес нетто:	37 g

PSSu BP-C 2/8 S-T



Base module for I/O electronic module periphery double width, 16 terminals of screw type, C-rail, ext. temperature.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Размер по ширине:	25.2 mm
Размер по высоте:	129.0 mm
Вес брутто:	82 g
Вес нетто:	68 g

PSSu BP-C 2/8 C-T



Base module for I/O electronic module periphery double width, 16 spring-loaded terminals, C-rail, ext. temperature.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Тип клеммы:	Сепараторная полюсная клемма
Размер по ширине:	25.2 mm
Размер по высоте:	129.0 mm
Вес брутто:	82 g
Вес нетто:	68 g

PSSu BS 1/8 S-T



Base module for electronic module supply, supply with 24 V and 5 V, single width, 8 terminals with screw connection, ext. temperature.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	129.0 mm
Вес брутто:	59 g
Вес нетто:	47 g

PSSu BS 1/8 C-T



Base module for electronic module supply, supply with 24 V and 5 V, single width, 8 spring-loaded terminals, ext. temperature.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Тип клеммы:	Сепараторная полюсная клемма
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	129.0 mm
Вес брутто:	49 g
Вес нетто:	37 g

PSSu BS-R 1/8 S-T



Base module for electronic module supply for refresh 24 V and 5 V, single width, 8 terminals with screw connection, ext. temperature.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	129.0 mm
Вес брутто:	63 g
Вес нетто:	52 g

PSSu BS-R 1/8 C-T



Base module for electronic module supply for refresh 24 V and 5 V, single width, 8 spring-loaded terminals, ext. temperature.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Тип клеммы:	Сепараторная полюсная клемма
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	129.0 mm
Вес брутто:	49 g
Вес нетто:	37 g

PSSu BS-R 2/8 S-T



Base module for electronic module supply for refresh 24 V and 5 V, double width, 8 terminals with screw connection, ext. temperature.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Размер по ширине:	25.2 mm
Размер по высоте:	129.0 mm
Вес брутто:	82 g
Вес нетто:	68 g

PSSu BS-R 2/8 C-T



Base module for electronic module supply for refresh 24 V and 5 V, double width, 8 spring-loaded terminals, ext. temperature.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Тип клеммы:	Сепараторная полюсная клемма
Размер по ширине:	25.2 mm
Размер по высоте:	129.0 mm
Вес брутто:	82 g
Вес нетто:	68 g

PSSu BS 2/8 S-T



Base module for electronic module supply, block switching module Supply with 24 V and 5 V double width, 8 terminals with screw connection, ext. temperature.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Размер по ширине:	25.2 mm
Размер по высоте:	129.0 mm
Вес брутто:	82 g
Вес нетто:	68 g

PSSu BS 2/8 C-T



Base module for electronic module supply, block switching module Supply with 24 V and 5 V double width, 8 spring-loaded terminals, ext. temperature.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Тип клеммы:	Сепараторная полюсная клемма
Размер по ширине:	25.2 mm
Размер по высоте:	129.0 mm
Вес брутто:	71 g
Вес нетто:	57 g

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://pnoz.nt-rt.ru/> || pzh@nt-rt.ru