

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://pnoz.nt-rt.ru/> || pzh@nt-rt.ru

Модули IP67

Модули ввода-вывода I/O Net р — технические характеристики

Модули ввода/вывода I/O Net р представляют собой децентрализованные модули ввода, которые контролируют функции безопасности непосредственно на объекте. Обмен данными с оценочным устройством происходит по защищенному каналу связи.

PDP67 F 8DI ION



Decentralised input module IP67 for PNOZmulti.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, BG, TÜV
Диапазон применения:	Стандартный/отказобезопасный
Тип защиты, корпус:	IP67
Тип защиты клемм:	IP67
Размер по ширине:	60.0 mm
Размер по высоте:	133.0 mm
Размер по глубине:	30.0 mm
Вес брутто:	270 g
Вес нетто:	250 g
Окружающая температура:	-30 - 60 °C

PDP67 F 8DI ION HP



Decentralised input module IP67 with supply for PNOZmulti.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, BG, TÜV
Диапазон применения:	Стандартный/отказобезопасный
Тип защиты, корпус:	IP67
Тип защиты клемм:	IP67
Размер по ширине:	60.0 mm
Размер по высоте:	162.0 mm
Размер по глубине:	30.0 mm
Вес брутто:	335 g
Вес нетто:	320 g
Окружающая температура:	-30 - 60 °C

PDP67 F 8DI ION VA



PDP67 F 8DI ION with stainless steel connections.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, BG, TÜV
Диапазон применения:	Стандартный/отказобезопасный

Тип защиты, корпус:	IP67
Тип защиты клемм:	IP67
Размер по ширине:	60.0 mm
Размер по высоте:	133.0 mm
Размер по глубине:	30.0 mm
Вес брутто:	270 g
Вес нетто:	250 g
Окружающая температура:	-30 - 60 °C

PDP67 F 8DI ION HP VA



PDP67 F 8DI ION HP VA with additional supply voltage and with stainless steel connections.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, BG, TÜV
Диапазон применения:	Стандартный/отказобезопасный
Тип защиты, корпус:	IP67
Тип защиты клемм:	IP67
Размер по ширине:	60.0 mm
Размер по высоте:	162.0 mm
Размер по глубине:	30.0 mm
Вес брутто:	330 g
Вес нетто:	315 g
Окружающая температура:	-30 - 60 °C

PDP67 F 8DI ION PT



Decentralised input module in IP67 for PNOZmulti, M12 plastic thread.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, BG
Диапазон применения:	Стандартный/отказобезопасный
Тип защиты, корпус:	IP67
Тип защиты клемм:	IP67
Размер по ширине:	61.0 mm
Размер по высоте:	133.0 mm
Размер по глубине:	31.0 mm
Вес брутто:	210 g
Вес нетто:	190 g
Окружающая температура:	-30 - 60 °C

Пассивное соединение

Пассивное соединение применяется для направления сигналов от датчиков, подключенных децентрализованно на объекте к различным устройствам оценки, по классу защиты IP67. Допускается подключение до четырех датчиков PSENcode.

PDP67 F 4 code



Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed
Тип клеммы:	M12
Тип защиты, корпус:	IP67
Тип защиты клемм:	IP67
Размер по ширине:	60.0 mm
Размер по высоте:	120.0 mm
Размер по глубине:	20.0 mm
Вес брутто:	295 g
Вес нетто:	240 g
Окружающая температура:	-40 - 60 °C

PDP67 F 4 code VA



Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed
Тип клеммы:	Нержавеющая сталь M12 1.4305
Тип защиты, корпус:	IP67
Тип защиты клемм:	IP67
Размер по ширине:	60.0 mm
Размер по высоте:	120.0 mm
Размер по глубине:	20.0 mm
Вес брутто:	295 g
Вес нетто:	240 g
Окружающая температура:	-40 - 60 °C

Модули PDP67 – Принадлежности

Имеются различные принадлежности, такие как соединительные кабели и адаптеры.



Caps for IP67 moduls



Crimping Tool

Crimping tool for crimping turned contacts. Four-manderel crimping. Fine adjustment of pressure depending on the conductor's diameter by means of adjusting wheel. Can be used to 0,08 - 2,5 mm². High crimping quality due to integral lock.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://pnoz.nt-rt.ru/> || pzh@nt-rt.ru