Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

https://pnoz.nt-rt.ru/ || pzh@nt-rt.ru

Система контроля движения PMCprimo C — технические характеристики

Карта системы контроля движения PMCprimo C встроена в сервоусилитель PMCprotego D. Результатом этого стала многофункциональная система контроля движения PMCprimo Drive P, которую можно расширить с использованием функций контроля движения, вставив карту безопасности.

Карта системы контроля движения PMCprimo C2 обеспечивает высокую эффективность и позволяет достичь высокой производительности и качества технологического процесса. Выполнив подключение к сервоусилителю PMCprotego D, вы получите систему контроля движения PMCprimo DriveP.

PMCprimo C.0/A/A/2

PMCprimo-motion controller card for the servo amplifier series PMCprotego D 01-72 Hardware option: CPU 0.6 GHz, CANopen/CANopen. Software option: none.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Напряжение питания (V):	24,0
Программная опция:	2 = Без
Число входов:	6
Размер по ширине:	18.5 mm
Размер по высоте:	173.0 mm
Размер по глубине:	97.0 mm

Вес брутто:	320 g
Вес нетто:	220 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprimo C.0/A/B/2

PMCprimo-motion controller card for the servo amplifier series PMCprotego D 01-72 Hardware option: CPU 0.6 GHz, CANopen/ProfiBus. Software option: none.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Напряжение питания (V):	24,0
Программная опция:	2 = Без
Число входов:	6
Размер по ширине:	18.5 mm
Размер по высоте:	173.0 mm
Размер по глубине:	97.0 mm
Вес брутто:	320 g
Вес нетто:	220 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprimo C.0/A/B/5

PMCprimo-motion controller card for the servo amplifier series PMCprotego D 01-72 Hardware option: CPU 0.6 GHz, CANopen/PROFIBUS. Software option: Dynamic curve calculation, IEC 61131-3 programming.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Напряжение питания (V):	24,0
Программная опция:	5 = перемещение + Программный ПЛК
Число входов:	6
Размер по ширине:	18.5 mm
Размер по высоте:	173.0 mm
Размер по глубине:	97.0 mm
Вес брутто:	320 g
Вес нетто:	220 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprimo C.0/A/B/7

PMCprimo-motion controller card for the servo amplifier series PMCprotego D 01-72 Hardware option: CPU 0.6 GHz, CANopen/PROFIBUS. Software option: Dynamic curve calculation, path interpolation, IEC 61131-3 programming.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Напряжение питания (V):	24,0
Программная опция:	7 = Перемещение + Программный ПЛК + Интерполяция
Число входов:	6
Размер по ширине:	18.5 mm
Размер по высоте:	173.0 mm
Размер по глубине:	97.0 mm
Вес брутто:	320 g

Вес нетто:	220 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprimo C.0/A/B/3

PMCprimo-motion controller card for the servo amplifier series PMCprotego D 01-72 Hardware option: CPU 0.6 GHz, CANopen/PROFIBUS. Software option: Dynamic curve calculation.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Напряжение питания (V):	24,0
Программная опция:	3 = Перемещение
Число входов:	6
Размер по ширине:	18.5 mm
Размер по высоте:	173.0 mm
Размер по глубине:	97.0 mm
Вес брутто:	320 g
Вес нетто:	220 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprimo C.0/A/B/6

PMCprimo-motion controller card for the servo amplifier series PMCprotego D 01-72 Hardware option: CPU 0.6 GHz, CANopen/PROFIBUS. Software option: Path interpolation, IEC 61131-3 programming.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Напряжение питания (V):	24,0
Программная опция:	6 = Программный ПЛК + интерполяция
Число входов:	6
Размер по ширине:	18.5 mm
Размер по высоте:	173.0 mm
Размер по глубине:	97.0 mm
Вес брутто:	320 g
Вес нетто:	220 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprimo C.0/A/A/7

PMCprimo-motion controller card for the servo amplifier series PMCprotego D 01-72 Hardware option: CPU 0.6 GHz, CANopen/CANopen. Software option: Dynamic curve calculation, path interpolation, IEC 61131-3 programming.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Напряжение питания (V):	24,0
Программная опция:	7 = Перемещение + Программный ПЛК + Интерполяция
Число входов:	6
Размер по ширине:	18.5 mm
Размер по высоте:	173.0 mm
Размер по глубине:	97.0 mm
Вес брутто:	320 g
Вес нетто:	220 g

Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprimo C.0/A/A/3

PMCprimo-motion controller card for the servo amplifier series PMCprotego D 01-72 Hardware option: CPU 0.6 GHz, CANopen/CANopen. Software option: Dynamic curve calculation.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Напряжение питания (V):	24,0
Программная опция:	3 = Перемещение
Число входов:	6
Размер по ширине:	18.5 mm
Размер по высоте:	173.0 mm
Размер по глубине:	97.0 mm
Вес брутто:	320 g
Вес нетто:	220 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprimo C.0/A/A/4

PMCprimo-motion controller card for the servo amplifier series PMCprotego D 01-72 Hardware option: CPU 0.6 GHz, CANopen/CANopen. Software option: IEC 61131-3 programming.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Напряжение питания (V):	24,0

Программная опция:	4 = Программный ПЛК
Число входов:	6
Размер по ширине:	18.5 mm
Размер по высоте:	173.0 mm
Размер по глубине:	97.0 mm
Вес брутто:	320 g
Вес нетто:	220 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprimo C.0/A/A/5

PMCprimo-motion controller card for the servo amplifier series PMCprotego D 01-72 Hardware option: CPU 0.6 GHz, CANopen/CANopen. Software option: Dynamic curve calculation, IEC 61131-3 programming.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Напряжение питания (V):	24,0
Программная опция:	5 = перемещение + Программный ПЛК
Число входов:	6
Размер по ширине:	18.5 mm
Размер по высоте:	173.0 mm
Размер по глубине:	97.0 mm
Вес брутто:	320 g
Вес нетто:	220 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprimo C.0/A/A/6

PMCprimo-motion controller card for the servo amplifier series PMCprotego D 01-72 Hardware option: CPU 0.6 GHz, CANopen/CANopen. Software option: Path interpolation, IEC 61131-3 programming.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Напряжение питания (V):	24,0
Программная опция:	6 = Программный ПЛК + интерполяция
Число входов:	6
Размер по ширине:	18.5 mm
Размер по высоте:	173.0 mm
Размер по глубине:	97.0 mm
Вес брутто:	320 g
Вес нетто:	220 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprimo C.0/A/B/4

PMCprimo-motion controller card for the servo amplifier series PMCprotego D 01-72 Hardware option: CPU 0.6 GHz, CANopen/PROFIBUS. Software option: IEC 61131-3 programming.

Технические характеристики

Сертификация:	CE

Напряжение питания (V):	24,0
Программная опция:	4 = Программный ПЛК
Число входов:	6
Размер по ширине:	18.5 mm
Размер по высоте:	173.0 mm
Размер по глубине:	97.0 mm
Вес брутто:	320 g
Вес нетто:	220 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprimo C.0/C/A/3

primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz CANopen/CANopen Software-Option: dynamic curve calculation

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Напряжение питания (V):	24,0
Программная опция:	3 = Перемещение
Число входов:	6
Размер по ширине:	18.5 mm
Размер по высоте:	173.0 mm
Размер по глубине:	97.0 mm
Вес брутто:	320 g
Вес нетто:	220 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprimo C.0/C/A/2

primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz CANopen/CANopen Software-Option: none

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Напряжение питания (V):	24,0
Программная опция:	2 = Без
Число входов:	6
Размер по ширине:	18.5 mm
Размер по высоте:	173.0 mm
Размер по глубине:	97.0 mm
Вес брутто:	320 g
Вес нетто:	220 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprimo C.0/C/B/2

primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz CANopen/Profibus Software-Option: none

Технические характеристики

Сертификация:	CE

Напряжение питания (V):	24,0
Программная опция:	2 = Без
Число входов:	6
Размер по ширине:	18.5 mm
Размер по высоте:	173.0 mm
Размер по глубине:	97.0 mm
Вес брутто:	320 g
Вес нетто:	220 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprimo C.0/C/B/4

primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz CANopen/Profibus Software-Option: IEC 61131-3 -programming

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Напряжение питания (V):	24,0
Программная опция:	4 = Программный ПЛК
Число входов:	6
Размер по ширине:	18.5 mm
Размер по высоте:	173.0 mm
Размер по глубине:	97.0 mm
Вес брутто:	320 g
Вес нетто:	220 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprimo C.0/C/B/6

primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz CANopen/Profibus Software-Option: IEC 61131-3 -programming Path interpolation

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Напряжение питания (V):	24,0
Программная опция:	6 = Программный ПЛК + интерполяция
Число входов:	6
Размер по ширине:	18.5 mm
Размер по высоте:	173.0 mm
Размер по глубине:	97.0 mm
Вес брутто:	320 g
Вес нетто:	220 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprimo C.0/C/B/3

primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz CANopen/Profibus Software-Option: dynamic curve calculation

Технические характеристики

Сертификация:	CE

Напряжение питания (V):	24,0
Программная опция:	3 = Перемещение
Число входов:	6
Размер по ширине:	18.5 mm
Размер по высоте:	173.0 mm
Размер по глубине:	97.0 mm
Вес брутто:	320 g
Вес нетто:	220 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprimo C.0/C/B/5

primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz CANopen/Profibus Software-Option: dynamic curve calculation IEC 61131-3 -programming

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Напряжение питания (V):	24,0
Программная опция:	5 = перемещение + Программный ПЛК
Число входов:	6
Размер по ширине:	18.5 mm
Размер по высоте:	173.0 mm
Размер по глубине:	97.0 mm
Вес брутто:	320 g
Вес нетто:	220 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprimo C.0/C/B/7

primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz CANopen/Profibus Software-Option: dynamic curve calculation IEC 61131-3 -programming Path interpolation

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Напряжение питания (V):	24,0
Программная опция:	7 = Перемещение + Программный ПЛК + Интерполяция
Число входов:	6
Размер по ширине:	18.5 mm
Размер по высоте:	173.0 mm
Размер по глубине:	97.0 mm
Вес брутто:	320 g
Вес нетто:	220 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprimo C.0/C/A/4

primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz CANopen/CANopen Software-Option: IEC 61131-3 -programming

Технические характеристики

Сертификация:	CE

Напряжение питания (V):	24,0
Программная опция:	4 = Программный ПЛК
Число входов:	6
Размер по ширине:	18.5 mm
Размер по высоте:	173.0 mm
Размер по глубине:	97.0 mm
Вес брутто:	320 g
Вес нетто:	220 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprimo C.0/C/A/5

primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz CANopen/CANopen Software-Option: dynamic curve calculation IEC 61131-3 -programming

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Напряжение питания (V):	24,0
Программная опция:	5 = перемещение + Программный ПЛК
Число входов:	6
Размер по ширине:	18.5 mm
Размер по высоте:	173.0 mm
Размер по глубине:	97.0 mm
Вес брутто:	320 g
Вес нетто:	220 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprimo C.0/C/A/6

primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz CANopen/CANopen Software-Option: IEC 61131-3 -programming Path interpolation

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Напряжение питания (V):	24,0
Программная опция:	6 = Программный ПЛК + интерполяция
Число входов:	6
Размер по ширине:	18.5 mm
Размер по высоте:	173.0 mm
Размер по глубине:	97.0 mm
Вес брутто:	320 g
Вес нетто:	220 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprimo C.0/C/A/7

primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz CANopen/CANopen Software-Option: dynamic curve calculation IEC 61131-3 -programming Path interpolation

Технические характеристики

Сертификация:	CE

Напряжение питания (V):	24,0
Программная опция:	7 = Перемещение + Программный ПЛК + Интерполяция
Число входов:	6
Размер по ширине:	18.5 mm
Размер по высоте:	173.0 mm
Размер по глубине:	97.0 mm
Вес брутто:	320 g
Вес нетто:	220 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprimo C2.0/C/C/2

primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz Configurable CANopen/Profibus Software-Option: none

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Напряжение питания (V):	24,0
Программная опция:	2 = Без
Число входов:	8
Размер по ширине:	18.5 mm
Размер по высоте:	173.0 mm
Размер по глубине:	97.0 mm
Вес брутто:	300 g
Вес нетто:	200 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprimo C2.0/C/C/3

primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz Configurable CANopen/Profibus Software-Option: Dynamic curve calculation

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Напряжение питания (V):	24,0
Программная опция:	3 = Перемещение
Число входов:	8
Размер по ширине:	18.5 mm
Размер по высоте:	173.0 mm
Размер по глубине:	97.0 mm
Вес брутто:	300 g
Вес нетто:	200 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprimo C2.0/C/C/4

primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz Configurable CANopen/Profibus Software-Option: IEC 61131-3 -programming

Технические характеристики

Сертификация:	CE

Напряжение питания (V):	24,0
Программная опция:	4 = Программный ПЛК
Число входов:	8
Размер по ширине:	18.5 mm
Размер по высоте:	173.0 mm
Размер по глубине:	97.0 mm
Вес брутто:	300 g
Вес нетто:	200 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprimo C2.0/C/C/7

primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz Configurable CANopen/Profibus Software-Option: Dynamic curve calculation IEC 61131-3 -programming Path interpolation

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Напряжение питания (V):	24,0
Программная опция:	7 = Перемещение + Программный ПЛК + Интерполяция
Число входов:	8
Размер по ширине:	18.5 mm
Размер по высоте:	173.0 mm
Размер по глубине:	97.0 mm
Вес брутто:	300 g
Вес нетто:	200 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprimo C2.0/C/C/5

primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz Configurable CANopen/Profibus Software-Option: Dynamic curve calculation IEC 61131-3 -programming

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Напряжение питания (V):	24,0
Программная опция:	5 = перемещение + Программный ПЛК
Число входов:	8
Размер по ширине:	18.5 mm
Размер по высоте:	173.0 mm
Размер по глубине:	97.0 mm
Вес брутто:	300 g
Вес нетто:	200 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

PMCprimo C2.0/C/C/6

primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz Configurable CANopen/Profibus Software-Option: IEC 61131-3 -programming Path interpolation

Технические характеристики

Сертификация:	CE

Напряжение питания (V):	24,0
Программная опция:	6 = Программный ПЛК + интерполяция
Число входов:	8
Размер по ширине:	18.5 mm
Размер по высоте:	173.0 mm
Размер по глубине:	97.0 mm
Вес брутто:	300 g
Вес нетто:	200 g
Окружающая температура:	0 - 40 °C

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

https://pnoz.nt-rt.ru/ || pzh@nt-rt.ru