

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://pnoz.nt-rt.ru/> || pzh@nt-rt.ru

PSENmag для электронных реле

PSEN 2.1p-20/PSEN 2.1-20 /8mm/1unit



Magnetic safety switch 1NO/1NC, 4-pin M8 male connector, square design. IP67, operating distance 8 mm, height design 13 mm PU = 1 piece with actuator.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Принцип датчика:	магнитный
Число N/O:	1
Число N/C:	1
Макс. ток безопасных контактов:	0.01 A
Тип соединения:	M8, 4pol. male
Число входов импульсных датч. положения:	24 V
Переключ.ток на безопасный полупр.выход:	DC
Гарантированная дальность переключения:	8.0 mm
Гарантированное расстояние выброса:	26.0 mm
Тип защиты, корпус:	IP65, IP67
Индикатор статуса:	Без светодиода
Проект:	квадрат
Размер по ширине:	26.0 mm

Размер по высоте:	36.0 mm
Размер по глубине:	13.0 mm
Вес брутто:	41 g
Вес нетто:	35 g
Окружающая температура:	-25 - 70 °C
Режимы работы:	Последовательное соединение

PSEN 2.1p-21/PSEN 2.1-20 /8mm/LED/1unit



Magnetic safety switch 1NO/1NC, 4-pin M8 male connector with LED, square design. IP67, operating distance 8 mm, height design 13 mm PU = 1 piece with actuator.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Принцип датчика:	магнитный
Число N/O:	1
Число N/C:	1
Макс. ток безопасных контактов:	0.01 A
Тип соединения:	M8, 4pol. male
Число входов импульсных датч. положения:	24 V
Переключ.ток на безопасный полупр.выход:	DC
Гарантированная дальность переключения:	8.0 mm
Гарантированное расстояние выброса:	26.0 mm
Тип защиты, корпус:	IP65, IP67
Индикатор статуса:	Со светодиодом
Проект:	квадрат
Размер по ширине:	26.0 mm

Размер по высоте:	36.0 mm
Размер по глубине:	13.0 mm
Вес брутто:	62 g
Вес нетто:	35 g
Окружающая температура:	-25 - 70 °C
Режимы работы:	Последовательное соединение

PSEN 2.1p-24/PSEN2.1-20/8mm/LED/EX/1unit



Magnetic safety switch 1NO/1NC, 4-pin M8 male connector with LED, square design. IP67, operating distance 8mm, height design 13 mm PU = 1 piece with actuator; ATEX approval.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), ATEX, TÜV, ECOLAB, electrosuisse
Принцип датчика:	магнитный
Число N/O:	1
Число N/C:	1
Макс. ток безопасных контактов:	0.01 A
Тип соединения:	M8, 4pol. male
Число входов импульсных датч. положения:	24 V
Переключ.ток на безопасный полупр.выход:	DC
Гарантированная дальность переключения:	8.0 mm
Гарантированное расстояние выброса:	26.0 mm
Тип защиты, корпус:	IP65, IP67
Индикатор статуса:	Со светодиодом
Проект:	квадрат

Размер по ширине:	26.0 mm
Размер по высоте:	45.0 mm
Размер по глубине:	13.0 mm
Вес брутто:	42 g
Вес нетто:	35 g
Окружающая температура:	-25 - 55 °C
Режимы работы:	Единый разъем

PSEN 2.1a-20/PSEN 2.1-20/8mm /5m/1unit



Magnetic safety switch 1NO/1NC, square design. IP6K9K, operating distance 8 mm, height design 13 mm PU = 1 piece with actuator, with 5 m cable (PUR).

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, ECOLAB
Принцип датчика:	магнитный
Число N/O:	1
Число N/C:	1
Макс. ток безопасных контактов:	0.01 A
Тип соединения:	5m Kabel
Число входов импульсных датч. положения:	24 V
Переключ.ток на безопасный полупр.выход:	DC
Гарантированная дальность переключения:	8.0 mm
Гарантированное расстояние выброса:	26.0 mm
Тип защиты, корпус:	IP67, IP69
Индикатор статуса:	Без светодиода

Проект:	квадрат
Размер по ширине:	26.0 mm
Размер по высоте:	36.0 mm
Размер по глубине:	13.0 mm
Вес брутто:	206 g
Вес нетто:	170 g
Окружающая температура:	-25 - 70 °C
Режимы работы:	Последовательное соединение

PSEN 2.1b-20/PSEN 2.1-20 /8mm/10m/1unit



Magnetic safety switch 1NO/1NC, square design. IP6K9K, operating distance 8 mm, height design 13 mm PU = 1 piece with actuator, with 10 m cable (PUR).

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, ECOLAB
Принцип датчика:	магнитный
Число N/O:	1
Число N/C:	1
Макс. ток безопасных контактов:	0.01 A
Тип соединения:	10m Kabel
Число входов импульсных датч. положения:	24 V
Переключ.ток на безопасный полупр.выход:	DC
Гарантированная дальность переключения:	8.0 mm
Гарантированное расстояние выброса:	26.0 mm
Тип защиты, корпус:	IP67, IP69

Индикатор статуса:	Без светодиода
Проект:	квадрат
Размер по ширине:	26.0 mm
Размер по высоте:	36.0 mm
Размер по глубине:	13.0 mm
Вес брутто:	357 g
Вес нетто:	340 g
Окружающая температура:	-25 - 70 °C
Режимы работы:	Последовательное соединение

PSEN 2.1b-26/PSEN2.1-20/8mm/10m/EX/1unit



Magnetic safety switch 1NO/1NC, square design, IP6K9K, operating distance 8 mm, height design 13 mm PU = 1 piece with actuator, with 10 m cable (PUR), ATEX approval.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), ATEX, TÜV, ECOLAB, electrosuisse
Принцип датчика:	магнитный
Число N/O:	1
Число N/C:	1
Макс. ток безопасных контактов:	0.01 A
Тип соединения:	10m Kabel
Число входов импульсных датч. положения:	24 V
Переключ.ток на безопасный полупр.выход:	DC
Гарантированная дальность переключения:	8.0 mm
Гарантированное расстояние выброса:	26.0 mm

Тип защиты, корпус:	IP67, IP69
Индикатор статуса:	Без светодиода
Проект:	квадрат
Размер по ширине:	26.0 mm
Размер по высоте:	36.0 mm
Размер по глубине:	13.0 mm
Вес брутто:	360 g
Вес нетто:	340 g
Окружающая температура:	-25 - 55 °C
Режимы работы:	Последовательное соединение

PSEN 2.2p-20/PSEN2.2-20/8mm 1unit



Magnetic safety switch 1NO/1NC, 4-pin M8 male connector, round M30 design IP67, operating distance 8 mm PU = 1 piece with actuator.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, ECOLAB
Принцип датчика:	магнитный
Число N/O:	1
Число N/C:	1
Макс. ток безопасных контактов:	0.01 A
Тип соединения:	M8, 4pol. male
Число входов импульсных датч. положения:	24 V
Переключ.ток на безопасный полупр.выход:	DC
Гарантированная дальность переключения:	8.0 mm
Гарантированное расстояние выброса:	26.0 mm
Тип защиты, корпус:	IP65, IP67

Индикатор статуса:	Без светодиода
Проект:	Круглый
Размер по ширине:	30.0 mm
Размер по высоте:	30.0 mm
Размер по глубине:	36.0 mm
Вес брутто:	62 g
Вес нетто:	55 g
Окружающая температура:	-25 - 70 °C
Режимы работы:	Последовательное соединение

PSEN 2.2p-21/PSEN2.2-20/LED/8mm 1unit



Magnetic safety switch 1NO/1NC, 4-pin M8 male connector with LED, round M30 design IP67, operating distance 8 mm
 PU = 1 piece with actuator.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, ECOLAB
Принцип датчика:	магнитный
Число N/O:	1
Число N/C:	1
Макс. ток безопасных контактов:	0.01 A
Тип соединения:	M8, 4pol. male
Число входов импульсных датч. положения:	24 V
Переключ.ток на безопасный полупр.выход:	DC
Гарантированная дальность переключения:	8.0 mm
Гарантированное расстояние выброса:	26.0 mm
Тип защиты, корпус:	IP65, IP67
Индикатор статуса:	Со светодиодом

Проект:	Круглый
Размер по ширине:	30.0 mm
Размер по высоте:	30.0 mm
Размер по глубине:	36.0 mm
Вес брутто:	63 g
Вес нетто:	55 g
Окружающая температура:	-25 - 70 °C
Режимы работы:	Последовательное соединение

PSEN 2.2p-24/PSEN2.2-20/LED/8mm/ATEX



Magnetic safety switch 1NO/1NC, 4-pin M8 male connector with LED, round M30 design IP67, operating distance 8 mm
PU = 1 piece with actuator, ATEX approval.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), ATEX, TÜV, ECOLAB, electrosuisse
Принцип датчика:	магнитный
Число N/O:	1
Число N/C:	1
Макс. ток безопасных контактов:	0.01 A
Тип соединения:	M8, 4pol. male
Число входов импульсных датч. положения:	24 V
Переключ.ток на безопасный полупр.выход:	DC
Гарантированная дальность переключения:	8.0 mm
Гарантированное расстояние выброса:	26.0 mm
Тип защиты, корпус:	IP65, IP67
Индикатор статуса:	Со светодиодом
Проект:	Круглый

Размер по ширине:	30.0 mm
Размер по высоте:	30.0 mm
Размер по глубине:	44.9 mm
Вес брутто:	62 g
Вес нетто:	55 g
Окружающая температура:	-25 - 55 °C
Режимы работы:	Последовательное соединение

PSEN 2.1-10 / 1 actuator



Magnetic safety switch 2 N/O, square design IP67, height design 13 mm PU = 1 actuator.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Тип защиты, корпус:	IP67, IP69
Проект:	квадрат
Размер по ширине:	26.0 mm
Размер по высоте:	36.0 mm
Размер по глубине:	13.0 mm
Вес брутто:	16 g
Вес нетто:	15 g
Окружающая температура:	-25 - 70 °C

PSEN 2.1-20/1actuator



Magnetic safety switch 2 N/O, square design IP6K9K, height design 13 mm PU = 1 actuator.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, ECOLAB
Тип защиты, корпус:	IP67, IP69
Проект:	квадрат
Размер по ширине:	26.0 mm
Размер по высоте:	36.0 mm
Размер по глубине:	13.0 mm
Вес брутто:	18 g
Вес нетто:	17 g
Окружающая температура:	-25 - 70 °C

PSEN 2.2-20 / 1 actuator



Magnetic safety switch 2 N/O, round design, IP67, PU = 1 actuator.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Тип защиты, корпус:	IP65, IP67

Проект:	квадрат
Размер по ширине:	26.0 mm
Размер по высоте:	36.0 mm
Размер по глубине:	13.0 mm
Вес брутто:	21 g
Вес нетто:	19 g
Окружающая температура:	-25 - 70 °C

PSEN 2.1p-20/8mm/1switch



Magnetic safety switch 1NO/1NC, 4-pin M8 connector, square design, IP67 Operating distance 8 mm, height design 13 mm PU = 1 piece without actuator.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Принцип датчика:	магнитный
Число N/O:	1
Число N/C:	1
Макс. ток безопасных контактов:	0.01 A
Тип соединения:	M8, 4pol. male
Число входов импульсных датч. положения:	24 V
Переключ.ток на безопасный полупр.выход:	DC
Гарантированная дальность переключения:	8.0 mm
Гарантированное расстояние выброса:	26.0 mm
Тип защиты, корпус:	IP65, IP67
Индикатор статуса:	Без светодиода

Проект:	квадрат
Размер по ширине:	26.0 mm
Размер по высоте:	36.0 mm
Размер по глубине:	13.0 mm
Вес брутто:	25 g
Вес нетто:	15 g
Окружающая температура:	-25 - 70 °C
Режимы работы:	Последовательное соединение

PSEN 2.1p-21/8mm/LED/1switch



Magnetic safety switch 1NO/1NC, 4-pin M8 connector, square design, LED, IP67, Operating distance 3 mm, height design 13 mm PU = 1 piece without actuator.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Принцип датчика:	магнитный
Число N/O:	1
Число N/C:	1
Макс. ток безопасных контактов:	0.01 A
Тип соединения:	M8, 4pol. male
Число входов импульсных датч. положения:	24 V
Переключ.ток на безопасный полупр.выход:	DC
Гарантированная дальность переключения:	8.0 mm
Гарантированное расстояние выброса:	26.0 mm
Тип защиты, корпус:	IP65, IP67

Индикатор статуса:	Со светодиодом
Проект:	квадрат
Размер по ширине:	26.0 mm
Размер по высоте:	36.0 mm
Размер по глубине:	13.0 mm
Вес брутто:	25 g
Вес нетто:	15 g
Окружающая температура:	-25 - 70 °C
Режимы работы:	Последовательное соединение

PSEN 2.1a-20/8mm/5m /1switch



Magnetic safety switch 1NO/1NC, square design, with 5 m cable (PUR) IP6K9K, operating distance 8 mm, height design 13 mm PU = 1 piece without actuator.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Принцип датчика:	магнитный
Число N/O:	1
Число N/C:	1
Макс. ток безопасных контактов:	0.01 A
Тип соединения:	5m Kabel
Число входов импульсных датч. положения:	24 V
Переключ.ток на безопасный полупр.выход:	DC
Гарантированная дальность переключения:	8.0 mm
Гарантированное расстояние выброса:	26.0 mm

Тип защиты, корпус:	IP67, IP69
Индикатор статуса:	Без светодиода
Проект:	квадрат
Размер по ширине:	26.0 mm
Размер по высоте:	36.0 mm
Размер по глубине:	13.0 mm
Вес брутто:	192 g
Вес нетто:	150 g
Окружающая температура:	-25 - 70 °C
Режимы работы:	Единый разъем

PSEN 2.1b-20/8mm/10m/ 1switch



Magnetic safety switch 1NO/1NC, square design, with 10 m cable (PUR) IP6K9K, operating distance 8 mm, height design 13 mm PU = 1 piece without actuator.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Принцип датчика:	магнитный
Число N/O:	1
Число N/C:	1
Макс. ток безопасных контактов:	0.01 A
Тип соединения:	10m Kabel
Число входов импульсных датч. положения:	24 V
Переключ.ток на безопасный полупр.выход:	DC
Гарантированная дальность переключения:	8.0 mm

Гарантированное расстояние выброса:	26.0 mm
Тип защиты, корпус:	IP67, IP69
Индикатор статуса:	Без светодиода
Проект:	квадрат
Размер по ширине:	26.0 mm
Размер по высоте:	36.0 mm
Размер по глубине:	13.0 mm
Вес брутто:	344 g
Вес нетто:	320 g
Окружающая температура:	-25 - 70 °C
Режимы работы:	Единый разъем

PSEN 2.2p-20 /8mm 1 switch



Magnetic safety switch 1NO/1NC, 4-pin connector, round design, IP67, operating distance 8 mm, PU = 1 piece without actuator.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Принцип датчика:	магнитный
Число N/O:	1
Число N/C:	1
Макс. ток безопасных контактов:	0.01 A
Тип соединения:	M8, 4pol. male
Число входов импульсных датч. положения:	24 V
Переключ.ток на безопасный полупр.выход:	DC
Гарантированная дальность переключения:	8.0 mm

Гарантированное расстояние выброса:	26.0 mm
Тип защиты, корпус:	IP65, IP67
Индикатор статуса:	Без светодиода
Проект:	Круглый
Размер по глубине:	36.0 mm
Вес брутто:	36 g
Вес нетто:	35 g
Окружающая температура:	-25 - 70 °C
Режимы работы:	Последовательное соединение

PSEN 2.2p-21/LED/8mm 1 switch



Magnetic safety switch 1NO/1NC, 4-pin M8 connector, round design, LED IP67, operating distance 8 mm, PU = 1 piece without actuator.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Принцип датчика:	магнитный
Число N/O:	1
Число N/C:	1
Макс. ток безопасных контактов:	0.01 A
Тип соединения:	M8, 4pol. male
Число входов импульсных датч. положения:	24 V
Переключ.ток на безопасный полупр.выход:	DC
Гарантированная дальность переключения:	8.0 mm
Гарантированное расстояние выброса:	26.0 mm
Тип защиты, корпус:	IP65, IP67
Индикатор статуса:	Со светодиодом

Проект:	Круглый
Размер по глубине:	36.0 mm
Вес брутто:	43 g
Вес нетто:	35 g
Окружающая температура:	-25 - 70 °C
Режимы работы:	Последовательное соединение

PSEN ma2.1p-10/3mm/1switch



Magnetic safety switch 1NO/1NC, 4-pin M8 connector, square design, IP67, operating distance 3 mm, height design 13 mm PU = 1 sensor without actuator.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Принцип датчика:	магнитный
Число N/O:	1
Число N/C:	1
Макс. ток безопасных контактов:	0.01 A
Тип соединения:	M8, 4pol. male
Число входов импульсных датч. положения:	24 V
Переключ.ток на безопасный полупр.выход:	DC
Гарантированная дальность переключения:	3.0 mm
Гарантированное расстояние выброса:	19.0 mm
Тип защиты, корпус:	IP65, IP67
Индикатор статуса:	Без светодиода
Проект:	квадрат

Размер по ширине:	26.0 mm
Размер по высоте:	36.0 mm
Размер по глубине:	13.0 mm
Вес брутто:	25 g
Вес нетто:	20 g
Окружающая температура:	-25 - 70 °C
Режимы работы:	Последовательное соединение, Единый разъем

PSEN ma2.1p-30/6mm/1switch



Magnetic safety switch 1NO/1NC, 4-pin M8 connector, square design, IP67, operating distance 6 mm, height design 13 mm PU = 1 sensor without actuator.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Принцип датчика:	магнитный
Число N/O:	1
Число N/C:	1
Макс. ток безопасных контактов:	0.01 A
Тип соединения:	M8, 4pol. male
Число входов импульсных датч. положения:	24 V
Переключ.ток на безопасный полупр.выход:	DC
Гарантированная дальность переключения:	6.0 mm
Гарантированное расстояние выброса:	25.0 mm
Тип защиты, корпус:	IP65, IP67
Индикатор статуса:	Без светодиода

Проект:	квадрат
Размер по ширине:	26.0 mm
Размер по высоте:	36.0 mm
Размер по глубине:	13.0 mm
Вес брутто:	25 g
Вес нетто:	20 g
Окружающая температура:	-25 - 70 °C
Режимы работы:	Последовательное соединение, Единый разъем

PSEN ma2.1p-31/LED/6mm/1switch



Magnetic safety switch 1NO/1NC, 4-pin M8 connector, square design, IP67, operating distance 6 mm, height design 13 mm PU = 1 sensor without actuator.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Принцип датчика:	магнитный
Число N/O:	1
Число N/C:	1
Макс. ток безопасных контактов:	0.01 A
Тип соединения:	M8, 4pol. male
Число входов импульсных датч. положения:	24 V
Переключ.ток на безопасный полупр.выход:	DC
Гарантированная дальность переключения:	6.0 mm
Гарантированное расстояние выброса:	25.0 mm
Тип защиты, корпус:	IP65, IP67

Индикатор статуса:	Со светодиодом
Проект:	квадрат
Размер по ширине:	26.0 mm
Размер по высоте:	36.0 mm
Размер по глубине:	13.0 mm
Вес брутто:	25 g
Вес нетто:	20 g
Окружающая температура:	-25 - 70 °C
Режимы работы:	Последовательное соединение, Единый разъем

PSEN ma2.1p-34/6mm/LED/ATEX 1switch



Magnetic safety switch 1NO/1NC, 4-pin M8 connector, square design, IP67, operating distance 6 mm, ATEX category 3 zones 2/22, height design 13 mm PU = 1 sensor without actuator.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), ATEX, TÜV, electrosuisse
Принцип датчика:	магнитный
Число N/O:	1
Число N/C:	1
Макс. ток безопасных контактов:	0.01 A
Тип соединения:	M8, 4pol. male
Число входов импульсных датч. положения:	24 V
Переключ.ток на безопасный полупр.выход:	DC
Гарантированная дальность переключения:	6.0 mm
Гарантированное расстояние выброса:	25.0 mm

Тип защиты, корпус:	IP65, IP67
Индикатор статуса:	Со светодиодом
Проект:	квадрат
Размер по ширине:	26.0 mm
Размер по высоте:	45.0 mm
Размер по глубине:	13.0 mm
Вес брутто:	25 g
Вес нетто:	20 g
Окружающая температура:	-25 - 55 °C
Режимы работы:	Последовательное соединение, Единый разъем

PSEN ma2.1p-11/LED/3mm/1switch



Magnetic safety switch 1NO/1NC, 4-pin M8 connector, square design, IP67, operating distance 3 mm, height design 13 mm PU = 1 sensor without actuator.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Принцип датчика:	магнитный
Число N/O:	1
Число N/C:	1
Макс. ток безопасных контактов:	0.01 A
Тип соединения:	M8, 4pol. male
Число входов импульсных датч. положения:	24 V
Переключ.ток на безопасный полупр.выход:	DC
Гарантированная дальность переключения:	3.0 mm
Гарантированное расстояние выброса:	19.0 mm

Тип защиты, корпус:	IP65, IP67
Индикатор статуса:	Со светодиодом
Проект:	квадрат
Размер по ширине:	26.0 mm
Размер по высоте:	36.0 mm
Размер по глубине:	13.0 mm
Вес брутто:	25 g
Вес нетто:	20 g
Окружающая температура:	-25 - 70 °C
Режимы работы:	Последовательное соединение, Единый разъем

PSEN ma2.1p-31/PSEN2.1-10/LED/6mm/1unit



Magnetic safety switch 1NO/1NC, 4-pin M8 connector, square design, IP67, operating distance 6 mm, height design 13 mm PU = 1 sensor with actuator.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Принцип датчика:	магнитный
Число N/O:	1
Число N/C:	1
Макс. ток безопасных контактов:	0.01 A
Тип соединения:	M8, 4pol. male
Число входов импульсных датч. положения:	24 V
Переключ.ток на безопасный полупр.выход:	DC
Гарантированная дальность переключения:	6.0 mm
Гарантированное расстояние выброса:	25.0 mm

Тип защиты, корпус:	IP65, IP67
Индикатор статуса:	Со светодиодом
Проект:	квадрат
Размер по ширине:	26.0 mm
Размер по высоте:	45.0 mm
Размер по глубине:	13.0 mm
Вес брутто:	45 g
Вес нетто:	40 g
Окружающая температура:	-25 - 70 °C
Режимы работы:	Последовательное соединение, Единый разъем

PSEN ma2.1p-30/PSEN2.1-10/6mm/1unit



Magnetic safety switch 1NO/1NC, 4-pin M8 connector, square design, IP67, operating distance 6 mm, height design 13 mm PU = 1 sensor with actuator.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Принцип датчика:	магнитный
Число N/O:	1
Число N/C:	1
Макс. ток безопасных контактов:	0.01 A
Тип соединения:	M8, 4pol. male
Число входов импульсных датч. положения:	24 V
Переключ.ток на безопасный полупр.выход:	DC
Гарантированная дальность переключения:	6.0 mm
Гарантированное расстояние выброса:	25.0 mm

Тип защиты, корпус:	IP65, IP67
Индикатор статуса:	Без светодиода
Проект:	квадрат
Размер по ширине:	26.0 mm
Размер по высоте:	42.8 mm
Размер по глубине:	13.0 mm
Вес брутто:	45 g
Вес нетто:	40 g
Окружающая температура:	-25 - 70 °C
Режимы работы:	Последовательное соединение, Единый разъем

PSEN ma2.1p-11/PSEN2.1-10/LED/3mm/1unit



Magnetic safety switch 1NO/1NC, 4-pin M8 connector, square design, IP67, operating distance 3 mm, height design 13 mm PU = 1 sensor with actuator.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Принцип датчика:	магнитный
Число N/O:	1
Число N/C:	1
Макс. ток безопасных контактов:	0.01 A
Тип соединения:	M8, 4pol. male
Число входов импульсных датч. положения:	24 V
Переключ.ток на безопасный полупр.выход:	DC
Гарантированная дальность переключения:	3.0 mm
Гарантированное расстояние выброса:	19.0 mm

Тип защиты, корпус:	IP65, IP67
Индикатор статуса:	Со светодиодом
Проект:	квадрат
Размер по ширине:	26.0 mm
Размер по высоте:	45.0 mm
Размер по глубине:	13.0 mm
Вес брутто:	45 g
Вес нетто:	40 g
Окружающая температура:	-25 - 70 °C
Режимы работы:	Последовательное соединение, Единый разъем

PSEN ma2.1p-10/PSEN2.1-10/3mm/1unit



Magnetic safety switch 1NO/1NC, 4-pin M8 connector, square design, IP67, operating distance 3 mm, height design 13 mm PU = 1 sensor with actuator.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Принцип датчика:	магнитный
Число N/O:	1
Число N/C:	1
Макс. ток безопасных контактов:	0.01 A
Тип соединения:	M8, 4pol. male
Число входов импульсных датч. положения:	24 V
Переключ.ток на безопасный полупр.выход:	DC
Гарантированная дальность переключения:	3.0 mm
Гарантированное расстояние выброса:	19.0 mm

Тип защиты, корпус:	IP65, IP67
Индикатор статуса:	Без светодиода
Проект:	квадрат
Размер по ширине:	26.0 mm
Размер по высоте:	42.8 mm
Размер по глубине:	13.0 mm
Вес брутто:	45 g
Вес нетто:	40 g
Окружающая температура:	-25 - 70 °C
Режимы работы:	Последовательное соединение, Единый разъем

PSEN ma2.1p-34/PSEN2.1-10-06/LED/ATEX/1u



Magnetic safety switch 1NO/1NC, 4-pin M8 connector, square design, IP67, operating distance 6 mm, ATEX approval, height design 13 mm PU = 1 sensor with actuator.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), ATEX, TÜV, electrosuisse
Принцип датчика:	магнитный
Число N/O:	1
Число N/C:	1
Макс. ток безопасных контактов:	0.01 A
Тип соединения:	M8, 4pol. male
Число входов импульсных датч. положения:	24 V
Переключ.ток на безопасный полупр.выход:	DC
Гарантированная дальность переключения:	6.0 mm

Гарантированное расстояние выброса:	25.0 mm
Тип защиты, корпус:	IP65, IP67
Индикатор статуса:	Со светодиодом
Проект:	квадрат
Размер по ширине:	26.0 mm
Размер по высоте:	45.0 mm
Размер по глубине:	13.0 mm
Вес брутто:	45 g
Вес нетто:	40 g
Окружающая температура:	-25 - 55 °C
Режимы работы:	Последовательное соединение, Единый разъем

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://pnoz.nt-rt.ru/> || pzh@nt-rt.ru