

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://pnoz.nt-rt.ru/> || pzh@nt-rt.ru

Кнопка аварийного останова PITestop - Комплекты - Технические характеристики

Имеются различные комплекты кнопок аварийного останова PITestop: стандартные, большого размера, с подсветкой, с подсветкой и защитной втулкой, с защитной втулкой, малого размера, с классом защиты IP6K9K, клавишные.

SET3.1: PIT es3.1 / 2 n/c



PITestop E-STOP/contact block set consisting of E-STOP pushbutton with contact block, 2 N/C, terminals of screw type.

Технические характеристики

Сертификация:	cULus Listed, TÜV
Товарный стандарт:	EN 60947-5-1
Тип выпуска:	Поворотный
Исполнительный механизм:	Нажимная кнопка
Печатный символ:	Нет
Цветная кнопка:	Красный
Защитный ободок:	Нет
Самоконтролируемый:	Да
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Число N/C:	2
Тип защиты, корпус:	IP65
Тип крепления:	Установка передней панели

Диаметр монтажного выреза:	22.3 mm
Диаметр:	55.0 mm
Размер по ширине:	27.0 mm
Размер по высоте:	41.5 mm
Размер по глубине:	43.6 mm
Вес брутто:	80 g
Вес нетто:	77 g
Окружающая температура:	-30 - 70 °C

SET3.2: PIT es3.1 / 2 n/c 1 n/o



PITestop E-STOP/contact block set consisting of E-STOP pushbutton with contact block, 2 N/C, 1 N/O, terminals of screw type.

Технические характеристики

Сертификация:	cULus Listed, TÜV
Товарный стандарт:	EN 60947-5-1
Тип выпуска:	Поворотный
Исполнительный механизм:	Нажимная кнопка
Печатный символ:	Нет
Цветная кнопка:	Красный
Защитный ободок:	Нет
Самоконтролируемый:	Да
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Число N/C:	2
Число N/O:	1
Тип защиты, корпус:	IP65
Тип крепления:	Установка передней панели

Диаметр монтажного выреза:	22.3 mm
Диаметр:	55.0 mm
Размер по ширине:	45.3 mm
Размер по высоте:	41.5 mm
Размер по глубине:	43.6 mm
Вес брутто:	98 g
Вес нетто:	93 g
Окружающая температура:	-30 - 70 °C

SET4.1: PIT es3.1 / box / 2 n/c



PITestop E-STOP/contact block incl. surface mount housing, set consisting of E-STOP pushbutton with contact block, 2 N/C, terminals of screw type.

Технические характеристики

Сертификация:	cULus Listed, TÜV
Товарный стандарт:	EN 60947-5-1
Тип выпуска:	Поворотный
Исполнительный механизм:	Нажимная кнопка
Печатный символ:	Нет
Цветная кнопка:	Красный
Защитный ободок:	Нет
Самоконтролируемый:	Нет
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Число N/C:	2
Тип защиты, корпус:	IP65

Тип крепления:	Стенка в сборе
Размер по ширине:	72.0 mm
Размер по высоте:	72.0 mm
Размер по глубине:	103.0 mm
Вес брутто:	181 g
Вес нетто:	162 g
Окружающая температура:	-30 - 70 °C

SET4.2: PIT es3.1 / box / 2 n/c 1 n/o



PITestop E-STOP/contact block incl. surface mount housing, set consisting of E-STOP pushbutton with contact block, 2 N/C, 1 N/O, terminals of screw type.

Технические характеристики

Сертификация:	cULus Listed, TÜV
Товарный стандарт:	EN 60947-5-1
Тип выпуска:	Поворотный
Исполнительный механизм:	Нажимная кнопка
Печатный символ:	Нет
Цветная кнопка:	Красный
Защитный ободок:	Нет
Самоконтролируемый:	Нет
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Число N/C:	2
Число N/O:	1
Тип защиты, корпус:	IP65

Тип крепления:	Стенка в сборе
Размер по ширине:	72.0 mm
Размер по высоте:	72.0 mm
Размер по глубине:	103.0 mm
Вес брутто:	191 g
Вес нетто:	172 g
Окружающая температура:	-30 - 70 °C

PIT es Set6.1: es6.10 / 2n/c



PITestop E-STOP/contact block set consisting of E-STOP pushbutton without logo and contact block 2 N/C, terminals of screw type.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, TÜV, cCSAus
Товарный стандарт:	EN 60947-5-5, EN ISO 13850
Тип выпуска:	Поворотный
Исполнительный механизм:	Нажимная кнопка
Печатный символ:	Нет
Цветная кнопка:	Красный
Защитный ободок:	Нет
Самоконтролируемый:	Нет
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Число N/C:	2
Тип защиты, корпус:	IP65
Тип крепления:	Любой
Диаметр монтажного выреза:	22.3 mm
Размер по ширине:	28.0 mm

Размер по высоте:	80.0 mm
Размер по глубине:	28.0 mm
Вес брутто:	35 g
Вес нетто:	33 g
Окружающая температура:	-30 - 70 °C

PIT es Set1s-1



PITestop E-STOP/contact block set consisting of: E-STOP pushbutton with E-STOP symbol and logo with contact block with monitoring. 1 N/C, terminals of screw type.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Товарный стандарт:	EN 60947-5-5, EN ISO 13850
Тип выпуска:	Поворотный
Исполнительный механизм:	Нажимная кнопка
Печатный символ:	Эмблема Pilz и значок аварийного останова
Цветная кнопка:	Красный
Защитный ободок:	Нет
Самоконтролируемый:	Да
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Число N/C:	1
Тип защиты, корпус:	IP65
Тип крепления:	Установка передней панели
Диаметр монтажного выреза:	22.3 mm
Размер по ширине:	55.0 mm
Размер по высоте:	100.0 mm
Вес брутто:	67 g

Вес нетто:	54 g
Окружающая температура:	-30 - 70 °C

PIT es Set1s-1c



PITestop E-STOP/contact block set consisting of: E-STOP pushbutton with E-STOP symbol and logo with contact block with monitoring. 1 N/C, with spring-loaded terminals.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Товарный стандарт:	EN 60947-5-5, EN ISO 13850
Тип выпуска:	Поворотный
Исполнительный механизм:	Нажимная кнопка
Печатный символ:	Эмблема Pilz и значок аварийного останова
Цветная кнопка:	Красный
Защитный ободок:	Нет
Самоконтролируемый:	Да
Тип клеммы:	Пружинный терминал
Число N/C:	1
Тип защиты, корпус:	IP65
Тип крепления:	Установка передней панели
Диаметр монтажного выреза:	22.3 mm
Размер по ширине:	55.0 mm
Размер по высоте:	92.0 mm
Вес брутто:	64 g
Вес нетто:	51 g
Окружающая температура:	-25 - 55 °C

PIT es Set1s-6 s



PITestop E-STOP/contact block incl. surface mount housing, set consisting of E-STOP pushbutton with E-STOP symbol and with logo and contact block with monitoring. 2 N/C, 1 signal contact (1 N/O, 2 N/C), terminals of screw type.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Товарный стандарт:	EN 60947-5-5, EN ISO 13850
Тип выпуска:	Поворотный
Исполнительный механизм:	Нажимная кнопка
Печатный символ:	Эмблема Pilz и значок аварийного останова
Цветная кнопка:	Красный
Защитный ободок:	Нет
Самоконтролируемый:	Да
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Число N/C:	2
Число N/O:	1
Тип защиты, корпус:	IP65
Тип крепления:	Стенка в сборе
Размер по ширине:	103.0 mm
Размер по высоте:	72.0 mm
Размер по глубине:	72.0 mm
Вес брутто:	201 g
Вес нетто:	172 g
Окружающая температура:	-25 - 55 °C

PIT es Set1s-5ns



PITestop E-STOP/contact block incl. surface mount housing, set consisting of E-STOP pushbutton with E-STOP symbol and with logo, and contact block, 2 N/C, with M12 connection 5-pin.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Товарный стандарт:	EN 60947-5-5, EN ISO 13850
Тип выпуска:	Поворотный
Исполнительный механизм:	Нажимная кнопка
Печатный символ:	Эмблема Pilz и значок аварийного останова
Цветная кнопка:	Красный
Защитный ободок:	Нет
Самоконтролируемый:	Да
Тип клеммы:	M12
Число N/C:	2
Тип защиты, корпус:	IP65
Тип крепления:	Стенка в сборе
Размер по ширине:	72.0 mm
Размер по высоте:	103.0 mm
Размер по глубине:	85.0 mm
Вес брутто:	215 g
Вес нетто:	178 g
Окружающая температура:	-25 - 55 °C

PIT es Set3s-5ns



PITestop E-STOP/contact block incl. surface mount housing, set consisting of illuminated E-STOP pushbutton with E-STOP symbol and with E-STOP symbol and with logo and contact block, 2 N/C, with M12 connection 5-pin.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Товарный стандарт:	EN 60947-5-5, EN ISO 13850
Тип выпуска:	Поворотный
Исполнительный механизм:	Нажимная кнопка
Печатный символ:	Эмблема Pilz и значок аварийного останова
Цветная кнопка:	Красный
Защитный ободок:	Нет
Самоконтролируемый:	Да
Тип клеммы:	M12
Число N/C:	2
Напряжение питания (V):	12,0 - 30,0
Тип питающего напряжения:	AC/DC
Тип защиты, корпус:	IP65
Тип крепления:	Стенка в сборе
Размер по ширине:	72.0 mm
Размер по высоте:	103.0 mm
Размер по глубине:	85.0 mm
Вес брутто:	250 g
Вес нетто:	212 g
Окружающая температура:	-25 - 55 °C

PIT es Set6u-5nr



PITestop E-STOP/contact block incl. surface mount housing, set consisting of small E-STOP pushbutton, contact block, 2 N/C with M12 connection 5-pin.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian)
Товарный стандарт:	EN 60947-5-5, EN ISO 13850
Тип выпуска:	Поворотный
Исполнительный механизм:	Нажимная кнопка
Цветная кнопка:	Красный
Защитный ободок:	Нет
Самоконтролируемый:	Нет
Тип клеммы:	M12
Число N/C:	2
Тип защиты, корпус:	IP65
Тип крепления:	Стенка в сборе
Размер по ширине:	42.0 mm
Размер по высоте:	53.0 mm
Размер по глубине:	123.0 mm
Вес брутто:	126 g
Вес нетто:	113 g
Окружающая температура:	-25 - 55 °C

PIT es Set6u-5nr



PITestop E-STOP/contact block incl. surface mount housing, set consisting of small E-STOP pushbutton, contact block, 2 N/C with M12 connection 5-pin.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian)
Товарный стандарт:	EN 60947-5-5, EN ISO 13850
Тип выпуска:	Поворотный
Исполнительный механизм:	Нажимная кнопка
Цветная кнопка:	Красный
Защитный ободок:	Нет
Самоконтролируемый:	Нет
Тип клеммы:	M12
Число N/C:	2
Тип защиты, корпус:	IP65
Тип крепления:	Стенка в сборе
Размер по ширине:	42.0 mm
Размер по высоте:	53.0 mm
Размер по глубине:	123.0 mm
Вес брутто:	126 g
Вес нетто:	113 g
Окружающая температура:	-25 - 55 °C

PIT es Set1s-5



PITestop E-STOP/contact block set consisting of: E-STOP pushbutton with E-STOP symbol and logo with contact block with monitoring. 2 N/C, terminals of screw type.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Товарный стандарт:	EN 60947-5-5, EN ISO 13850
Тип выпуска:	Поворотный

Исполнительный механизм:	Нажимная кнопка
Печатный символ:	Эмблема Pilz и значок аварийного останова
Цветная кнопка:	Красный
Защитный ободок:	Нет
Самоконтролируемый:	Да
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Число N/C:	2
Тип защиты, корпус:	IP65
Тип крепления:	Установка передней панели
Диаметр монтажного выреза:	22.3 mm
Размер по ширине:	55.0 mm
Размер по высоте:	100.0 mm
Вес брутто:	79 g
Вес нетто:	66 g
Окружающая температура:	-30 - 70 °C

PIT es Set6u-5 cr



PITestop E-STOP/contact block incl. surface mount housing, set consisting of small E-STOP pushbutton and contact block with monitoring 2 N/C, with spring-loaded terminals.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian)
Товарный стандарт:	EN 60947-5-5, EN ISO 13850
Тип выпуска:	Поворотный
Исполнительный механизм:	Нажимная кнопка
Цветная кнопка:	Красный
Защитный ободок:	Нет
Самоконтролируемый:	Нет
Тип клеммы:	Пружинный терминал

Число N/C:	2
Тип защиты, корпус:	IP65
Тип крепления:	Стенка в сборе
Размер по ширине:	42.0 mm
Размер по высоте:	51.0 mm
Размер по глубине:	108.0 mm
Вес брутто:	136 g
Вес нетто:	122 g
Окружающая температура:	-25 - 55 °C

PIT es Set5s-5c



PITestop E-STOP/contact block set consisting of E-STOP pushbutton incl. protective collar and logo and contact block with monitoring. 2 N/C , with spring-loaded terminals.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Товарный стандарт:	EN 60947-5-5, EN ISO 13850
Тип выпуска:	Поворотный
Исполнительный механизм:	Нажимная кнопка
Печатный символ:	Эмблема Pilz и значок аварийного останова
Цветная кнопка:	Красный
Защитный ободок:	Да
Самоконтролируемый:	Да
Тип клеммы:	Пружинный терминал
Число N/C:	2
Тип защиты, корпус:	IP65
Тип крепления:	Установка передней панели

Диаметр монтажного выреза:	22.3 mm
Размер по ширине:	68.0 mm
Размер по высоте:	92.0 mm
Вес брутто:	90 g
Вес нетто:	77 g
Окружающая температура:	-25 - 55 °C

PIT es Set5s-5



PITestop E-STOP/contact block set consisting of E-STOP pushbutton incl. protective collar and logo and contact block with monitoring. 2 N/C, terminals of screw type.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Товарный стандарт:	EN 60947-5-5, EN ISO 13850
Тип выпуска:	Поворотный
Исполнительный механизм:	Нажимная кнопка
Печатный символ:	Эмблема Pilz и значок аварийного останова
Цветная кнопка:	Красный
Защитный ободок:	Да
Самоконтролируемый:	Да
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Число N/C:	2
Тип защиты, корпус:	IP65
Тип крепления:	Установка передней панели
Диаметр монтажного выреза:	22.3 mm
Размер по ширине:	68.0 mm
Размер по высоте:	100.0 mm

Вес брутто:	96 g
Вес нетто:	83 g
Окружающая температура:	-30 - 70 °C

PIT es Set5s-5 s



PITestop E-STOP/contact block incl. surface mount housing, set consisting of small E-STOP pushbutton with E-STOP symbol and with logo and protective collar and contact block with monitoring, 2 N/C, terminals of screw type.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Товарный стандарт:	EN 60947-5-5, EN ISO 13850
Тип выпуска:	Поворотный
Исполнительный механизм:	Нажимная кнопка
Печатный символ:	Эмблема Pilz и значок аварийного останова
Цветная кнопка:	Красный
Защитный ободок:	Да
Самоконтролируемый:	Да
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Число N/C:	2
Тип защиты, корпус:	IP65
Тип крепления:	Стенка в сборе
Диаметр монтажного выреза:	22.3 mm
Размер по ширине:	72.0 mm
Размер по высоте:	103.0 mm
Размер по глубине:	72.0 mm

Вес брутто:	238 g
Вес нетто:	177 g
Окружающая температура:	-25 - 55 °C

PIT es Set7u-5c



PITestop E-STOP/contact block set consisting of E-STOP pushbutton (hygienic range) and contact block with monitoring. 2 N/C, with spring-loaded terminals.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Товарный стандарт:	EN 60947-5-5, EN ISO 13850
Тип выпуска:	Поворотный
Исполнительный механизм:	Нажимная кнопка
Цветная кнопка:	Красный
Защитный ободок:	Нет
Самоконтролируемый:	Да
Тип клеммы:	Пружинный терминал
Число N/C:	2
Тип защиты, корпус:	IP69K
Тип крепления:	Установка передней панели
Диаметр монтажного выреза:	22.3 mm
Размер по ширине:	44.0 mm
Размер по высоте:	92.0 mm
Вес брутто:	91 g
Вес нетто:	56 g
Окружающая температура:	-25 - 55 °C

PIT es Set1s-5cs



PITestop E-STOP/contact block incl. surface mount housing, set consisting of E-STOP pushbutton with E-STOP symbol and with logo and contact block with monitoring. 2 N/C, with spring-loaded terminals.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Товарный стандарт:	EN 60947-5-5, EN ISO 13850
Тип выпуска:	Поворотный
Исполнительный механизм:	Нажимная кнопка
Печатный символ:	Эмблема Pilz и значок аварийного останова
Цветная кнопка:	Красный
Защитный ободок:	Нет
Самоконтролируемый:	Да
Тип клеммы:	Пружинный терминал
Число N/C:	2
Тип защиты, корпус:	IP65
Тип крепления:	Стенка в сборе
Размер по ширине:	103.0 mm
Размер по высоте:	72.0 mm
Размер по глубине:	72.0 mm
Вес брутто:	184 g
Вес нетто:	155 g
Окружающая температура:	-25 - 55 °C

PIT es Set3s-5 s



PITestop E-STOP/contact block incl. surface mount housing, set consisting of illuminated E-STOP pushbutton with E-STOP symbol and logo and contact block with monitoring. 2 N/C, terminals of screw type.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Товарный стандарт:	EN 60947-5-5, EN ISO 13850
Тип выпуска:	Поворотный
Исполнительный механизм:	Нажимная кнопка
Печатный символ:	Эмблема Pilz и значок аварийного останова
Цветная кнопка:	Красный
Защитный ободок:	Нет
Самоконтролируемый:	Да
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Число N/C:	2
Напряжение питания (V):	12,0 - 30,0
Тип питающего напряжения:	AC/DC
Тип защиты, корпус:	IP65
Тип крепления:	Стенка в сборе
Диаметр монтажного выреза:	22.3 mm
Размер по ширине:	103.0 mm
Размер по высоте:	72.0 mm
Размер по глубине:	72.0 mm
Вес брутто:	207 g

Вес нетто:	178 g
Окружающая температура:	-25 - 55 °C

PIT es Set2s-5



PITestop E-STOP/contact block set consisting of large E-STOP pushbutton with E-STOP symbol and logo contact block with monitoring. 2 N/C, terminals of screw type.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Товарный стандарт:	EN 60947-5-5, EN ISO 13850
Тип выпуска:	Поворотный
Исполнительный механизм:	Нажимная кнопка
Печатный символ:	Эмблема Pilz и значок аварийного останова
Цветная кнопка:	Красный
Защитный ободок:	Нет
Самоконтролируемый:	Да
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Число N/C:	2
Тип защиты, корпус:	IP65
Тип крепления:	Установка передней панели
Диаметр монтажного выреза:	22.3 mm
Размер по ширине:	74.0 mm
Размер по высоте:	87.0 mm
Вес брутто:	87 g
Вес нетто:	74 g
Окружающая температура:	-30 - 70 °C

PIT es Set3s-5



PITestop E-STOP/contact block set consisting of illuminated E-STOP pushbutton with E-STOP symbol and logo, and contact block with monitoring. 2 N/C, terminals of screw type.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Товарный стандарт:	EN 60947-5-5, EN ISO 13850
Тип выпуска:	Поворотный
Исполнительный механизм:	Нажимная кнопка
Печатный символ:	Эмблема Pilz и значок аварийного останова
Цветная кнопка:	Красный
Защитный ободок:	Нет
Самоконтролируемый:	Да
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Число N/C:	2
Напряжение питания (V):	12,0 - 30,0
Тип питающего напряжения:	AC/DC
Тип защиты, корпус:	IP65
Тип крепления:	Установка передней панели
Диаметр монтажного выреза:	22.3 mm
Размер по ширине:	55.0 mm
Размер по высоте:	100.0 mm
Вес брутто:	96 g
Вес нетто:	83 g
Окружающая температура:	-25 - 55 °C

PIT es Set7u-5



PITestop E-STOP/contact block set consisting of E-STOP pushbutton (hygienic range) and contact block with monitoring, 2 N/C, terminals of screw type.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Товарный стандарт:	EN 60947-5-5, EN ISO 13850
Тип выпуска:	Поворотный
Исполнительный механизм:	Нажимная кнопка
Цветная кнопка:	Красный
Защитный ободок:	Нет
Самоконтролируемый:	Да
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Число N/C:	2
Тип защиты, корпус:	IP69K
Тип крепления:	Установка передней панели
Диаметр монтажного выреза:	22.3 mm
Размер по ширине:	50.0 mm
Размер по высоте:	100.0 mm
Вес брутто:	97 g
Вес нетто:	62 g
Окружающая температура:	-30 - 70 °C

PIT es Set7u-5



PITestop E-STOP/contact block set consisting of E-STOP pushbutton (hygienic range) and contact block with monitoring, 2 N/C, terminals of screw type.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Товарный стандарт:	EN 60947-5-5, EN ISO 13850
Тип выпуска:	Поворотный
Исполнительный механизм:	Нажимная кнопка
Цветная кнопка:	Красный
Защитный ободок:	Нет
Самоконтролируемый:	Да
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Число N/C:	2
Тип защиты, корпус:	IP69K
Тип крепления:	Установка передней панели
Диаметр монтажного выреза:	22.3 mm
Размер по ширине:	50.0 mm
Размер по высоте:	100.0 mm
Вес брутто:	97 g
Вес нетто:	62 g
Окружающая температура:	-30 - 70 °C

PIT es Set8s-5



PITestop E-STOP/contact block set consisting of E-STOP pushbutton (key switch) with E-STOP symbol and contact block with monitoring. 2 N/C, terminals of screw type.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Товарный стандарт:	EN 60947-5-5, EN ISO 13850
Тип выпуска:	Описание
Исполнительный механизм:	Пусковой включатель
Печатный символ:	Эмблема Pilz и значок аварийного останова
Цветная кнопка:	Красный
Защитный ободок:	Нет
Самоконтролируемый:	Да
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Число N/C:	2
Тип защиты, корпус:	IP65
Тип крепления:	Установка передней панели
Диаметр монтажного выреза:	22.3 mm
Размер по ширине:	55.0 mm
Размер по высоте:	100.0 mm
Вес брутто:	91 g
Вес нетто:	78 g
Окружающая температура:	-30 - 70 °C

PIT es Set1s-6



PITestop E-STOP/contact block set consisting of E-STOP pushbutton with E-STOP symbol and with logo and contact block with monitoring. 2 N/C, 1 signal contact (1 N/O, 2 N/C), terminals of screw type.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Товарный стандарт:	EN 60947-5-5, EN ISO 13850
Тип выпуска:	Поворотный
Исполнительный механизм:	Нажимная кнопка
Печатный символ:	Эмблема Pilz и значок аварийного останова
Цветная кнопка:	Красный
Защитный ободок:	Нет
Самоконтролируемый:	Да
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Число N/C:	2
Число N/O:	1
Тип защиты, корпус:	IP65
Тип крепления:	Установка передней панели
Диаметр монтажного выреза:	22.3 mm
Размер по ширине:	55.0 mm
Размер по высоте:	100.0 mm
Вес брутто:	90 g
Вес нетто:	77 g
Окружающая температура:	-30 - 70 °C

PIT es Set1s-5 s



PITestop E-STOP/contact block incl. surface mount housing, set consisting of E-STOP pushbutton with E-STOP symbol and with logo and contact block with monitoring, 2 N/C, terminals of screw type.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
---------------	----

Товарный стандарт:	EN 60947-5-5, EN ISO 13850
Тип выпуска:	Поворотный
Исполнительный механизм:	Нажимная кнопка
Печатный символ:	Эмблема Pilz и значок аварийного останова
Цветная кнопка:	Красный
Защитный ободок:	Нет
Самоконтролируемый:	Да
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Число N/C:	2
Тип защиты, корпус:	IP65
Тип крепления:	Стенка в сборе
Диаметр монтажного выреза:	22.3 mm
Размер по ширине:	103.0 mm
Размер по высоте:	72.0 mm
Размер по глубине:	72.0 mm
Вес брутто:	190 g
Вес нетто:	161 g
Окружающая температура:	-25 - 55 °C

PIT es Set1s-5c



PITestop E-STOP/contact block set consisting of: E-STOP pushbutton with E-STOP symbol and logo with contact block with monitoring. 2 N/C, with spring-loaded terminals.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Товарный стандарт:	EN 60947-5-5, EN ISO 13850
Тип выпуска:	Поворотный

Исполнительный механизм:	Нажимная кнопка
Печатный символ:	Эмблема Pilz и значок аварийного останова
Цветная кнопка:	Красный
Защитный ободок:	Нет
Самоконтролируемый:	Да
Тип клеммы:	Пружинный терминал
Число N/C:	2
Тип защиты, корпус:	IP65
Тип крепления:	Установка передней панели
Диаметр монтажного выреза:	22.3 mm
Размер по ширине:	55.0 mm
Размер по высоте:	92.0 mm
Вес брутто:	73 g
Вес нетто:	60 g
Окружающая температура:	-25 - 55 °C

PIT es Set2s-5c



PITestop E-STOP/contact block set consisting of large E-STOP pushbutton with E-STOP symbol and logo contact block with monitoring. 2 N/C, with spring-loaded terminals.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Товарный стандарт:	EN 60947-5-5, EN ISO 13850
Тип выпуска:	Поворотный
Исполнительный механизм:	Нажимная кнопка
Печатный символ:	Эмблема Pilz и значок аварийного останова
Цветная кнопка:	Красный

Защитный ободок:	Нет
Самоконтролируемый:	Да
Тип клеммы:	Пружинный терминал
Число N/C:	2
Тип защиты, корпус:	IP65
Тип крепления:	Установка передней панели
Диаметр монтажного выреза:	22.3 mm
Размер по ширине:	68.0 mm
Размер по высоте:	92.0 mm
Вес брутто:	80 g
Вес нетто:	67 g
Окружающая температура:	-25 - 55 °C

PIT es Set3s-5c



PITestop E-STOP/contact block set consisting of illuminated E-STOP pushbutton with E-STOP symbol and logo, and contact block with monitoring. 2 N/C, with spring-loaded terminals.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Товарный стандарт:	EN 60947-5-5, EN ISO 13850
Тип выпуска:	Поворотный
Исполнительный механизм:	Нажимная кнопка
Печатный символ:	Эмблема Pilz и значок аварийного останова
Цветная кнопка:	Красный
Защитный ободок:	Нет
Самоконтролируемый:	Да
Тип клеммы:	Пружинный терминал
Число N/C:	2

Напряжение питания (V):	12,0 - 30,0
Тип питающего напряжения:	AC/DC
Тип защиты, корпус:	IP65
Тип крепления:	Установка передней панели
Диаметр монтажного выреза:	22.3 mm
Размер по ширине:	56.0 mm
Размер по высоте:	92.0 mm
Вес брутто:	88 g
Вес нетто:	75 g
Окружающая температура:	-25 - 55 °C

PIT es Set8s-5c



PITestop E-STOP/contact block set consisting of E-STOP pushbutton (key switch) with E-STOP symbol and contact block with monitoring. 2 N/C, with spring-loaded terminals.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Товарный стандарт:	EN 60947-5-5, EN ISO 13850
Тип выпуска:	Описание
Исполнительный механизм:	Пусковой включатель
Печатный символ:	Эмблема Pilz и значок аварийного останова
Цветная кнопка:	Красный
Защитный ободок:	Нет
Самоконтролируемый:	Да
Тип клеммы:	Пружинный терминал
Число N/C:	2
Тип защиты, корпус:	IP65

Тип крепления:	Установка передней панели
Диаметр монтажного выреза:	22.3 mm
Размер по ширине:	55.0 mm
Размер по высоте:	93.0 mm
Вес брутто:	85 g
Вес нетто:	72 g
Окружающая температура:	-25 - 55 °C

PIT es Set1s-6c



PITestop E-STOP/contact block set consisting of E-STOP pushbutton with E-STOP symbol and with logo and contact block with monitoring. 2 N/C, 1 signal contact (1 N/O, 2 N/C). With spring-loaded terminals.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Товарный стандарт:	EN 60947-5-5, EN ISO 13850
Тип выпуска:	Поворотный
Исполнительный механизм:	Нажимная кнопка
Печатный символ:	Эмблема Pilz и значок аварийного останова
Цветная кнопка:	Красный
Защитный ободок:	Нет
Самоконтролируемый:	Да
Тип клеммы:	Пружинный терминал
Число N/C:	2
Число N/O:	1
Тип защиты, корпус:	IP65
Тип крепления:	Установка передней панели
Диаметр монтажного выреза:	22.3 mm

Размер по ширине:	55.0 mm
Размер по высоте:	92.0 mm
Вес брутто:	82 g
Вес нетто:	69 g
Окружающая температура:	-25 - 55 °C

PIT es Set9u-7



PITestop E-STOP/contact block set consisting of E-STOP pushbutton with E-STOP symbol and logo with contact block with monitoring, 3 N/C, terminals of screw type.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Товарный стандарт:	EN 60947-5-5, EN ISO 13850
Тип выпуска:	Поворотный
Исполнительный механизм:	Нажимная кнопка
Печатный символ:	Нет
Цветная кнопка:	Красный
Защитный ободок:	Нет
Самоконтролируемый:	Да
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Число N/C:	3
Число N/O:	0
Тип защиты, корпус:	IP65
Тип крепления:	Установка передней панели
Диаметр монтажного выреза:	22.3 mm
Размер по ширине:	50.0 mm
Размер по высоте:	100.0 mm
Вес брутто:	85 g

Вес нетто:	72 g
Окружающая температура:	-30 - 70 °C

PIT es Set9u-5



PITestop set consists of E-STOP push button without protective collar preventing jamming, without Pilz label, without emergency stop symbol and contact blocks; complies to EN 60947-5-1 and EN 60947-5-5; 2 n/c with connectivity monitoring, screw terminals.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian)
Товарный стандарт:	EN 60947-5-5, EN ISO 13850
Тип выпуска:	Поворотный
Исполнительный механизм:	Нажимная кнопка
Печатный символ:	Нет
Цветная кнопка:	Красный
Защитный ободок:	Нет
Самоконтролируемый:	Да
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Число N/C:	2
Тип защиты, корпус:	IP65
Тип крепления:	Установка передней панели
Диаметр монтажного выреза:	22.3 mm
Размер по ширине:	52.0 mm
Размер по высоте:	100.0 mm
Вес брутто:	73 g
Вес нетто:	60 g
Окружающая температура:	-30 - 70 °C

PIT es Set9u-5c



PITestop set consists of E-STOP push button without protective collar preventing jamming, without Pilz label, without emergency stop symbol and contact blocks; complies to EN 60947-5-1 and EN 60947-5-5; 2 n/c with connectivity monitoring, spring-loaded terminals.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian)
Товарный стандарт:	EN 60947-5-5, EN ISO 13850
Тип выпуска:	Поворотный
Исполнительный механизм:	Нажимная кнопка
Печатный символ:	Нет
Цветная кнопка:	Красный
Защитный ободок:	Нет
Самоконтролируемый:	Да
Тип клеммы:	Пружинный терминал
Число N/C:	2
Тип защиты, корпус:	IP65
Тип крепления:	Установка передней панели
Диаметр монтажного выреза:	22.3 mm
Размер по ширине:	44.0 mm
Размер по высоте:	88.0 mm
Вес брутто:	66 g
Вес нетто:	53 g
Окружающая температура:	-25 - 55 °C

PIT es Set3s-5ns AIDA



PITestop E-STOP/contact block incl. surface mount housing, set consisting of illuminated E-STOP pushbutton with E-STOP symbol and with E-STOP symbol and with logo and contact block, 2 N/C, with M12 connection 5-pin compatible with AIDA.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Товарный стандарт:	EN 60947-5-5, EN ISO 13850
Тип выпуска:	Поворотный
Исполнительный механизм:	Нажимная кнопка
Печатный символ:	Эмблема Pilz и значок аварийного останова
Цветная кнопка:	Красный
Защитный ободок:	Нет
Самоконтролируемый:	Да
Тип клеммы:	M12
Число N/C:	2
Напряжение питания (V):	12,0 - 30,0
Тип питающего напряжения:	AC/DC
Тип защиты, корпус:	IP65
Тип крепления:	Стенка в сборе
Размер по ширине:	72.0 mm
Размер по высоте:	103.0 mm
Размер по глубине:	85.0 mm
Вес брутто:	250 g
Вес нетто:	212 g
Окружающая температура:	-25 - 55 °C

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://pnoz.nt-rt.ru/> || pzh@nt-rt.ru