

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://pnoz.nt-rt.ru/> || pzh@nt-rt.ru

Кнопка аварийного останова PITestop - Контактные группы - Технические характеристики

Для кнопок аварийного останова PITestop доступны различные контактные группы: например пружинные / зажимные контакты.

PIT esb2.1 contact block 1 n/c



PITestop contact block 1 N/C terminal of screw type.

Технические характеристики

Сертификация:	cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Товарный стандарт:	EN 60947-5-1
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Самоконтролируемый:	Нет
Число N/C:	1
Размер по ширине:	27.0 mm
Размер по высоте:	37.0 mm
Размер по глубине:	43.6 mm
Вес брутто:	20 g
Вес нетто:	17 g
Окружающая температура:	-30 - 85 °C

PIT esb1.2 safe contact block 2 n/c



PITestop contact block 1 N/C + 1 N/C with monitoring, terminals of screw type.

Технические характеристики

Сертификация:	cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Товарный стандарт:	EN 60947-5-1
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Самоконтролируемый:	Да
Число N/C:	2
Размер по ширине:	27.0 mm
Размер по высоте:	37.0 mm
Размер по глубине:	43.6 mm
Вес брутто:	45 g
Вес нетто:	42 g
Окружающая температура:	-30 - 85 °C

PIT esb2.2 contact block 2 n/c



PITestop contact block 2 N/C terminal of screw type.

Технические характеристики

Сертификация:	cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
---------------	-----------------------------------

Товарный стандарт:	EN 60947-5-1
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Самоконтролируемый:	Нет
Число N/C:	2
Размер по ширине:	27.0 mm
Размер по высоте:	37.0 mm
Размер по глубине:	43.6 mm
Вес брутто:	33 g
Вес нетто:	30 g
Окружающая температура:	-30 - 85 °C

PIT esb2.3 contact block 2 n/c 1n/o



PITestop contact block 2 N/C, 1 N/O. Terminals of screw type.

Технические характеристики

Сертификация:	cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Товарный стандарт:	EN 60947-5-1
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Самоконтролируемый:	Нет
Число N/C:	2
Число N/O:	1
Размер по ширине:	27.0 mm
Размер по высоте:	37.0 mm
Размер по глубине:	43.6 mm
Вес брутто:	44 g

Вес нетто:	41 g
Окружающая температура:	-30 - 85 °C

PIT esb1.3 safe contact block 2n/c 1n/c



PITestop contact block 1 N/C + 1 N/C with monitoring, 1 N/O terminals of screw type.

Технические характеристики

Сертификация:	cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Товарный стандарт:	EN 60947-5-1
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Самоконтролируемый:	Да
Число N/C:	2
Число N/O:	1
Размер по ширине:	45.3 mm
Размер по высоте:	37.0 mm
Размер по глубине:	43.6 mm
Вес брутто:	60 g
Вес нетто:	56 g
Окружающая температура:	-30 - 85 °C

PIT esb1.1 safe contact block 1 n/c



PITestop contact block 1 N/C with monitoring, terminal of screw type.

Технические характеристики

Сертификация:	cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Товарный стандарт:	EN 60947-5-1
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Самоконтролируемый:	Да
Число N/C:	1
Размер по ширине:	27.0 mm
Размер по высоте:	37.0 mm
Размер по глубине:	43.6 mm
Вес брутто:	33 g
Вес нетто:	29 g
Окружающая температура:	-30 - 85 °C

PIT esb2.4 contact block 1 n/c 1 n/o



PITestop contact block 1 N/C, 1 N/O. Terminal of screw type.

Технические характеристики

Сертификация:	cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
---------------	-----------------------------------

Товарный стандарт:	EN 60947-5-1
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Самоконтролируемый:	Нет
Число N/C:	1
Число N/O:	1
Размер по ширине:	27.0 mm
Размер по высоте:	37.0 mm
Размер по глубине:	43.6 mm
Вес брутто:	32 g
Вес нетто:	29 g
Окружающая температура:	-30 - 85 °C

PIT esb1.4 safe contact block 1 n/c 1 n/



PITestop contact block 1 N/C with monitoring, 1 N/O. Terminals of screw type.

Технические характеристики

Сертификация:	cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Товарный стандарт:	EN 60947-5-1
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Самоконтролируемый:	Да
Число N/C:	1
Число N/O:	1
Размер по ширине:	27.0 mm
Размер по высоте:	37.0 mm
Размер по глубине:	43.6 mm

Вес брутто:	44 g
Вес нетто:	40 g
Окружающая температура:	-30 - 85 °C

PIT esc3 contact block 1 n/o



PITestop contact block 1 N/O Terminal of screw type.

Технические характеристики

Сертификация:	cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Товарный стандарт:	EN 60947-5-1
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Самоконтролируемый:	Нет
Число N/O:	1
Вес брутто:	13 g
Вес нетто:	11 g
Окружающая температура:	-30 - 85 °C

PIT esc1 safe contact block 1 n/c



PITestop contact block 1 N/C with monitoring Terminal of screw type.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian), TÜV
---------------	-------------------------

Товарный стандарт:	EN 60947-5-5, EN ISO 13850
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Самоконтролируемый:	Да
Число N/C:	1
Макс. ток на AC15:	3.0 A
Напряжение на AC15:	250 V
Макс. ток на DC13 I (6 циклов/мин):	2.0 A
Напряжение на DC13:	24 V
Размер по ширине:	36.0 mm
Размер по высоте:	43.0 mm
Размер по глубине:	7.0 mm
Вес брутто:	26 g
Вес нетто:	24 g
Окружающая температура:	-30 - 70 °C

PIT esc2 contact block 1 n/c



PITestop contact block 1 N/C Terminal of screw type.

Технические характеристики

Сертификация:	cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Товарный стандарт:	EN 60947-5-1
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Самоконтролируемый:	Нет
Число N/C:	1
Вес брутто:	14 g

Вес нетто:	12 g
Окружающая температура:	-30 - 85 °C

PIT esb 6.10 contact block 2n/c



PITestop contact block 2 N/C. Terminals of screw type.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian), TÜV, cCSAus
Товарный стандарт:	EN 60947-5-5, EN ISO 13850
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Самоконтролируемый:	Нет
Число N/C:	2
Тип крепления:	Любой
Размер по ширине:	22.2 mm
Размер по высоте:	41.2 mm
Размер по глубине:	25.0 mm
Вес брутто:	18 g
Вес нетто:	17 g
Окружающая температура:	-30 - 70 °C

PIT esb6.16 safe contact block 1n/c 1n/o



PITestop contact block 1 N/C with monitoring, 1 S Flat connector.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian), TÜV, cCSAus
Товарный стандарт:	EN 60947-5-5, EN ISO 13850
Тип клеммы:	Плоский разъем
Самоконтролируемый:	Да
Число N/C:	1
Тип крепления:	Любой
Размер по ширине:	22.2 mm
Размер по высоте:	52.6 mm
Размер по глубине:	22.2 mm
Вес брутто:	11 g
Вес нетто:	9 g
Окружающая температура:	-30 - 70 °C

PIT esc2c



PITestop contact block 1 N/C with spring-loaded terminal.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian), TÜV, CSA
Товарный стандарт:	EN 60947-5-5, EN ISO 13850
Тип клеммы:	Пружинный терминал
Самоконтролируемый:	Нет
Число N/C:	1
Макс. ток на AC15:	3.0 A
Напряжение на AC15:	250 V
Макс. ток на DC13 I (6 циклов/мин):	2.0 A
Напряжение на DC13:	24 V
Размер по ширине:	44.0 mm
Размер по высоте:	30.0 mm
Размер по глубине:	10.0 mm
Вес брутто:	11 g
Вес нетто:	9 g
Окружающая температура:	-25 - 55 °C

PIT esc3c



PITestop contact block 1 N/O with spring-loaded terminals.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian), TÜV, CSA
Товарный стандарт:	EN 60947-5-5, EN ISO 13850
Тип клеммы:	Пружинный терминал
Самоконтролируемый:	Нет
Число N/O:	1

Макс. ток на AC15:	3.0 A
Напряжение на AC15:	250 V
Макс. ток на DC13 I (6 циклов/мин):	2.0 A
Напряжение на DC13:	24 V
Размер по ширине:	44.0 mm
Размер по высоте:	30.0 mm
Размер по глубине:	10.0 mm
Вес брутто:	11 g
Вес нетто:	9 g
Окружающая температура:	-25 - 55 °C

PIT esc4



PITestop contact block 4 N/C Terminals of screw type.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian)
Товарный стандарт:	EN 60947-5-5, EN ISO 13850
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Самоконтролируемый:	Нет
Число N/C:	4
Макс. ток на AC15:	3.0 A
Напряжение на AC15:	250 V
Макс. ток на DC13 I (6 циклов/мин):	2.0 A
Напряжение на DC13:	24 V
Размер по ширине:	35.0 mm

Размер по высоте:	44.0 mm
Размер по глубине:	40.0 mm
Вес брутто:	51 g
Вес нетто:	48 g
Окружающая температура:	-30 - 85 °C

PIT esc1c



PITestop contact block 1 N/C with monitoring with spring terminals.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian)
Товарный стандарт:	EN 60947-5-5, EN ISO 13850
Тип клеммы:	Пружинный терминал
Самоконтролируемый:	Да
Число N/C:	1
Макс. ток на AC15:	3.0 A
Напряжение на AC15:	250 V
Макс. ток на DC13 I (6 циклов/мин):	2.0 A
Напряжение на DC13:	24 V
Размер по ширине:	44.0 mm
Размер по высоте:	41.0 mm
Размер по глубине:	10.0 mm
Вес брутто:	12 g
Вес нетто:	10 g
Окружающая температура:	-25 - 55 °C

PIT esc8c 1n/c 1n/o



PITestop contact block 1 N/C, 1 N/O, 1 bracket with spring terminals.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Товарный стандарт:	EN 60947-5-5, EN ISO 13850
Тип клеммы:	Пружинный терминал
Самоконтролируемый:	Нет
Число N/C:	1
Число N/O:	1
Макс. ток на AC15:	3.0 A
Напряжение на AC15:	250 V
Макс. ток на DC13 I (6 циклов/мин):	2.0 A
Напряжение на DC13:	24 V
Размер по ширине:	44.5 mm
Размер по высоте:	32.0 mm
Размер по глубине:	29.0 mm
Вес брутто:	26 g
Вес нетто:	23 g
Окружающая температура:	-25 - 55 °C

PIT esc6c 2n/c 1n/o



PITestop contact block 1 N/C + 1 N/C with monitoring, 1 N/O, 1 bracket with spring-loaded terminals.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Товарный стандарт:	EN 60947-5-5, EN ISO 13850
Тип клеммы:	Пружинный терминал
Самоконтролируемый:	Да
Число N/C:	2
Число N/O:	1
Макс. ток на AC15:	3.0 A
Напряжение на AC15:	250 V
Макс. ток на DC13 I (6 циклов/мин):	2.0 A
Напряжение на DC13:	24 V
Размер по ширине:	44.5 mm
Размер по высоте:	40.0 mm
Размер по глубине:	29.0 mm
Вес брутто:	36 g
Вес нетто:	33 g
Окружающая температура:	-25 - 55 °C

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://pnoz.nt-rt.ru/> || pzh@nt-rt.ru