

<https://pnoz.nt-rt.ru/> || pzh@nt-rt.ru

Кнопки аварийного останова PITestop active — Технические характеристики

PIT es10u



PITestop active/non-active E-STOP push button without Pilz label and without emergency stop symbol; comply with EN 60947-5-1 and 60947-5-5; unlock by turn left or right; mounting hole: 22,3mm; IP65.

Технические характеристики

Сертификация:	CE
Товарный стандарт:	EN 60947-5-5, EN ISO 13850
Тип выпуска:	Поворотный
Исполнительный механизм:	Нажимная кнопка
Печатный символ:	Нет
Тип защиты, корпус:	IP65
Тип крепления:	Установка передней панели
Диаметр монтажного выреза:	22.3 mm
Лампа:	Светодиод
Защитный ободок:	Нет
Размер по ширине:	65.0 mm
Размер по высоте:	61.0 mm

Вес нетто:	57 g
Окружающая температура:	0 - 55 °C

PIT es Set10u-5c PCB



PITestop set consists of active/non-active E-STOP push button with flashing feature without Pilz label and without emergency stop symbol and with LED safe module and contact block with connectivity monitoring; complies to EN 60947-5-1 and EN 60947-5-5; 2 n/c; spring terminals.

Технические характеристики

Тип выпуска:	Поворотный
Исполнительный механизм:	Нажимная кнопка
Цветная кнопка:	Красный
Тип клеммы:	Пружинный терминал
Число N/C:	2
Напряжение питания (V):	24,0
Тип крепления:	Установка передней панели
Диаметр монтажного выреза:	22.0 mm
Лампа:	Светодиод
Флуоресцентный цвет:	Красный
Размер по ширине:	65.0 mm
Размер по высоте:	86.4 mm
Размер по глубине:	65.0 mm
Вес нетто:	92 g
Окружающая температура:	-25 - 55 °C

PIT EF LED 1 PCB



PITestop PCB LED Safety Modul for PIT es10u

Технические характеристики

Вес нетто:	12 g
------------	------

PIT es Set10u-5ns AIDA basic



SET consists of active/non-active E-stop push button with flashing feature without Pilz label, without emergency stop symbol, with LED safe module and with contact block in basic surface mounted housing with M12/5pin connector; complies to EN 60947-5-1 and EN 60947-5-5;

Технические характеристики

Тип выпуска:	Поворотный
Исполнительный механизм:	Нажимная кнопка
Цветная кнопка:	Красный
Тип клеммы:	M12
Число N/C:	2
Тип защиты, корпус:	IP65
Тип крепления:	Стенка в сборе
Лампа:	Светодиод
Флуоресцентный цвет:	Красный
Размер по ширине:	72.0 mm

Размер по высоте:	103.2 mm
Размер по глубине:	91.8 mm
Вес нетто:	207 g
Окружающая температура:	-25 - 55 °C

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

<https://pnoz.nt-rt.ru/> || pzh@nt-rt.ru