Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

https://pnoz.nt-rt.ru/ || pzh@nt-rt.ru

SafetyNET p — Коммутаторы

Коммутаторы PSSnet SLL (нижнего уровня) подходят для небольших сетей.
Коммутаторы PSSnet SHL (верхнего уровня) подходят для крупных сетей.

PSSnet SLL 5T

Industrial Ethernet Switch, unmanaged 5 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45 Ports.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed
Количество портов 10/100Base-TX:	5
Тип соединения 10/100Base-TX Uplink-порт:	RJ45
Напряжение питания (V):	10,0 - 32,0
Тип питающего напряжения:	DC
Количество 10/100Base-FX Uplink-портов:	100 m
Размер по ширине:	25.0 mm
Размер по высоте:	114.0 mm
Размер по глубине:	79.0 mm
Вес брутто:	218 g
Вес нетто:	113 g
Окружающая температура:	0 - 60 °C

PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP

Industrial Ethernet Switch, managed, 6 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45 Ports, 2 x 100BASE-FX Multimode SC Ports, ring redundancy MRP.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed
Количество портов 10/100Base-TX:	6
Тип соединения 10/100Base-TX Uplink-порт:	RJ45
Количество 10/100Base-FX Uplink-портов:	2
Разъём 10/100Base-FX Uplink:	MM-SC
Напряжение питания (V):	10,0 - 60,0
Тип питающего напряжения:	DC
Поддержка SNMP:	V1, V2, V3
Количество 10/100Base-FX Uplink-портов:	m
Размер по ширине:	74.0 mm
Размер по высоте:	131.0 mm
Размер по глубине:	111.0 mm
Вес брутто:	752 g
Вес нетто:	430 g
Окружающая температура:	0 - 60 °C

PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP

Industrial Ethernet Switch, managed, 6 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45, 2 x 100BASE-FX Singlemode SC Ports, ring redundancy MRP.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed
Количество портов 10/100Base-TX:	6
Тип соединения 10/100Base-TX Uplink-порт:	RJ45
Количество 10/100Base-FX Uplink-портов:	2
Разъём 10/100Base-FX Uplink:	SM-SC
Напряжение питания (V):	10,0 - 60,0
Тип питающего напряжения:	DC
Поддержка SNMP:	V1, V2, V3
Количество 10/100Base-FX Uplink-портов:	m
Размер по ширине:	74.0 mm
Размер по высоте:	131.0 mm
Размер по глубине:	111.0 mm
Вес брутто:	760 g
Вес нетто:	429 g
Окружающая температура:	0 - 60 °C

PSSnet SLL 4T 1FMMSC

Industrial Ethernet Switch, unmanaged 4 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45 Ports, 1 x 100BASE-FX Multimode SC Port.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed
Количество портов 10/100Base-TX:	4
Тип соединения 10/100Base-TX Uplink-порт:	RJ45
Количество 10/100Base-FX-портов:	1
Тип соединения 10/100Base-FX-порта:	ST
Напряжение питания (V):	10,0 - 32,0
Тип питающего напряжения:	DC
Количество 10/100Base-FX Uplink-портов:	100 m
Размер по ширине:	25.0 mm
Размер по высоте:	114.0 mm
Размер по глубине:	79.0 mm
Вес брутто:	224 g
Вес нетто:	119 g
Окружающая температура:	-40 - 70 °C

Кабели SafetyNET p — Технические характеристики

Доступны кабели SafetyNET p с различной длиной и на некоторые из них предварительно установлен разъем RJ45.

SafetyNET p Cable

SafetyNET p cable, standard, 4-core.

Технические характеристики

Сертификация:	cURus
Номинальная сила тока:	0.5 A
Количество жил:	4
Сечение токопроводящей жилы:	0,35
Устойчивость к нагрузкам:	Нет
Вес брутто:	70 g
Вес нетто:	70 g
Окружающая температура:	-40 - 70 °C

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

https://pnoz.nt-rt.ru/ || pzh@nt-rt.ru