

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://pnoz.nt-rt.ru/> || pzh@nt-rt.ru

Системы защитных ограждений PSENsgate

PSEN sg2 cover 2pieces



Cover bolt mechanics, yellow (spare part/2 pieces).

Технические характеристики

Размер по ширине:	151.0 mm
Размер по высоте:	45.0 mm
Размер по глубине:	37.0 mm
Вес брутто:	120 g
Вес нетто:	118 g
Окружающая температура:	0 - 55 °C

PSEN sg2c Set spring loaded terminals



Connector set for safety gate system PSEN sg2c in spring force version with union nut and cable strain relief for cable screw connection. (Spare part).

Технические характеристики

Размер по ширине:	80.0 mm
Размер по высоте:	70.0 mm
Размер по глубине:	20.0 mm
Вес брутто:	34 g
Вес нетто:	32 g
Окружающая температура:	0 - 55 °C

PSEN sg2c-3LPE switch



Safety gate system, safe interlock and safe guard locking device For applications up to SIL CL 3 and PL e. 3 pushbuttons: 1. Illuminated pushbutton for activating the safety gate. 2. Pushbutton for accessing & interlocking the safety gate. 3. E-STOP pushbutton Delivery scope: Sensing device with pushbuttons (spare part).

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV, FCC
Принцип датчика:	Транспондер
Тип программирования:	Программируемый
Сила удержания для шарнира:	2000 N
Число выходов OSSD:	2
Число входов:	2
Тип соединения:	Federzugklemme steckbar
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
потребляемая мощность DC:	2.0 W
Количество кнопок:	2
Тип защиты, корпус:	IP54
Количество аварийных кнопок:	1

Количество элементов управления:	2
Размер по ширине:	46.5 mm
Размер по высоте:	465.0 mm
Размер по глубине:	74.5 mm
Вес брутто:	1170 g
Вес нетто:	1080 g
Окружающая температура:	-20 - 55 °C

PSEN sg2c-3LPS switch



Safety gate system, safe interlock and safe guard locking device For applications up to SIL CL 3 and PL e. 3 pushbuttons: 1. Illuminated pushbutton for activating the safety gate. 2. Pushbutton for accessing & interlocking the safety gate 3. Section stop pushbutton Delivery scope: Sensing device with pushbuttons (spare part).

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV, FCC
Принцип датчика:	Транспондер
Тип программирования:	Программируемый
Сила удержания для шарнира:	2000 N
Число выходов OSSD:	2
Число входов:	2
Тип соединения:	Federzugklemme steckbar
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
потребляемая мощность DC:	2.0 W
Количество кнопок:	2
Тип защиты, корпус:	IP54
Количество элементов управления:	2

Количество зон останова:	1
Размер по ширине:	46.5 mm
Размер по высоте:	465.0 mm
Размер по глубине:	74.5 mm
Вес брутто:	1170 g
Вес нетто:	1080 g
Окружающая температура:	-20 - 55 °C

PSEN sg2c-3LPC switch



Safety gate system, safe interlock and safe guard locking device For applications up to SIL CL 3 and PL e. 3 pushbuttons: 1. Illuminated pushbutton for activating the safety gate. 2. Pushbutton for accessing & interlocking the safety gate. 3. Blind cover. Delivery scope: Sensing device with pushbuttons (spare part).

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV, FCC
Принцип датчика:	Транспондер
Тип программирования:	Программируемый
Сила удержания для шарнира:	2000 N
Число выходов OSSD:	2
Число входов:	2
Тип соединения:	Federzugklemme steckbar
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
потребляемая мощность DC:	2.0 W
Количество кнопок:	2
Тип защиты, корпус:	IP54
Количество элементов управления:	2

Размер по ширине:	46.5 mm
Размер по высоте:	465.0 mm
Размер по глубине:	74.5 mm
Вес брутто:	1170 g
Вес нетто:	1080 g
Окружающая температура:	-20 - 55 °C

Блок PSEN sg2c-3LBS



Система защитных ворот, безопасная блокировка и безопасное защитное запирающее устройство Для применений до SIL CL 3 и PL e. 3 кнопки: 1. Кнопка с подсветкой для активации защитных ворот. 2. Переключатель с ключом для доступа и блокировки защитных ворот. 3 Кнопка остановки секции. Объем поставки: Сенсорное устройство с кнопками вкл. цветные колпачки и предохранительная планка и привод для правых или левых распашных дверей.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, CULus в списке, TÜV, FCC
Принцип датчика:	Транспондер
Тип программирования:	Программируемый
Сила удержания для шарнира:	2000 Н
Число выходов OSSD:	2
Число входов:	2
Тип соединения:	Federzugklemme Steckbar
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	ОКРУГ КОЛУМБИЯ
потребляемая мощность постоянного тока:	2,0 Вт
Количество кнопок:	2
Тип защиты, корпус:	IP54
Количество элементов управления:	2

Количество зон останова:	1
Размер по ширине:	200,0 мм
Размер по высоте:	465,0 мм
Размер по глубине:	108,0 мм
Вес брутто:	2950 г
Вес нетто:	2570 г
Окружающая температура:	От -20 до 55 ° C

PSEN sg2c-3LBS switch



Safety gate system, safe interlock and safe guard locking device For applications up to SIL CL 3 and PL e. 3 pushbuttons: 1. Illuminated pushbutton for activating the safety gate. 2. Key switch for accessing & interlocking the safety gate 3. Section stop pushbutton.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV, FCC
Принцип датчика:	Транспондер
Тип программирования:	Программируемый
Сила удержания для шарнира:	2000 N
Число выходов OSSD:	2
Число входов:	2
Тип соединения:	Federzugklemme steckbar
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
потребляемая мощность DC:	2.0 W
Количество кнопок:	2
Тип защиты, корпус:	IP54
Количество элементов управления:	2

Количество зон останова:	1
Размер по ширине:	46.5 mm
Размер по высоте:	465.0 mm
Размер по глубине:	74.5 mm
Вес брутто:	1170 g
Вес нетто:	1080 g
Окружающая температура:	-20 - 55 °C

PSEN sg2c-3LBE unit



Safety gate system, safe interlock and safe guard locking device For applications up to SIL CL 3 and PL e. 3 pushbuttons: 1. Illuminated pushbutton for activating the safety gate. 2. Key switch for accessing & interlocking the safety gate 3. E-STOP pushbutton Delivery scope: Sensing device with pushbuttons incl. colour caps and escape release bar and actuator for right or left hinged gates.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV, FCC
Принцип датчика:	Транспондер
Тип программирования:	Программируемый
Сила удержания для шарнира:	2000 N
Число выходов OSSD:	2
Число входов:	2
Тип соединения:	Federzugklemme steckbar
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
потребляемая мощность DC:	2.0 W
Количество кнопок:	2
Тип защиты, корпус:	IP54

Количество аварийных кнопок:	1
Количество элементов управления:	2
Размер по ширине:	200.0 mm
Размер по высоте:	465.0 mm
Размер по глубине:	108.0 mm
Вес брутто:	2950 g
Вес нетто:	2570 g
Окружающая температура:	-20 - 55 °C

PSEN sg2c-3LPE unit



Safety gate system, safe interlock and safe guard locking device For applications up to SIL CL 3 and PL e. 3 pushbuttons: 1. Illuminated pushbutton for activating the safety gate. 2. Pushbutton for accessing & interlocking the safety gate. 3. E-STOP pushbutton Delivery scope: Sensing device with pushbuttons incl. colour caps and escape release bar and actuator for right or left hinged gates.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV, FCC
Принцип датчика:	Транспондер
Тип программирования:	Программируемый
Сила удержания для шарнира:	2000 N
Число выходов OSSD:	2
Число входов:	2
Тип соединения:	Federzugklemme steckbar
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
потребляемая мощность DC:	2.0 W
Количество кнопок:	2

Тип защиты, корпус:	IP54
Количество аварийных кнопок:	1
Количество элементов управления:	2
Размер по ширине:	200.0 mm
Размер по высоте:	465.0 mm
Размер по глубине:	108.0 mm
Вес брутто:	2950 g
Вес нетто:	2570 g
Окружающая температура:	-20 - 55 °C

PSEN sg2c-5LPLLE unit



Safety gate system, safe interlock and safe guard locking device For applications up to SIL CL 3 and PL e. Consisting of 5 pushbuttons: 1. Illuminated pushbutton for activating the safety gate; 2. Pushbutton for accessing & interlocking the safety gate; 3. Illuminated pushbutton; 4. Illuminated pushbutton; 5. E-STOP pushbutton Delivery scope: Sensing device with pushbuttons incl. colour caps and Escape release bar and actuator for right or left.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV, FCC
Принцип датчика:	Транспондер
Тип программирования:	Программируемый
Сила удержания для шарнира:	2000 N
Число выходов OSSD:	2
Число входов:	2
Тип соединения:	Federzugklemme steckbar
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
потребляемая мощность DC:	2.0 W

Количество кнопок:	2
Тип защиты, корпус:	IP54
Количество аварийных кнопок:	1
Количество элементов управления:	4
Размер по ширине:	200.0 mm
Размер по высоте:	555.0 mm
Размер по глубине:	108.0 mm
Вес брутто:	3050 g
Вес нетто:	2670 g
Окружающая температура:	-20 - 55 °C

PSEN sg2c-3LBE switch



Safety gate system, safe interlock and safe guard locking device For applications up to SIL CL 3 and PL e. 3 pushbuttons: 1. Illuminated pushbutton for activating the safety gate. 2. Key switch for accessing & interlocking the safety gate 3. E-STOP pushbutton Delivery scope: Sensing device with pushbuttons (spare part).

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV, FCC
Принцип датчика:	Транспондер
Тип программирования:	Программируемый
Сила удержания для шарнира:	2000 N
Число выходов OSSD:	2
Число входов:	2
Тип соединения:	Federzugklemme steckbar
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
потребляемая мощность DC:	2.0 W

Количество кнопок:	2
Тип защиты, корпус:	IP54
Количество аварийных кнопок:	1
Количество элементов управления:	2
Размер по ширине:	46.5 mm
Размер по высоте:	465.0 mm
Размер по глубине:	74.5 mm
Вес брутто:	1170 g
Вес нетто:	1080 g
Окружающая температура:	-20 - 55 °C

Блок PSEN sg2c-5LBLLS



Система защитных ворот, безопасная блокировка и безопасное защитное запирающее устройство Для применений до SIL CL 3 и PL e. Состоит из 5 кнопок: 1. Кнопка с подсветкой для активации защитных ворот; 2. Ключевая кнопка для доступа и блокировки ворот безопасности; 3. Кнопка с подсветкой; 4. Кнопка с подсветкой; 5. Кнопка остановки секции Комплект поставки: Сенсорное устройство с кнопками, вкл. цветные колпачки и защитная планка Escape и привод для правых или левых распашных ворот.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, CULus в списке, TÜV, FCC
Принцип датчика:	Транспондер
Тип программирования:	Программируемый
Сила удержания для шарнира:	2000 Н
Число выходов OSSD:	2
Число входов:	2
Тип соединения:	Federzugklemme Steckbar
Напряжение питания (V):	24,0

Тип питающего напряжения:	ОКРУГ КОЛУМБИЯ
потребляемая мощность постоянного тока:	2,0 Вт
Количество кнопок:	2
Тип защиты, корпус:	IP54
Количество элементов управления:	4
Количество зон останова:	1
Размер по ширине:	200,0 мм
Размер по высоте:	555,0 мм
Размер по глубине:	108,0 мм
Вес брутто:	3050 г
Вес нетто:	2670 г
Окружающая температура:	От -20 до 55 ° C

PSEN sg2c-5LBLLS switch



Escape release bar and actuator for right or left hinged gates.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV, FCC
Принцип датчика:	Транспондер
Тип программирования:	Программируемый
Сила удержания для шарнира:	2000 N
Число выходов OSSD:	2
Число входов:	2
Тип соединения:	Federzugklemme steckbar
Напряжение питания (V):	24,0

Тип питающего напряжения:	DC
потребляемая мощность DC:	2.0 W
Количество кнопок:	2
Тип защиты, корпус:	IP54
Количество элементов управления:	4
Количество зон останова:	1
Размер по ширине:	46.5 mm
Размер по высоте:	555.0 mm
Размер по глубине:	74.5 mm
Вес брутто:	1270 g
Вес нетто:	1180 g
Окружающая температура:	-20 - 55 °C

PSEN sg2c-5LPKLE-M12/5 unit



Safety gate system, safe interlock and safe guard locking device For applications up to SIL CL 3 and PL e. Consisting of 5 pushbuttons: 1. Illuminated pushbutton for activating the safety gate; 2. Push button for accessing & interlocking the safety gate; 3. Key switch (3 positions) 4. Illuminated pushbutton; 5. E-STOP pushbutton M12/5 connection with enable switch Delivery scope: Sensing device with pushbuttons incl. colour caps and Escape release bar and actuator for right or left hinged gates.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV, FCC
Принцип датчика:	Транспондер
Тип программирования:	Программируемый
Сила удержания для шарнира:	2000 N
Число выходов OSSD:	2
Число входов:	2
Тип соединения:	Federzugklemme steckbar

Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
потребляемая мощность DC:	2.0 W
Количество кнопок:	2
Тип защиты, корпус:	IP54
Количество аварийных кнопок:	1
Количество элементов управления:	4
Размер по ширине:	200.0 mm
Размер по высоте:	568.0 mm
Размер по глубине:	108.0 mm
Вес брутто:	3060 g
Вес нетто:	2690 g
Окружающая температура:	-20 - 55 °C

PSEN sg2c-5LPKLE-M12/5 switch



Safety gate system, safe interlock and safe guard locking device For applications up to SIL CL 3 and PL e. Consisting of 5 pushbuttons: 1. Illuminated pushbutton for activating the safety gate; 2. Push button for accessing & interlocking the safety gate; 3. Key switch (3 positions) 4. Illuminated pushbutton; 5. E-STOP pushbutton M12/5 connection with enable switch Delivery scope: Sensing device with pushbuttons (spare part).

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV, FCC
Принцип датчика:	Транспондер
Тип программирования:	Программируемый
Сила удержания для шарнира:	2000 N
Число выходов OSSD:	2
Число входов:	2

Тип соединения:	Federzugklemme steckbar
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
потребляемая мощность DC:	2.0 W
Количество кнопок:	2
Тип защиты, корпус:	IP54
Количество аварийных кнопок:	1
Количество элементов управления:	4
Размер по ширине:	46.5 mm
Размер по высоте:	568.0 mm
Размер по глубине:	74.5 mm
Вес брутто:	1290 g
Вес нетто:	1200 g
Окружающая температура:	-20 - 55 °C

PSEN sg2c-5LBLLE switch



Safety gate system includes safe interlocking device with guard locking. According to DIN EN60947-5-3. For applications up to SIL CL3 or Ple. Device type: 1. illuminated push button 2. key button 3. illuminated push button 4. illuminated push button 5. E-Stop Scope of delivery: Sensor unit with push buttons (spare)."

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV, FCC
Принцип датчика:	Транспондер
Тип программирования:	Программируемый
Сила удержания для шарнира:	2000 N
Число выходов OSSD:	2
Число входов:	2

Тип соединения:	Federzugklemme steckbar
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
потребляемая мощность DC:	2.0 W
Количество кнопок:	2
Тип защиты, корпус:	IP54
Количество аварийных кнопок:	1
Количество элементов управления:	4
Размер по ширине:	46.5 mm
Размер по высоте:	555.0 mm
Размер по глубине:	74.5 mm
Вес брутто:	1270 g
Вес нетто:	1180 g
Окружающая температура:	-20 - 55 °C

Блок PSEN sg2c-5LPLLS



Система защитных ворот, безопасная блокировка и безопасное защитное запирающее устройство Для применений до SIL CL 3 и PL e. Состоит из 5 кнопок: 1. Кнопка с подсветкой для активации защитных ворот; 2. Нажмите кнопку для доступа и блокировки ворот безопасности; 3. Кнопка с подсветкой; 4. Кнопка с подсветкой; 5. Кнопка остановки секции Комплект поставки: Сенсорное устройство с кнопками, вкл. цветные колпачки и защитная планка Escape и привод для правых или левых распашных ворот.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, CULus в списке, TÜV, FCC
Принцип датчика:	Транспондер
Тип программирования:	Программируемый
Сила удержания для шарнира:	2000 Н

Число выходов OSSD:	2
Число входов:	2
Тип соединения:	Federzugklemme Steckbar
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	ОКРУГ КОЛУМБИЯ
потребляемая мощность постоянного тока:	2,0 Вт
Количество кнопок:	2
Тип защиты, корпус:	IP54
Количество элементов управления:	4
Количество зон останова:	1
Размер по ширине:	200,0 мм
Размер по высоте:	555,0 мм
Размер по глубине:	108,0 мм
Вес брутто:	3050 г
Вес нетто:	2670 г
Окружающая температура:	От -20 до 55 ° C

Блок PSEN sg2c-5LBLLC



Система защитных ворот, безопасная блокировка и безопасное защитное запирающее устройство Для применений до SIL CL 3 и PL e. Состоит из 5 кнопок: 1. Кнопка с подсветкой для активации защитных ворот; 2. Ключевая кнопка для доступа и блокировки ворот безопасности; 3. Кнопка с подсветкой; 4. Кнопка с подсветкой; 5. Слепая крышка Комплект поставки: Сенсорное устройство с кнопками, вкл. цветные колпачки и защитная планка Escape и привод для правых или левых распашных ворот.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, CULus в списке, TÜV, FCC
Принцип датчика:	Транспондер
Тип программирования:	Программируемый

Сила удержания для шарнира:	2000 Н
Число выходов OSSD:	2
Число входов:	2
Тип соединения:	Federzugklemme Steckbar
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	ОКРУГ КОЛУМБИЯ
потребляемая мощность постоянного тока:	2,0 Вт
Количество кнопок:	2
Тип защиты, корпус:	IP54
Количество элементов управления:	4
Размер по ширине:	200,0 мм
Размер по высоте:	555,0 мм
Размер по глубине:	108,0 мм
Вес брутто:	3050 г
Вес нетто:	2670 г
Окружающая температура:	От -20 до 55 ° C

PSEN sg2c-5LBLLC switch



Safety gate system, safe interlock and safe guard locking device For applications up to SIL CL 3 and PL e. Consisting of 5 pushbuttons: 1. Illuminated pushbutton for activating the safety gate; 2. Key button for accessing & interlocking the safety gate; 3. Illuminated pushbutton; 4. Illuminated pushbutton; 5. Blind cover Delivery scope: Sensing device with pushbuttons (spare part).

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV, FCC
Принцип датчика:	Транспондер
Тип программирования:	Программируемый

Сила удержания для шарнира:	2000 N
Число выходов OSSD:	2
Число входов:	2
Тип соединения:	Federzugklemme steckbar
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
потребляемая мощность DC:	2.0 W
Количество кнопок:	2
Тип защиты, корпус:	IP54
Количество элементов управления:	4
Размер по ширине:	46.5 mm
Размер по высоте:	555.0 mm
Размер по глубине:	74.5 mm
Вес брутто:	1270 g
Вес нетто:	1180 g
Окружающая температура:	-20 - 55 °C

PSEN sg2c-3LPC unit



Safety gate system includes safe interlocking device with guard locking. According to DIN EN60947-5-3. For applications up to SIL CL3 or Ple. Device type: 1. illuminated push button 2. push button 3. blind cover Scope of delivery: Sensor unit with push buttons including color covers and escape release pin as well as actuator (bolt) for doors with hinges left or right."

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV, FCC
Принцип датчика:	Транспондер
Тип программирования:	Программируемый

Сила удержания для шарнира:	2000 N
Число выходов OSSD:	2
Число входов:	2
Тип соединения:	Federzugklemme steckbar
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
потребляемая мощность DC:	2.0 W
Количество кнопок:	2
Тип защиты, корпус:	IP54
Количество элементов управления:	2
Размер по ширине:	200.0 mm
Размер по высоте:	465.0 mm
Размер по глубине:	108.0 mm
Вес брутто:	2950 g
Вес нетто:	2570 g
Окружающая температура:	-20 - 55 °C

Блок PSEN sg2c-3LBC



Система защитных ворот, безопасная блокировка и безопасное защитное запирающее устройство Для применений до SIL CL 3 и PL e. 3 кнопки: 1. Кнопка с подсветкой для активации защитных ворот. 2. Ключевой выключатель для доступа и блокировки ворот безопасности. 3. Слепая крышка. Объем поставки: Сенсорное устройство с кнопками вкл. цветные колпачки и защитная планка Escape и привод для правых или левых распашных ворот.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, CULus в списке, TÜV, FCC
Принцип датчика:	Транспондер
Тип программирования:	Программируемый

Сила удержания для шарнира:	2000 Н
Число выходов OSSD:	2
Число входов:	2
Тип соединения:	Federzugklemme Steckbar
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	ОКРУГ КОЛУМБИЯ
потребляемая мощность постоянного тока:	2,0 Вт
Количество кнопок:	2
Тип защиты, корпус:	IP54
Количество элементов управления:	2
Размер по ширине:	200,0 мм
Размер по высоте:	465,0 мм
Размер по глубине:	108,0 мм
Вес брутто:	2950 г
Вес нетто:	2570 г
Окружающая температура:	От -20 до 55 ° C

Блок PSEN sg2c-3LPS



Система защитных ворот, безопасная блокировка и безопасное защитное запирающее устройство Для применений до SIL CL 3 и PL e. 3 кнопки: 1. Кнопка с подсветкой для активации защитных ворот. 2. Кнопка для доступа и блокировки защитных ворот. 3. Кнопка остановки секции. Комплект поставки: Сенсорное устройство с кнопками, вкл. цветные колпачки и защитная планка Escape и привод для правых или левых распашных ворот.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, CULus в списке, TÜV, FCC
Принцип датчика:	Транспондер
Тип программирования:	Программируемый

Сила удержания для шарнира:	2000 Н
Число выходов OSSD:	2
Число входов:	2
Тип соединения:	Federzugklemme Steckbar
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	ОКРУГ КОЛУМБИЯ
потребляемая мощность постоянного тока:	2,0 Вт
Количество кнопок:	2
Тип защиты, корпус:	IP54
Количество элементов управления:	2
Количество зон останова:	1
Размер по ширине:	200,0 мм
Размер по высоте:	465,0 мм
Размер по глубине:	108,0 мм
Вес брутто:	2950 г
Вес нетто:	2570 г
Окружающая температура:	От -20 до 55 ° C

PSEN sg2c-3LBC switch



Safety gate system, safe interlock and safe guard locking device For applications up to SIL CL 3 and PL e. 3 pushbuttons: 1. Illuminated pushbutton for activating the safety gate. 2. Key switch for accessing & interlocking the safety gate. 3. Blind cover. Delivery scope: Sensing device with pushbuttons (spare part).

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV, FCC
Принцип датчика:	Транспондер
Тип программирования:	Программируемый

Сила удержания для шарнира:	2000 N
Число выходов OSSD:	2
Число входов:	2
Тип соединения:	Federzugklemme steckbar
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
потребляемая мощность DC:	2.0 W
Количество кнопок:	2
Тип защиты, корпус:	IP54
Количество элементов управления:	2
Размер по ширине:	46.5 mm
Размер по высоте:	465.0 mm
Размер по глубине:	74.5 mm
Вес брутто:	1170 g
Вес нетто:	1080 g
Окружающая температура:	-20 - 55 °C

Блок PSEN sg2c-5LPKLC-M12 / 5



Система защитных ворот, безопасная блокировка и безопасное защитное запирающее устройство Для применений до SIL CL 3 и PL e. Состоит из 5 кнопок: 1. Кнопка с подсветкой для активации защитных ворот; 2. Нажмите переключатель для доступа и блокировки ворот безопасности; 3. Переключатель с ключом (3 положения) 4. Кнопка с подсветкой; 5. Соединение с заглушкой M12 / 5 с включающим выключателем. Объем поставки: Сенсорное устройство с кнопками, вкл. цветные колпачки и защитная планка Escape и привод для правых или левых распашных ворот.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, CULus в списке, TÜV, FCC
Принцип датчика:	Транспондер

Тип программирования:	Программируемый
Сила удержания для шарнира:	2000 Н
Число выходов OSSD:	2
Число входов:	2
Тип соединения:	Federzugklemme Steckbar
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	ОКРУГ КОЛУМБИЯ
потребляемая мощность постоянного тока:	2,0 Вт
Количество кнопок:	2
Тип защиты, корпус:	IP54
Количество элементов управления:	4
Размер по ширине:	200,0 мм
Размер по высоте:	568,0 мм
Размер по глубине:	108,0 мм
Вес брутто:	3060 г
Вес нетто:	2690 г
Окружающая температура:	От -20 до 55 ° C

PSEN sg2c-5LPLLC switch



Safety gate system, safe interlock and safe guard locking device For applications up to SIL CL 3 and PL e. Consisting of 5 pushbuttons: 1. Illuminated pushbutton for activating the safety gate; 2. Push button for accessing & interlocking the safety gate; 3. Illuminated pushbutton; 4. Illuminated pushbutton; 5. Blind cover Delivery scope: Sensing device with pushbuttons (spare part).

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV, FCC
Принцип датчика:	Транспондер

Тип программирования:	Программируемый
Сила удержания для шарнира:	2000 N
Число выходов OSSD:	2
Число входов:	2
Тип соединения:	Federzugklemme steckbar
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
потребляемая мощность DC:	2.0 W
Количество кнопок:	2
Тип защиты, корпус:	IP54
Количество элементов управления:	4
Размер по ширине:	46.5 mm
Размер по высоте:	555.0 mm
Размер по глубине:	74.5 mm
Вес брутто:	1270 g
Вес нетто:	1180 g
Окружающая температура:	-20 - 55 °C

PSEN sg2c-5LBKLE-M12/5 switch



Safety gate system, safe interlock and safe guard locking device For applications up to SIL CL 3 and PL e. Consisting of 5 pushbuttons: 1. Illuminated pushbutton for activating the safety gate; 2. Key button for accessing & interlocking the safety gate; 3. Key switch (3 positions) 4. Illuminated pushbutton; 5. E-STOP pushbutton M12/5 connection with enable switch Delivery scope: Sensing device with pushbuttons (spare part).

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV, FCC
Принцип датчика:	Транспондер

Тип программирования:	Программируемый
Сила удержания для шарнира:	2000 N
Число выходов OSSD:	2
Число входов:	2
Тип соединения:	Federzugklemme steckbar
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
потребляемая мощность DC:	2.0 W
Количество кнопок:	2
Тип защиты, корпус:	IP54
Количество аварийных кнопок:	1
Количество элементов управления:	4
Размер по ширине:	46.5 mm
Размер по высоте:	568.0 mm
Размер по глубине:	74.5 mm
Вес брутто:	1290 g
Вес нетто:	1200 g
Окружающая температура:	-20 - 55 °C

Блок PSEN sg2c-5LPKLS-M12 / 5



Система защитных ворот, безопасная блокировка и безопасное защитное запирающее устройство Для применений до SIL CL 3 и PL e. Состоит из 5 кнопок: 1. Кнопка с подсветкой для активации защитных ворот; 2. Нажмите кнопку для доступа и блокировки ворот безопасности; 3. Переключатель с ключом (3 положения) 4. Кнопка с подсветкой; 5. Кнопка отключения секции M12 / 5 с переключателем включения. Объем поставки: Сенсорное устройство с кнопками, вкл. цветные колпачки и защитная планка Escape и привод для правых или левых распашных ворот.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, CULus в списке, TÜV, FCC
Принцип датчика:	Транспондер
Тип программирования:	Программируемый
Сила удержания для шарнира:	2000 Н
Число выходов OSSD:	2
Число входов:	2
Тип соединения:	Federzugklemme Steckbar
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	ОКРУГ КОЛУМБИЯ
потребляемая мощность постоянного тока:	2,0 Вт
Количество кнопок:	2
Тип защиты, корпус:	IP54
Количество элементов управления:	4
Количество зон останова:	1
Размер по ширине:	200,0 мм
Размер по высоте:	568,0 мм
Размер по глубине:	108,0 мм
Вес брутто:	3060 г
Вес нетто:	2690 г
Окружающая температура:	От -20 до 55 ° C

Переключатель PSEN sg2c-5LBKLS-M12 / 5



Система защитных ворот, безопасная блокировка и безопасное защитное запирающее устройство Для применений до SIL CL 3 и PL e. Состоит из 5 кнопок: 1. Кнопка с подсветкой для активации защитных ворот; 2. ключевой переключатель для доступа и блокировки ворот безопасности; 3. Переключатель с ключом (3

положения) 4. Кнопка с подсветкой; 5. Соединение кнопки остановки секции M12 / 5 с переключателем включения. Комплект поставки: Сенсорное устройство с кнопками (запасная часть).

Технические характеристики

Сертификация:	CE, CULus в списке, TÜV, FCC
Принцип датчика:	Транспондер
Тип программирования:	Программируемый
Сила удержания для шарнира:	2000 Н
Число выходов OSSD:	2
Число входов:	2
Тип соединения:	Federzugklemme Steckbar
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	ОКРУГ КОЛУМБИЯ
потребляемая мощность постоянного тока:	2,0 Вт
Количество кнопок:	2
Тип защиты, корпус:	IP54
Количество элементов управления:	4
Количество зон останова:	1
Размер по ширине:	46,5 мм
Размер по высоте:	568,0 мм
Размер по глубине:	74,5 мм
Вес брутто:	1290 г
Вес нетто:	1200 г
Окружающая температура:	От -20 до 55 ° C

Переключатель PSEN sg2c-5LPLLS



Система защитных ворот, безопасная блокировка и безопасное защитное запирающее устройство Для применений до SIL CL 3 и PL e. Состоит из 5 кнопок: 1. Кнопка с подсветкой для активации защитных ворот; 2. Нажмите кнопку для доступа и блокировки ворот безопасности; 3. Кнопка с подсветкой; 4. Кнопка с подсветкой; 5. Кнопка остановки секции Комплект поставки: Сенсорное устройство с кнопками (запасная часть).

Технические характеристики

Сертификация:	CE, CULus в списке, TÜV, FCC
Принцип датчика:	Транспондер
Тип программирования:	Программируемый
Сила удержания для шарнира:	2000 Н
Число выходов OSSD:	2
Число входов:	2
Тип соединения:	Federzugklemme Steckbar
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	ОКРУГ КОЛУМБИЯ
потребляемая мощность постоянного тока:	2,0 Вт
Количество кнопок:	2
Тип защиты, корпус:	IP54
Количество элементов управления:	4
Количество зон останова:	1
Размер по ширине:	46,5 мм
Размер по высоте:	555,0 мм
Размер по глубине:	74,5 мм
Вес брутто:	1270 г
Вес нетто:	1180 г
Окружающая температура:	От -20 до 55 ° C

Переключатель PSEN sg2c-5LPKLS-M12 / 5



Система защитных ворот, безопасная блокировка и безопасное защитное запирающее устройство Для применений до SIL CL 3 и PL e. Состоит из 5 кнопок: 1. Кнопка с подсветкой для активации защитных ворот; 2. Нажмите кнопку для доступа и блокировки ворот безопасности; 3. Переключатель с ключом (3 положения) 4. Кнопка с подсветкой; 5. Соединение кнопки останова секции M12 / 5 с переключателем включения. Комплект поставки: Сенсорное устройство с кнопками (запасная часть).

Технические характеристики

Сертификация:	CE, CULus в списке, TÜV, FCC
Принцип датчика:	Транспондер
Тип программирования:	Программируемый
Сила удержания для шарнира:	2000 Н
Число выходов OSSD:	2
Число входов:	2
Тип соединения:	Federzugklemme Steckbar
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	ОКРУГ КОЛУМБИЯ
потребляемая мощность постоянного тока:	2,0 Вт
Количество кнопок:	2
Тип защиты, корпус:	IP54
Количество элементов управления:	4
Количество зон останова:	1
Размер по ширине:	46,5 мм
Размер по высоте:	568,0 мм
Размер по глубине:	74,5 мм
Вес брутто:	1290 г
Вес нетто:	1200 г
Окружающая температура:	От -20 до 55 ° C

PSEN sg2c-5LPLLE switch



Safety gate system, safe interlock and safe guard locking device For applications up to SIL CL 3 and PL e. Consisting of 5 pushbuttons: 1. Illuminated pushbutton for activating the safety gate; 2. Pushbutton for accessing & interlocking the safety gate; 3. Illuminated pushbutton; 4. Illuminated pushbutton; 5. E-STOP pushbutton Delivery scope: Sensing device with pushbuttons (spare part).

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV, FCC
Принцип датчика:	Транспондер
Тип программирования:	Программируемый
Сила удержания для шарнира:	2000 N
Число выходов OSSD:	2
Число входов:	2
Тип соединения:	Federzugklemme steckbar
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
потребляемая мощность DC:	2.0 W
Количество кнопок:	2
Тип защиты, корпус:	IP54
Количество аварийных кнопок:	1
Количество элементов управления:	4
Размер по ширине:	46.5 mm
Размер по высоте:	555.0 mm
Размер по глубине:	74.5 mm
Вес брутто:	1270 g
Вес нетто:	1180 g
Окружающая температура:	-20 - 55 °C

PSEN sg2c-5LBKLE-M12/5 unit



Safety gate system, safe interlock and safe guard locking device For applications up to SIL CL 3 and PL e. Consisting of 5 pushbuttons: 1. Illuminated pushbutton for activating the safety gate; 2. Key button for accessing & interlocking the safety gate; 3. Key switch (3 positions) 4. Illuminated pushbutton; 5. E-STOP pushbutton M12/5 connection with enable switch Delivery scope: Sensing device with pushbuttons incl. colour caps and Escape release bar and actuator for right or left hinged gates.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV, FCC
Принцип датчика:	Транспондер
Тип программирования:	Программируемый
Сила удержания для шарнира:	2000 N
Число выходов OSSD:	2
Число входов:	2
Тип соединения:	Federzugklemme steckbar
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
потребляемая мощность DC:	2.0 W
Количество кнопок:	2
Тип защиты, корпус:	IP54
Количество аварийных кнопок:	1
Количество элементов управления:	4
Размер по ширине:	200.0 mm
Размер по высоте:	568.0 mm
Размер по глубине:	108.0 mm
Вес брутто:	3060 g

Вес нетто:	2690 g
Окружающая температура:	-20 - 55 °C

PSEN sg2c-5LBLLE unit



Safety gate system, safe interlock and safe guard locking device For applications up to SIL CL 3 and PL e. Consisting of 5 pushbuttons: 1. Illuminated pushbutton for activating the safety gate; 2. Key button for accessing & interlocking the safety gate; 3. Illuminated pushbutton; 4. Illuminated pushbutton; 5. E-STOP pushbutton Delivery scope: Sensing device with pushbuttons incl. colour caps and Escape release bar and actuator for right or left hinged gates.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV, FCC
Принцип датчика:	Транспондер
Тип программирования:	Программируемый
Сила удержания для шарнира:	2000 N
Число выходов OSSD:	2
Число входов:	2
Тип соединения:	Federzugklemme steckbar
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
потребляемая мощность DC:	2.0 W
Количество кнопок:	2
Тип защиты, корпус:	IP54
Количество аварийных кнопок:	1
Количество элементов управления:	4
Размер по ширине:	200.0 mm
Размер по высоте:	555.0 mm
Размер по глубине:	108.0 mm

Вес брутто:	3050 g
Вес нетто:	2670 g
Окружающая температура:	-20 - 55 °C

Блок PSEN sg2c-5LPLLC



Система защитных ворот, безопасная блокировка и безопасное защитное запирающее устройство Для применений до SIL CL 3 и PL e. Состоит из 5 кнопок: 1. Кнопка с подсветкой для активации защитных ворот; 2. Нажмите кнопку для доступа и блокировки ворот безопасности; 3. Кнопка с подсветкой; 4. Кнопка с подсветкой; 5. Слепая крышка Комплект поставки: Сенсорное устройство с кнопками, вкл. цветные колпачки и защитная планка Escape и привод для правых или левых распашных ворот.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, CULus в списке, TÜV, FCC
Принцип датчика:	Транспондер
Тип программирования:	Программируемый
Сила удержания для шарнира:	2000 Н
Число выходов OSSD:	2
Число входов:	2
Тип соединения:	Federzugklemme Steckbar
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	ОКРУГ КОЛУМБИЯ
потребляемая мощность постоянного тока:	2,0 Вт
Количество кнопок:	2
Тип защиты, корпус:	IP54
Количество элементов управления:	4
Размер по ширине:	200,0 мм
Размер по высоте:	555,0 мм
Размер по глубине:	108,0 мм

Вес брутто:	3050 г
Вес нетто:	2670 г
Окружающая температура:	От -20 до 55 ° C

Блок PSEN sg2c-5LBKLS-M12 / 5



Система защитных ворот, безопасная блокировка и безопасное защитное запирающее устройство Для применений до SIL CL 3 и PL e. Состоит из 5 кнопок: 1. Кнопка с подсветкой для активации защитных ворот; 2. ключевой переключатель для доступа и блокировки ворот безопасности; 3. Переключатель с ключом (3 положения) 4. Кнопка с подсветкой; 5. Кнопка отключения секции M12 / 5 с переключателем включения. Объем поставки: Сенсорное устройство с кнопками, вкл. цветные колпачки и защитная планка Escape и привод для правых или левых распашных ворот.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, CULus в списке, TÜV, FCC
Принцип датчика:	Транспондер
Тип программирования:	Программируемый
Сила удержания для шарнира:	2000 Н
Число выходов OSSD:	2
Число входов:	2
Тип соединения:	Federzugklemme Steckbar
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	ОКРУГ КОЛУМБИЯ
потребляемая мощность постоянного тока:	2,0 Вт
Количество кнопок:	2
Тип защиты, корпус:	IP54
Количество элементов управления:	4
Количество зон останова:	1
Размер по ширине:	200,0 мм

Размер по высоте:	568,0 мм
Размер по глубине:	108,0 мм
Вес брутто:	3060 г
Вес нетто:	2690 г
Окружающая температура:	От -20 до 55 ° C

PSEN sg2c-5LBKLC-M12/5 switch



Safety gate system, safe interlock and safe guard locking device For applications up to SIL CL 3 and PL e. Consisting of 5 pushbuttons: 1. Illuminated pushbutton for activating the safety gate; 2. Key button for accessing & interlocking the safety gate; 3. Key switch (3 positions) 4. Illuminated pushbutton; 5. Blind cover M12/5 connection with enable switch.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV, FCC
Принцип датчика:	Транспондер
Тип программирования:	Программируемый
Сила удержания для шарнира:	2000 N
Число выходов OSSD:	2
Число входов:	2
Тип соединения:	Federzugklemme steckbar
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
потребляемая мощность DC:	2.0 W
Количество кнопок:	2
Тип защиты, корпус:	IP54
Количество элементов управления:	4
Размер по ширине:	46.5 mm

Размер по высоте:	568.0 mm
Размер по глубине:	74.5 mm
Вес брутто:	1290 g
Вес нетто:	1200 g
Окружающая температура:	-20 - 55 °C

PSEN sg2c-5LPLLE 2.2 unit



Safety gate system, safe interlock and safe guard locking device For applications up to SIL CL 3 and PL e. Coding: fully coded. 5 pushbuttons: 1. Illuminated pushbutton for activating the safety gate; 2. Push switch for accessing & interlocking the safety gate; 3. Key switch 4. Illuminated pushbutton; 5. E-STOP pushbutton Delivery scope: Sensing device with pushbuttons incl. colour caps and Escape release bar and actuator for right or left hinged gates.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV, FCC
Принцип датчика:	Транспондер
Тип программирования:	Уникальное программирование
Сила удержания для шарнира:	2000 N
Число выходов OSSD:	2
Число входов:	2
Тип соединения:	Federzugklemme steckbar
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
потребляемая мощность DC:	2.0 W
Количество кнопок:	2
Тип защиты, корпус:	IP54
Количество аварийных кнопок:	1
Количество элементов управления:	4

Количество элементов управления:	4
Размер по ширине:	200,0 мм
Размер по высоте:	568,0 мм
Размер по глубине:	108,0 мм
Вес брутто:	3060 г
Вес нетто:	2690 г
Окружающая температура:	От -20 до 55 ° C

PSEN sg2c-5LPKLE-M12/5 2.2 unit



Safety gate system, safe interlock and safe guard locking device For applications up to SIL CL 3 and PL e. Coding: fully coded. 5 pushbuttons: 1. Illuminated pushbutton for activating the safety gate; 2. Push button for accessing & interlocking the safety gate; 3. Key switch (3 positions) 4. Illuminated pushbutton; 5. E-STOP pushbutton M12/5 connection with enable switch Delivery scope: Sensing device with pushbuttons incl. colour caps and Escape release bar and actuator for right or left hinged gates.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV, FCC
Принцип датчика:	Транспондер
Тип программирования:	Уникальное программирование
Сила удержания для шарнира:	2000 N
Число выходов OSSD:	2
Число входов:	2
Тип соединения:	Federzugklemme steckbar
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
потребляемая мощность DC:	2.0 W
Количество кнопок:	2
Тип защиты, корпус:	IP54

Количество аварийных кнопок:	1
Количество элементов управления:	4
Размер по ширине:	200.0 mm
Размер по высоте:	568.0 mm
Размер по глубине:	108.0 mm
Вес брутто:	3060 g
Вес нетто:	2690 g
Окружающая температура:	-20 - 55 °C

PSEN sg2 actuator



Actuator (bolt) for types PSEN sg2c coded (spare part).

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV, FCC
Тип программирования:	Программируемый
Тип защиты, корпус:	IP65
Размер по ширине:	195.0 mm
Размер по высоте:	110.0 mm
Размер по глубине:	108.0 mm
Вес брутто:	1440 g
Вес нетто:	1390 g
Окружающая температура:	-20 - 55 °C

PSEN sg2c-3LPE 2.2 unit



Safety gate system, safe interlock and safe guard locking device For applications up to SIL CL 3 and PL e. Coding: fully coded. 3 pushbuttons: 1. Illuminated pushbutton for activating the safety gate. 2. Pushbutton for accessing & interlocking the safety gate. 3. E-STOP Delivery scope: Sensing device with pushbuttons incl. colour caps and Escape release bar and actuator for right or left hinged gates.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV, FCC
Принцип датчика:	Транспондер
Тип программирования:	Уникальное программирование
Сила удержания для шарнира:	2000 N
Число выходов OSSD:	2
Число входов:	2
Тип соединения:	Federzugklemme steckbar
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
потребляемая мощность DC:	2.0 W
Количество кнопок:	2
Тип защиты, корпус:	IP54
Количество элементов управления:	2
Размер по ширине:	200.0 mm
Размер по высоте:	465.0 mm
Размер по глубине:	108.0 mm
Вес брутто:	2950 g
Вес нетто:	2570 g
Окружающая температура:	-20 - 55 °C

Переключатель PSEN sg2c-5LPKLC-M12 / 5



Система защитных ворот, безопасная блокировка и безопасное защитное запирающее устройство Для применений до SIL CL 3 и PL e. Состоит из 5 кнопок: 1. Кнопка с подсветкой для активации защитных ворот; 2. Нажмите переключатель для доступа и блокировки ворот безопасности; 3. Переключатель с ключом (3 положения) 4. Кнопка с подсветкой; 5. Соединение заглушки M12 / 5 с переключателем включения. Комплект поставки: Сенсорное устройство с кнопками (запасная часть).

Технические характеристики

Сертификация:	CE, CULus в списке, TÜV, FCC
Принцип датчика:	Транспондер
Тип программирования:	Программируемый
Сила удержания для шарнира:	2000 Н
Число выходов OSSD:	2
Число входов:	2
Тип соединения:	Federzugklemme Steckbar
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	ОКРУГ КОЛУМБИЯ
потребляемая мощность постоянного тока:	2,0 Вт
Количество кнопок:	2
Тип защиты, корпус:	IP54
Количество элементов управления:	4
Размер по ширине:	46,5 мм
Размер по высоте:	568,0 мм
Размер по глубине:	74,5 мм
Вес брутто:	1290 г
Вес нетто:	1200 г
Окружающая температура:	От -20 до 55 ° C

PSEnsg2c-5CCLLE switch



Safety gate system includes safe interlocking device with guard locking. According to DIN EN60947-5-3. For applications up to SIL CL3 or Ple. Device type: 1. blind cover 2. blind cover 3. illuminated push button 4. illuminated push button 5. E-Stop Scope of delivery: Sensor unit with push buttons (spare).

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV, FCC
Принцип датчика:	Транспондер
Тип программирования:	Программируемый
Сила удержания для шарнира:	2000 N
Число выходов OSSD:	2
Число входов:	2
Тип соединения:	Federzugklemme steckbar
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
потребляемая мощность DC:	2.0 W
Количество кнопок:	2
Тип защиты, корпус:	IP54
Количество аварийных кнопок:	1
Количество элементов управления:	2
Размер по ширине:	46.5 mm
Размер по высоте:	555.0 mm
Размер по глубине:	74.5 mm
Вес брутто:	1230 g
Вес нетто:	1145 g

Окружающая температура:

-20 - 55 °C

PSEnsg2c-5CCLLE unit



Safety gate system includes safe interlocking device with guard locking. According to DIN EN60947-5-3. For applications up to SIL CL3 or Ple. Device type: 1. blind cover 2. blind cover 3. illuminated push button 4. illuminated push button 5. E-Stop Scope of delivery: Sensor unit with push buttons including color covers and escape release pin as well as actuator (bolt) for doors with hinges left or right.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV, FCC
Принцип датчика:	Транспондер
Тип программирования:	Программируемый
Сила удержания для шарнира:	2000 N
Число выходов OSSD:	2
Число входов:	2
Тип соединения:	Federzugklemme steckbar
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
потребляемая мощность DC:	2.0 W
Количество кнопок:	2
Тип защиты, корпус:	IP54
Количество аварийных кнопок:	1
Количество элементов управления:	2
Размер по ширине:	200.0 mm
Размер по высоте:	555.0 mm
Размер по глубине:	108.0 mm
Вес брутто:	3050 g

Вес нетто:	2670 g
Окружающая температура:	-20 - 55 °C

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

<https://pnoz.nt-rt.ru/> || pzh@nt-rt.ru