

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

<https://pnoz.nt-rt.ru/> || pzh@nt-rt.ru

Узкие световые завесы Тип 2, защита кистей рук

PSEN op2H-SL-24-015/1



Safety light curtain, type 2 ,PL c, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 150 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV
Версия товара:	1.0
Тип в соответствии с ЕС 61496:	2
Высота защищенного поля:	150 mm
Число лучей:	8
Принцип датчика:	Оптический
Рабочий диапазон (m):	0,2 - 6,0
Время реакции:	7.00 ms
Число выходов OSSD:	2
Блокировка:	Нет
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Тип защиты, корпус:	IP65
Применение в соответствии с:	EN 61496-1, IEC 61496-2

Разрешение предохранительного устройства:	24 mm
Размер по ширине:	15.4 mm
Размер по высоте:	150.0 mm
Размер по глубине:	32.6 mm
Вес брутто:	900 g
Вес нетто:	300 g
Окружающая температура:	0 - 55 °C

PSEN op2H-SL-24-045/1



Safety light curtain, type 2 ,PL c, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 450 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV
Версия товара:	1.0
Тип в соответствии с EC 61496:	2
Высота защищенного поля:	450 mm
Число лучей:	24
Принцип датчика:	Оптический
Рабочий диапазон (m):	0,2 - 6,0
Время реакции:	9.00 ms
Число выходов OSSD:	2
Блокировка:	Нет
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC

Тип защиты, корпус:	IP65
Применение в соответствии с:	EN 61496-1, IEC 61496-2
Разрешение предохранительного устройства:	24 mm
Размер по ширине:	15.4 mm
Размер по высоте:	450.0 mm
Размер по глубине:	32.6 mm
Вес брутто:	1350 g
Вес нетто:	650 g
Окружающая температура:	0 - 55 °C

PSEN op2H-SL-24-120/1



Safety light curtain, type 2 ,PL c, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 1200 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV
Версия товара:	1.0
Тип в соответствии с EC 61496:	2
Высота защищенного поля:	1200 mm
Число лучей:	64
Принцип датчика:	Оптический
Рабочий диапазон (m):	0,2 - 6,0
Время реакции:	13.00 ms
Число выходов OSSD:	2
Блокировка:	Нет
Напряжение питания (V):	24,0

Тип питающего напряжения:	DC
Тип защиты, корпус:	IP65
Применение в соответствии с:	EN 61496-1, IEC 61496-2
Разрешение предохранительного устройства:	24 mm
Размер по ширине:	15.4 mm
Размер по высоте:	1200.0 mm
Размер по глубине:	32.6 mm
Вес брутто:	2350 g
Вес нетто:	1400 g
Окружающая температура:	0 - 55 °C

PSEN op2H-SL-24-030/1



Safety light curtain, type 2 ,PL c, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 300 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV
Версия товара:	1.0
Тип в соответствии с EC 61496:	2
Высота защищенного поля:	300 mm
Число лучей:	16
Принцип датчика:	Оптический
Рабочий диапазон (m):	0,2 - 6,0
Время реакции:	8.00 ms
Число выходов OSSD:	2
Блокировка:	Нет

Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Тип защиты, корпус:	IP65
Применение в соответствии с:	EN 61496-1, IEC 61496-2
Разрешение предохранительного устройства:	24 mm
Размер по ширине:	15.4 mm
Размер по высоте:	300.0 mm
Размер по глубине:	32.6 mm
Вес брутто:	1100 g
Вес нетто:	500 g
Окружающая температура:	0 - 55 °C

PSEN op2H-SL-24-060/1



Safety light curtain, type 2 ,PL c, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 600 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV
Версия товара:	1.0
Тип в соответствии с EC 61496:	2
Высота защищенного поля:	600 mm
Число лучей:	32
Принцип датчика:	Оптический
Рабочий диапазон (m):	0,2 - 6,0
Время реакции:	9.00 ms
Число выходов OSSD:	2

Блокировка:	Нет
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Тип защиты, корпус:	IP65
Применение в соответствии с:	EN 61496-1, IEC 61496-2
Разрешение предохранительного устройства:	24 mm
Размер по ширине:	15.4 mm
Размер по высоте:	600.0 mm
Размер по глубине:	32.6 mm
Вес брутто:	1450 g
Вес нетто:	750 g
Окружающая температура:	0 - 55 °C

PSEN op2H-SL-24-075/1



Safety light curtain, type 2 ,PL c, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 750 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV
Версия товара:	1.0
Тип в соответствии с EC 61496:	2
Высота защищенного поля:	750 mm
Число лучей:	40
Принцип датчика:	Оптический
Рабочий диапазон (m):	0,2 - 6,0
Время реакции:	10.00 ms

Число выходов OSSD:	2
Блокировка:	Нет
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Тип защиты, корпус:	IP65
Применение в соответствии с:	EN 61496-1, IEC 61496-2
Разрешение предохранительного устройства:	24 mm
Размер по ширине:	15.4 mm
Размер по высоте:	750.0 mm
Размер по глубине:	32.6 mm
Вес брутто:	1600 g
Вес нетто:	900 g
Окружающая температура:	0 - 55 °C

PSEN op2H-SL-24-105/1



Safety light curtain, type 2 ,PL c, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 1050 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV
Версия товара:	1.0
Тип в соответствии с EC 61496:	2
Высота защищенного поля:	1050 mm
Число лучей:	56
Принцип датчика:	Оптический
Рабочий диапазон (m):	0,2 - 6,0

Время реакции:	12.00 ms
Число выходов OSSD:	2
Блокировка:	Нет
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Тип защиты, корпус:	IP65
Применение в соответствии с:	EN 61496-1, IEC 61496-2
Разрешение предохранительного устройства:	24 mm
Размер по ширине:	15.4 mm
Размер по высоте:	1050.0 mm
Размер по глубине:	32.6 mm
Вес брутто:	2200 g
Вес нетто:	1250 g
Окружающая температура:	0 - 55 °C

PSEN op2H-SL-24-090/1



Safety light curtain, type 2 ,PL c, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 900 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV
Версия товара:	1.0
Тип в соответствии с EC 61496:	2
Высота защищенного поля:	900 mm
Число лучей:	48
Принцип датчика:	Оптический

Рабочий диапазон (m):	0,2 - 6,0
Время реакции:	11.00 ms
Число выходов OSSD:	2
Блокировка:	Нет
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Тип защиты, корпус:	IP65
Применение в соответствии с:	EN 61496-1, IEC 61496-2
Разрешение предохранительного устройства:	24 mm
Размер по ширине:	15.4 mm
Размер по высоте:	900.0 mm
Размер по глубине:	32.6 mm
Вес брутто:	2050 g
Вес нетто:	1100 g
Окружающая температура:	0 - 55 °C

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://pnoz.nt-rt.ru/> || pzh@nt-rt.ru