

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://pnoz.nt-rt.ru/> || pzh@nt-rt.ru

Узкие световые завесы Тип 4, защита пальцев

PSEN op4F-SL-14-120/1



Safety light curtain, type 4 ,PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 1200 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV
Версия товара:	1.0
Тип в соответствии с ЕС 61496:	4
Высота защищенного поля:	1200 mm
Число лучей:	120
Принцип датчика:	Оптический
Рабочий диапазон (m):	0,2 - 6,0
Время реакции:	17.00 ms
Число выходов OSSD:	2
Блокировка:	Нет
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Тип защиты, корпус:	IP65

Применение в соответствии с:	EN 61496-1, IEC 61496-2
Разрешение предохранительного устройства:	14 mm
Размер по ширине:	15.4 mm
Размер по высоте:	1200.0 mm
Размер по глубине:	32.6 mm
Вес брутто:	2350 g
Вес нетто:	1400 g
Окружающая температура:	0 - 55 °C

PSEN op4F-SL-14-105/1



Safety light curtain, type 4 ,PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 1050 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV
Версия товара:	1.0
Тип в соответствии с EC 61496:	4
Высота защищенного поля:	1050 mm
Число лучей:	105
Принцип датчика:	Оптический
Рабочий диапазон (m):	0,2 - 6,0
Время реакции:	16.00 ms
Число выходов OSSD:	2
Блокировка:	Нет
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC

Тип защиты, корпус:	IP65
Применение в соответствии с:	EN 61496-1, IEC 61496-2
Разрешение предохранительного устройства:	14 mm
Размер по ширине:	15.4 mm
Размер по высоте:	1050.0 mm
Размер по глубине:	32.6 mm
Вес брутто:	2200 g
Вес нетто:	1250 g
Окружающая температура:	0 - 55 °C

PSEN op4F-SL-14-072/1



Safety light curtain, type 4 ,PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 720 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV
Версия товара:	1.0
Тип в соответствии с EC 61496:	4
Высота защищенного поля:	720 mm
Число лучей:	72
Принцип датчика:	Оптический
Рабочий диапазон (m):	0,2 - 6,0
Время реакции:	13.00 ms
Число выходов OSSD:	2
Блокировка:	Нет
Напряжение питания (V):	24,0

Тип питающего напряжения:	DC
Тип защиты, корпус:	IP65
Применение в соответствии с:	EN 61496-1, IEC 61496-2
Разрешение предохранительного устройства:	14 mm
Размер по ширине:	15.4 mm
Размер по высоте:	720.0 mm
Размер по глубине:	32.6 mm
Вес брутто:	1550 g
Вес нетто:	850 g
Окружающая температура:	0 - 55 °C

PSEN op4F-SL-14-048/1



Safety light curtain, type 4 ,PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 480 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV
Версия товара:	1.0
Тип в соответствии с EC 61496:	4
Высота защищенного поля:	480 mm
Число лучей:	48
Принцип датчика:	Оптический
Рабочий диапазон (m):	0,2 - 6,0
Время реакции:	10.00 ms
Число выходов OSSD:	2
Блокировка:	Нет

Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Тип защиты, корпус:	IP65
Применение в соответствии с:	EN 61496-1, IEC 61496-2
Разрешение предохранительного устройства:	14 mm
Размер по ширине:	15.4 mm
Размер по высоте:	480.0 mm
Размер по глубине:	32.6 mm
Вес брутто:	1350 g
Вес нетто:	650 g
Окружающая температура:	0 - 55 °C

PSEN op4F-SL-14-042/1



Safety light curtain, type 4 ,PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 420 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV
Версия товара:	1.0
Тип в соответствии с EC 61496:	4
Высота защищенного поля:	420 mm
Число лучей:	42
Принцип датчика:	Оптический
Рабочий диапазон (m):	0,2 - 6,0
Время реакции:	10.00 ms
Число выходов OSSD:	2

Блокировка:	Нет
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Тип защиты, корпус:	IP65
Применение в соответствии с:	EN 61496-1, IEC 61496-2
Разрешение предохранительного устройства:	14 mm
Размер по ширине:	15.4 mm
Размер по высоте:	420.0 mm
Размер по глубине:	32.6 mm
Вес брутто:	1200 g
Вес нетто:	600 g
Окружающая температура:	0 - 55 °C

PSEN op4F-SL-14-096/1



Safety light curtain, type 4 ,PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 960 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV
Версия товара:	1.0
Тип в соответствии с EC 61496:	4
Высота защищенного поля:	960 mm
Число лучей:	96
Принцип датчика:	Оптический
Рабочий диапазон (m):	0,2 - 6,0
Время реакции:	15.00 ms

Число выходов OSSD:	2
Блокировка:	Нет
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Тип защиты, корпус:	IP65
Применение в соответствии с:	EN 61496-1, IEC 61496-2
Разрешение предохранительного устройства:	14 mm
Размер по ширине:	15.4 mm
Размер по высоте:	960.0 mm
Размер по глубине:	32.6 mm
Вес брутто:	2100 g
Вес нетто:	1150 g
Окружающая температура:	0 - 55 °C

PSEN op4F-SL-14-054/1



Safety light curtain, type 4 ,PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 540 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV
Версия товара:	1.0
Тип в соответствии с EC 61496:	4
Высота защищенного поля:	540 mm
Число лучей:	54
Принцип датчика:	Оптический
Рабочий диапазон (m):	0,2 - 6,0

Время реакции:	11.00 ms
Число выходов OSSD:	2
Блокировка:	Нет
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Тип защиты, корпус:	IP65
Применение в соответствии с:	EN 61496-1, IEC 61496-2
Разрешение предохранительного устройства:	14 mm
Размер по ширине:	15.4 mm
Размер по высоте:	540.0 mm
Размер по глубине:	32.6 mm
Вес брутто:	1400 g
Вес нетто:	700 g
Окружающая температура:	0 - 55 °C

PSEN op4F-SL-14-030/1



Safety light curtain, type 4 ,PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 300 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV
Версия товара:	1.0
Тип в соответствии с EC 61496:	4
Высота защищенного поля:	300 mm
Число лучей:	30
Принцип датчика:	Оптический

Рабочий диапазон (m):	0,2 - 6,0
Время реакции:	8.00 ms
Число выходов OSSD:	2
Блокировка:	Нет
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Тип защиты, корпус:	IP65
Применение в соответствии с:	EN 61496-1, IEC 61496-2
Разрешение предохранительного устройства:	14 mm
Размер по ширине:	15.4 mm
Размер по высоте:	300.0 mm
Размер по глубине:	32.6 mm
Вес брутто:	1100 g
Вес нетто:	500 g
Окружающая температура:	0 - 55 °C

PSEN op4F-SL-14-021/1



Safety light curtain, type 4 ,PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 210 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV
Версия товара:	1.0
Тип в соответствии с EC 61496:	4
Высота защищенного поля:	210 mm

Число лучей:	21
Принцип датчика:	Оптический
Рабочий диапазон (м):	0,2 - 6,0
Время реакции:	8.00 ms
Число выходов OSSD:	2
Блокировка:	Нет
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Тип защиты, корпус:	IP65
Применение в соответствии с:	EN 61496-1, IEC 61496-2
Разрешение предохранительного устройства:	14 mm
Размер по ширине:	15.4 mm
Размер по высоте:	210.0 mm
Размер по глубине:	32.6 mm
Вес брутто:	950 g
Вес нетто:	350 g
Окружающая температура:	0 - 55 °C

PSEN op4F-SL-14-078/1



Safety light curtain, type 4 ,PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 780 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV
Версия товара:	1.0
Тип в соответствии с EC 61496:	4

Высота защищенного поля:	780 mm
Число лучей:	78
Принцип датчика:	Оптический
Рабочий диапазон (m):	0,2 - 6,0
Время реакции:	13.00 ms
Число выходов OSSD:	2
Блокировка:	Нет
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Тип защиты, корпус:	IP65
Применение в соответствии с:	EN 61496-1, IEC 61496-2
Разрешение предохранительного устройства:	14 mm
Размер по ширине:	15.4 mm
Размер по высоте:	780.0 mm
Размер по глубине:	32.6 mm
Вес брутто:	1600 g
Вес нетто:	900 g
Окружающая температура:	0 - 55 °C

PSEN op4F-SL-14-084/1



Safety light curtain, type 4 ,PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 840 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV
Версия товара:	1.0

Тип в соответствии с ЕС 61496:	4
Высота защищенного поля:	840 mm
Число лучей:	84
Принцип датчика:	Оптический
Рабочий диапазон (m):	0,2 - 6,0
Время реакции:	14.00 ms
Число выходов OSSD:	2
Блокировка:	Нет
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Тип защиты, корпус:	IP65
Применение в соответствии с:	EN 61496-1, IEC 61496-2
Разрешение предохранительного устройства:	14 mm
Размер по ширине:	15.4 mm
Размер по высоте:	840.0 mm
Размер по глубине:	32.6 mm
Вес брутто:	1650 g
Вес нетто:	950 g
Окружающая температура:	0 - 55 °C

PSEN op4F-SL-14-066/1



Safety light curtain, type 4 ,PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 660 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV
Версия товара:	1.0
Тип в соответствии с EC 61496:	4
Высота защищенного поля:	660 mm
Число лучей:	66
Принцип датчика:	Оптический
Рабочий диапазон (m):	0,2 - 6,0
Время реакции:	12.00 ms
Число выходов OSSD:	2
Блокировка:	Нет
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Тип защиты, корпус:	IP65
Применение в соответствии с:	EN 61496-1, IEC 61496-2
Разрешение предохранительного устройства:	14 mm
Размер по ширине:	15.4 mm
Размер по высоте:	660.0 mm
Размер по глубине:	32.6 mm
Вес брутто:	1500 g
Вес нетто:	800 g
Окружающая температура:	0 - 55 °C

PSEN op4F-SL-14-075/1



Safety light curtain, type 4 ,PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 750 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV
Версия товара:	1.0
Тип в соответствии с EC 61496:	4
Высота защищенного поля:	750 mm
Число лучей:	75
Принцип датчика:	Оптический
Рабочий диапазон (m):	0,2 - 6,0
Время реакции:	13.00 ms
Число выходов OSSD:	2
Блокировка:	Нет
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Тип защиты, корпус:	IP65
Применение в соответствии с:	EN 61496-1, IEC 61496-2
Разрешение предохранительного устройства:	14 mm
Размер по ширине:	15.4 mm
Размер по высоте:	750.0 mm
Размер по глубине:	32.6 mm
Вес брутто:	1600 g
Вес нетто:	900 g
Окружающая температура:	0 - 55 °C

PSEN op4F-SL-14-036/1



Safety light curtain, type 4 ,PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 360 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV
Версия товара:	1.0
Тип в соответствии с EC 61496:	4
Высота защищенного поля:	360 mm
Число лучей:	36
Принцип датчика:	Оптический
Рабочий диапазон (m):	0,2 - 6,0
Время реакции:	9.00 ms
Число выходов OSSD:	2
Блокировка:	Нет
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Тип защиты, корпус:	IP65
Применение в соответствии с:	EN 61496-1, IEC 61496-2
Разрешение предохранительного устройства:	14 mm
Размер по ширине:	15.4 mm
Размер по высоте:	360.0 mm
Размер по глубине:	32.6 mm
Вес брутто:	1150 g
Вес нетто:	550 g

Окружающая температура:

0 - 55 °C

PSEN op4F-SL-14-090/1



Safety light curtain, type 4, PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 900 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV
Версия товара:	1.0
Тип в соответствии с EC 61496:	4
Высота защищенного поля:	900 mm
Число лучей:	90
Принцип датчика:	Оптический
Рабочий диапазон (m):	0,2 - 6,0
Время реакции:	14.00 ms
Число выходов OSSD:	2
Блокировка:	Нет
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Тип защиты, корпус:	IP65
Применение в соответствии с:	EN 61496-1, IEC 61496-2
Разрешение предохранительного устройства:	14 mm
Размер по ширине:	15.4 mm
Размер по высоте:	900.0 mm
Размер по глубине:	32.6 mm
Вес брутто:	2050 g

Вес нетто:	1100 g
Окружающая температура:	0 - 55 °C

PSEN op4F-SL-14-015/1



Safety light curtain, type 4, PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 150 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV
Версия товара:	1.0
Тип в соответствии с EC 61496:	4
Высота защищенного поля:	150 mm
Число лучей:	15
Принцип датчика:	Оптический
Рабочий диапазон (m):	0,2 - 6,0
Время реакции:	7.00 ms
Число выходов OSSD:	2
Блокировка:	Нет
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Тип защиты, корпус:	IP65
Применение в соответствии с:	EN 61496-1, IEC 61496-2
Разрешение предохранительного устройства:	14 mm
Размер по ширине:	15.4 mm
Размер по высоте:	150.0 mm
Размер по глубине:	32.6 mm

Вес брутто:	900 g
Вес нетто:	300 g
Окружающая температура:	0 - 55 °C

PSEN op4F-SL-14-108/1



Safety light curtain, type 4 ,PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 1080 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV
Версия товара:	1.0
Тип в соответствии с EC 61496:	4
Высота защищенного поля:	1080 mm
Число лучей:	108
Принцип датчика:	Оптический
Рабочий диапазон (m):	0,2 - 6,0
Время реакции:	16.00 ms
Число выходов OSSD:	2
Блокировка:	Нет
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Тип защиты, корпус:	IP65
Применение в соответствии с:	EN 61496-1, IEC 61496-2
Разрешение предохранительного устройства:	14 mm
Размер по ширине:	15.4 mm
Размер по высоте:	1080.0 mm

Размер по глубине:	32.6 mm
Вес брутто:	2250 g
Вес нетто:	1300 g
Окружающая температура:	0 - 55 °C

PSEN op4F-SL-14-114/1



Safety light curtain, type 4 ,PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 1140 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV
Версия товара:	1.0
Тип в соответствии с EC 61496:	4
Высота защищенного поля:	1140 mm
Число лучей:	114
Принцип датчика:	Оптический
Рабочий диапазон (m):	0,2 - 6,0
Время реакции:	17.00 ms
Число выходов OSSD:	2
Блокировка:	Нет
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Тип защиты, корпус:	IP65
Применение в соответствии с:	EN 61496-1, IEC 61496-2
Разрешение предохранительного устройства:	14 mm
Размер по ширине:	15.4 mm

Размер по высоте:	1140.0 mm
Размер по глубине:	32.6 mm
Вес брутто:	2300 g
Вес нетто:	1350 g
Окружающая температура:	0 - 55 °C

PSEN op4F-SL-14-102/1



Safety light curtain, type 4 ,PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 1020 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV
Версия товара:	1.0
Тип в соответствии с EC 61496:	4
Высота защищенного поля:	1020 mm
Число лучей:	102
Принцип датчика:	Оптический
Рабочий диапазон (m):	0,2 - 6,0
Время реакции:	16.00 ms
Число выходов OSSD:	2
Блокировка:	Нет
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Тип защиты, корпус:	IP65
Применение в соответствии с:	EN 61496-1, IEC 61496-2
Разрешение предохранительного устройства:	14 mm

Размер по ширине:	15.4 mm
Размер по высоте:	1020.0 mm
Размер по глубине:	32.6 mm
Вес брутто:	2200 g
Вес нетто:	1250 g
Окружающая температура:	0 - 55 °C

PSEN op4F-SL-14-045/1



Safety light curtain, type 4 ,PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 450 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV
Версия товара:	1.0
Тип в соответствии с EC 61496:	4
Высота защищенного поля:	450 mm
Число лучей:	45
Принцип датчика:	Оптический
Рабочий диапазон (m):	0,2 - 6,0
Время реакции:	10.00 ms
Число выходов OSSD:	2
Блокировка:	Нет
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Тип защиты, корпус:	IP65
Применение в соответствии с:	EN 61496-1, IEC 61496-2

Разрешение предохранительного устройства:	14 mm
Размер по ширине:	15.4 mm
Размер по высоте:	450.0 mm
Размер по глубине:	32.6 mm
Вес брутто:	1350 g
Вес нетто:	650 g
Окружающая температура:	0 - 55 °C

PSEN op4F-SL-14-060/1



Safety light curtain, type 4 ,PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 600 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, TÜV
Версия товара:	1.0
Тип в соответствии с EC 61496:	4
Высота защищенного поля:	600 mm
Число лучей:	60
Принцип датчика:	Оптический
Рабочий диапазон (m):	0,2 - 6,0
Время реакции:	11.00 ms
Число выходов OSSD:	2
Блокировка:	Нет
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Тип защиты, корпус:	IP65

Применение в соответствии с:	EN 61496-1, IEC 61496-2
Разрешение предохранительного устройства:	14 mm
Размер по ширине:	15.4 mm
Размер по высоте:	600.0 mm
Размер по глубине:	32.6 mm
Вес брутто:	1450 g
Вес нетто:	750 g
Окружающая температура:	0 - 55 °C

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://pnoz.nt-rt.ru/> || pzh@nt-rt.ru