

Архангельск (8182)63-90-72

Астана (7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

<https://pnoz.nt-rt.ru/> || pzh@nt-rt.ru

Стандартные световые завесы тип 3, защита тела

PSEN opII3B-s-300-075



Safety light curtain, type 3, PL d, body protection (resolution 300mm) protected field height 750mm, supply voltage 24 V, operating range 10- 55m, Connector: M12, emitter: 5-pole, receiver 5-pole, connection cable is not in delivery.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
Принцип датчика:	Инфракрасный
Тип защиты, корпус:	IP65
Тип в соответствии с ЕС 61496:	3
Число лучей:	5
Высота защищенного поля:	750 mm
Рабочий диапазон (m):	10,0 - 55,0
Время реакции:	5.20 ms
Число выходов OSSD:	2
Блокировка:	Нет
Гашение:	Нет
Каскадирование:	Нет
Напряжение питания (V):	24,0

Тип питающего напряжения:	DC
Разрешение предохранительного устройства:	300 mm
Применение в соответствии с:	EN 61496-1, EN 61496-2
Размер по ширине:	35.0 mm
Размер по высоте:	754.0 mm
Размер по глубине:	40.0 mm
Вес брутто:	3910 g
Вес нетто:	2217 g
Окружающая температура:	-10 - 60 °C

PSEN опл3B-s-300-090



Safety light curtain, type 3, PL d, body protection (resolution 300mm) protected field height 900mm, supply voltage 24 V, operating range 10- 55m, Connector: M12, emitter: 5-pole, receiver 5-pole, connection cable is not in delivery.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
Принцип датчика:	Инфракрасный
Тип защиты, корпус:	IP65
Тип в соответствии с EC 61496:	3
Число лучей:	6
Высота защищенного поля:	900 mm
Рабочий диапазон (m):	10,0 - 55,0
Время реакции:	5.20 ms
Число выходов OSSD:	2
Блокировка:	Нет

Гашение:	Нет
Каскадирование:	Нет
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Разрешение предохранительного устройства:	300 mm
Применение в соответствии с:	EN 61496-1, EN 61496-2
Размер по ширине:	35.0 mm
Размер по высоте:	904.0 mm
Размер по глубине:	40.0 mm
Вес брутто:	4640 g
Вес нетто:	2618 g
Окружающая температура:	-10 - 60 °C

PSEN opII3B-s-170-090



Safety light curtain, type 3, PL d, body protection (resolution 170mm), protected field height 900mm, supply voltage 24 V, operating range 0,2- 15m, Connector: M12, emitter: 5-pole, receiver 5-pole, connection cable is not in delivery.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
Принцип датчика:	Инфракрасный
Тип защиты, корпус:	IP65
Тип в соответствии с EC 61496:	3
Число лучей:	6
Высота защищенного поля:	900 mm
Рабочий диапазон (m):	0,2 - 15,0

Время реакции:	5.20 ms
Число выходов OSSD:	2
Блокировка:	Нет
Гашение:	Нет
Каскадирование:	Нет
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Разрешение предохранительного устройства:	170 mm
Применение в соответствии с:	EN 61496-1, EN 61496-2
Размер по ширине:	35.0 mm
Размер по высоте:	904.0 mm
Размер по глубине:	40.0 mm
Вес брутто:	4640 g
Вес нетто:	2621 g
Окружающая температура:	-10 - 60 °C

PSEN opII3B-s-170-045



Safety light curtain, type 3, PL d, body protection (resolution 170mm), protected field height 450mm, supply voltage 24 V, operating range 0,2- 15m, Connector: M12, emitter: 5-pole, receiver 5-pole, connection cable is not in delivery.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
Принцип датчика:	Инфракрасный
Тип защиты, корпус:	IP65
Тип в соответствии с EC 61496:	3
Число лучей:	3

Высота защищенного поля:	450 mm
Рабочий диапазон (m):	0,2 - 15,0
Время реакции:	5.20 ms
Число выходов OSSD:	2
Блокировка:	Нет
Гашение:	Нет
Каскадирование:	Нет
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Разрешение предохранительного устройства:	170 mm
Применение в соответствии с:	EN 61496-1, EN 61496-2
Размер по ширине:	35.0 mm
Размер по высоте:	454.0 mm
Размер по глубине:	40.0 mm
Вес брутто:	2750 g
Вес нетто:	1413 g
Окружающая температура:	-10 - 60 °C

PSEN opII3B-s-170-075

Safety light curtain, type 3, PL d, body protection (resolution 170mm), protected field height 750mm, supply voltage 24 V, operating range 0,2- 15m, Connector: M12, emitter: 5-pole, receiver 5-pole, connection cable is not in delivery.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
Принцип датчика:	Инфракрасный
Тип защиты, корпус:	IP65
Тип в соответствии с EC 61496:	3
Число лучей:	5
Высота защищенного поля:	750 mm
Рабочий диапазон (m):	0,2 - 15,0
Время реакции:	5.20 ms

Число выходов OSSD:	2
Блокировка:	Нет
Гашение:	Нет
Каскадирование:	Нет
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Разрешение предохранительного устройства:	170 mm
Применение в соответствии с:	EN 61496-1, EN 61496-2
Размер по ширине:	35.0 mm
Размер по высоте:	754.0 mm
Размер по глубине:	40.0 mm
Вес брутто:	3910 g
Вес нетто:	2218 g
Окружающая температура:	-10 - 60 °C

PSEN opI3B-s-170-060



Safety light curtain, type 3, PL d, body protection (resolution 170mm), protected field height 600mm, supply voltage 24 V, operating range 0,2- 15m, Connector: M12, emitter: 5-pole, receiver 5-pole, connection cable is not in delivery.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
Принцип датчика:	Инфракрасный
Тип защиты, корпус:	IP65
Тип в соответствии с EC 61496:	3
Число лучей:	4
Высота защищенного поля:	600 mm

Рабочий диапазон (m):	0,2 - 15,0
Время реакции:	5.20 ms
Число выходов OSSD:	2
Блокировка:	Нет
Гашение:	Нет
Каскадирование:	Нет
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Разрешение предохранительного устройства:	170 mm
Применение в соответствии с:	EN 61496-1, EN 61496-2
Размер по ширине:	35.0 mm
Размер по высоте:	604.0 mm
Размер по глубине:	40.0 mm
Вес брутто:	3100 g
Вес нетто:	1815 g
Окружающая температура:	-10 - 60 °C

PSEN opII3B-s-300-060



Safety light curtain, type 3, PL d, body protection (resolution 300mm) protected field height 600mm, supply voltage 24 V, operating range 10- 55m, Connector: M12, emitter: 5-pole, receiver 5-pole, connection cable is not in delivery.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
Принцип датчика:	Инфракрасный
Тип защиты, корпус:	IP65
Тип в соответствии с EC 61496:	3

Число лучей:	4
Высота защищенного поля:	600 mm
Рабочий диапазон (m):	10,0 - 55,0
Время реакции:	5.20 ms
Число выходов OSSD:	2
Блокировка:	Нет
Гашение:	Нет
Каскадирование:	Нет
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Разрешение предохранительного устройства:	300 mm
Применение в соответствии с:	EN 61496-1, EN 61496-2
Размер по ширине:	35.0 mm
Размер по высоте:	604.0 mm
Размер по глубине:	40.0 mm
Вес брутто:	3100 g
Вес нетто:	1816 g
Окружающая температура:	-10 - 60 °C

PSEN opII3B-s-300-045



Safety light curtain, type 3, PL d, body protection (resolution 300mm) protected field height 450mm, supply voltage 24 V, operating range 10- 55m, Connector: M12, emitter: 5-pole, receiver 5-pole, connection cable is not in delivery.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
---------------	--------------------------------

Принцип датчика:	Инфракрасный
Тип защиты, корпус:	IP65
Тип в соответствии с ЕС 61496:	3
Число лучей:	3
Высота защищенного поля:	450 mm
Рабочий диапазон (m):	10,0 - 55,0
Время реакции:	5.20 ms
Число выходов OSSD:	2
Блокировка:	Нет
Гашение:	Нет
Каскадирование:	Нет
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Разрешение предохранительного устройства:	300 mm
Применение в соответствии с:	EN 61496-1, EN 61496-2
Размер по ширине:	35.0 mm
Размер по высоте:	454.0 mm
Размер по глубине:	40.0 mm
Вес брутто:	2750 g
Вес нетто:	1415 g
Окружающая температура:	-10 - 60 °C

PSEN opII3B-s-170-150



Safety light curtain, type 3, PL d, body protection (resolution 170mm), protected field height 1500mm, supply voltage 24 V, operating range 0,2- 15m, Connector: M12, emitter: 5-pole, receiver 5-pole, connection cable is not in delivery.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
Принцип датчика:	Инфракрасный
Тип защиты, корпус:	IP65
Тип в соответствии с ЕС 61496:	3
Число лучей:	10
Высота защищенного поля:	1500 mm
Рабочий диапазон (m):	0,2 - 15,0
Время реакции:	5.40 ms
Число выходов OSSD:	2
Блокировка:	Нет
Гашение:	Нет
Каскадирование:	Нет
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Разрешение предохранительного устройства:	170 mm
Применение в соответствии с:	EN 61496-1, EN 61496-2
Размер по ширине:	35.0 mm
Размер по высоте:	1504.0 mm
Размер по глубине:	40.0 mm
Вес брутто:	6745 g
Вес нетто:	4232 g
Окружающая температура:	-10 - 60 °C

PSEN opII3B-s-170-120



Safety light curtain, type 3, PL d, body protection (resolution 170mm), protected field height 1200mm, supply voltage 24 V, operating range 0,2- 15m, Connector: M12, emitter: 5-pole, receiver 5-pole, connection cable is not in delivery.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
Принцип датчика:	Инфракрасный
Тип защиты, корпус:	IP65
Тип в соответствии с EC 61496:	3
Число лучей:	8
Высота защищенного поля:	1200 mm
Рабочий диапазон (m):	0,2 - 15,0
Время реакции:	5.20 ms
Число выходов OSSD:	2
Блокировка:	Нет
Гашение:	Нет
Каскадирование:	Нет
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Разрешение предохранительного устройства:	170 mm
Применение в соответствии с:	EN 61496-1, EN 61496-2
Размер по ширине:	35.0 mm
Размер по высоте:	1204.0 mm
Размер по глубине:	40.0 mm
Вес брутто:	5420 g

Вес нетто:	3426 g
Окружающая температура:	-10 - 60 °C

PSEN opII3B-s-300-120



Safety light curtain, type 3, PL d, body protection (resolution 300mm) protected field height 1200mm, supply voltage 24 V, operating range 10- 55m, Connector: M12, emitter: 5-pole, receiver 5-pole, connection cable is not in delivery.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
Принцип датчика:	Инфракрасный
Тип защиты, корпус:	IP65
Тип в соответствии с EC 61496:	3
Число лучей:	8
Высота защищенного поля:	1200 mm
Рабочий диапазон (m):	10,0 - 55,0
Время реакции:	5.20 ms
Число выходов OSSD:	2
Блокировка:	Нет
Гашение:	Нет
Каскадирование:	Нет
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Разрешение предохранительного устройства:	300 mm
Применение в соответствии с:	EN 61496-1, EN 61496-2
Размер по ширине:	35.0 mm

Размер по высоте:	1204.0 mm
Размер по глубине:	40.0 mm
Вес брутто:	5420 g
Вес нетто:	3420 g
Окружающая температура:	-10 - 60 °C

PSEN opII3B-s-300-150



Safety light curtain, type 3, PL d, body protection (resolution 300mm) protected field height 1500mm, supply voltage 24 V, operating range 10- 55m, Connector: M12, emitter: 5-pole, receiver 5-pole, connection cable is not in delivery.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
Принцип датчика:	Инфракрасный
Тип защиты, корпус:	IP65
Тип в соответствии с EC 61496:	3
Число лучей:	10
Высота защищенного поля:	1500 mm
Рабочий диапазон (m):	10,0 - 55,0
Время реакции:	5.40 ms
Число выходов OSSD:	2
Блокировка:	Нет
Гашение:	Нет
Каскадирование:	Нет
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Разрешение предохранительного устройства:	300 mm

Применение в соответствии с:	EN 61496-1, EN 61496-2
Размер по ширине:	35.0 mm
Размер по высоте:	1504.0 mm
Размер по глубине:	40.0 mm
Вес брутто:	6745 g
Вес нетто:	4221 g
Окружающая температура:	-10 - 60 °C

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://pnoz.nt-rt.ru/> || pzh@nt-rt.ru