

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://pnoz.nt-rt.ru/> || pzh@nt-rt.ru

Реле электронного контроля PMDsigma – Технические характеристики

Реле электронного контроля PMDsigma позволяют бесперебойно контролировать активную мощность либо состояние изоляции благодаря настройке через меню. Удобная диагностика, осуществляемая по дисплею, позволяет уменьшить время простоя:

PMD s10 24-240VACDC



True power monitor in Sigma housing for monitoring under and overload, limit values can be set via display, can be saved to chip card. Relay output: 2 switch contacts. Analogue output: Current 4 - 20 mA and 0 - 10 V DC, supply voltage: 24 - 240 V AC/DC, measuring voltage: 100 - 550 V AC, measuring voltage: 1 - 12 A, screw terminals.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed
Опции применения:	Измерение реальной мощности
Напряжение питания (V):	24,0 - 240,0
Тип питающего напряжения:	AC/DC
Измеряемое напряжение:	100 - 550
Измеряемый ток:	1 - 12
Тип защиты, корпус:	IP40
Тип клеммы:	Винтовая клемма

Тип клеммы:	Плагин
Режимы работы:	Обычно отключенный режим, Сбой запираания, Ошибочное запираания, Обычно возбужденный режим, Автоматический сброс, Сброс вручную
Размер по ширине:	45.0 mm
Размер по высоте:	98.0 mm
Размер по глубине:	120.0 mm
Вес брутто:	350 g
Вес нетто:	340 g
Окружающая температура:	-10 - 55 °C

PMD s10 C 24-240VACDC



True power monitor in Sigma housing for monitoring Under and overload, limit can be set via display, can be saved to chip card. Relay output: 2 switch contacts. Analogue output: Current 4 - 20 mA and 0 - 10 V DC, supply voltage: 24 - 240 V AC/DC, measuring voltage: 100 - 550 V AC, measuring voltage: 1 - 12 A, set of connection terminals of spring type.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed
Опции применения:	Измерение реальной мощности
Напряжение питания (V):	24,0 - 240,0
Тип питающего напряжения:	AC/DC
Измеряемое напряжение:	100 - 550
Измеряемый ток:	1 - 12
Тип защиты, корпус:	IP40
Тип клеммы:	Пружинный терминал
Тип клеммы:	Плагин

Режимы работы:	Обычно отключенный режим, Сбой запираания, Ошибочное запираания, Обычно возбужденный режим, Автоматический сброс, Сброс вручную
Размер по ширине:	45.0 mm
Размер по высоте:	100.0 mm
Размер по глубине:	120.0 mm
Вес брутто:	350 g
Вес нетто:	340 g
Окружающая температура:	-10 - 55 °C

PMD s20 24-240VAC/DC 10-200k / 2U



Insulation monitor in the Sigma housing for monitoring the insulation of galvanically isolated supplies. Limit values can be set via display, can be saved on chip card. Relay output: 2 switch contacts. Analogue output: Current 4 - 20 mA and 0 - 10 V DC, supply voltage: 24 - 240 V AC/DC, screw terminals.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed
Опции применения:	Мониторинг изоляции, Мониторинг замыкания на землю
Напряжение питания (V):	24,0 - 240,0
Тип питающего напряжения:	AC/DC
Сопротивление изоляции:	10 ... 200 kOhm
Макс. длина незэкранированного кабеля:	0 ... 400 V
Тип защиты, корпус:	IP40
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Тип клеммы:	Плагин
Режимы работы:	Обычно отключенный режим, Сбой запираания, Ошибочное

	запираания, Обычно возбужденный режим, Автоматический сброс, Сброс вручную, Тестовый режим, Нормальная эксплуатация
Размер по ширине:	45.0 mm
Размер по высоте:	98.0 mm
Размер по глубине:	120.0 mm
Вес брутто:	295 g
Вес нетто:	264 g
Окружающая температура:	-10 - 55 °C

PMD s20 C 24-240VAC/DC 10-200k / 2U



Insulation monitor in Sigma housing for monitoring the insulation of galvanically isolated supplies. Limit values can be set via display, can be saved on chip card. Relay output: 2 switch contacts. Analogue output: Current 4 - 20 mA and 0 - 10 V DC, supply voltage: 24 - 240 V AC/DC, Connection via spring-loaded terminals.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed
Опции применения:	Мониторинг изоляции, Мониторинг замыкания на землю
Напряжение питания (V):	24,0 - 240,0
Тип питающего напряжения:	AC/DC
Сопротивление изоляции:	10 ... 200 kOhm
Макс. длина неэкранированного кабеля:	0 ... 400 V
Тип защиты, корпус:	IP40
Тип клеммы:	Пружинный терминал
Тип клеммы:	Плагин
Режимы работы:	Обычно отключенный режим, Сбой запираания, Ошибочное запираания, Обычно возбужденный режим, Автоматический

	сброс, Сброс вручную, Тестовый режим, Нормальная эксплуатация
Размер по ширине:	45.0 mm
Размер по высоте:	98.0 mm
Размер по глубине:	120.0 mm
Вес брутто:	330 g
Вес нетто:	270 g
Окружающая температура:	-10 - 55 °C

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://pnoz.nt-rt.ru/> || pzh@nt-rt.ru